Canon

imageFORCE
6170 / 6160

商品価格・仕様一覧表

INDEX

■ 2P…商品価格表
■ 5P…仕様一覧表

■機械本体価格（税別）

名　称	商品コード	標準価格	連続出力速度	ADF機能	プリンター機能（LIPS LX）	SEND機能	アドバンスドボックス機能	FAX機能 無線LAN	同梱トナー
imageFORCE 6170		**合計 4,060,000円**	モノクロ 70枚/分	両面同時読み取り	○	PDF*1 XPS*2 JPEG TIFF	○	オプション	Bk 1ケ
imageFORCE 6100 series	6381C001	3,080,000円							
（e）imageFORCE 6170 ライセンス	6614C001	980,000円							
imageFORCE 6160		**合計 3,365,000円**	モノクロ 60枚/分						
imageFORCE 6100 series	6381C001	3,080,000円							
（e）imageFORCE 6160 ライセンス	6615C001	285,000円							

※上記はすべて複合機（100V 15A）です。
※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※SSD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザー機能・アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML（PowerPoint、Word）生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備されております。
＊1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF,PDF/A-1b、暗号化、機器署名 ＊2 高圧縮、機器署名

■本体関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	搬入料	取付料	備　考
給紙系					
①2段カセットペディスタル・AY1	6596C001	170,000円	―	2,400円	2段カセットペディスタル。640枚（64g/㎡）×2段。
②大容量カセットペディスタル・F1	6597C001	240,000円	―	2,400円	大容量カセットペディスタル。A4サイズ用紙を2,850枚（64g/㎡）セットする事ができます。
③ペーパーデッキユニット・F2	6595C001	282,000円	―	3,600円	最大A4サイズ/3,000枚（64g/㎡）給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体から電源を供給します。
④キャスタープレート・J2	9100A027	48,000円	―	―	キャスター付き底板
⑤長尺用給紙トレイ・A1	6599C001	25,900円	―	―	最大320mm×1,300mmまで給紙可能な長尺用延長トレイ。
排紙系					
⑥第1コピートレイキット・B1	6618C001	6,950円	―	―	胴内排紙トレイ。「インナーフィニッシャー・N1」「ステイプルフィニッシャー・AB3」「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2」を未装着時に必要です。
⑦第3コピートレイキット・A1	4033C001	10,650円	―	―	右排紙するための拡張排紙キットとトレイ。
⑧インナー2ウェイトレイ・M1	4034C001	12,900円	―	―	胴内排紙部を上下2つに分けるトレイ。装着には「第1コピートレイキット・B1」が必要です。
⑨インナーフィニッシャー・N1	6602C001	151,000円	―	3,600円	内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイプル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
⑩インナー2/4穴パンチャー・D1	4002C001	72,500円	―	2,400円	内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着には「インナーフィニッシャー・N1」が必要です。
⑪バッファーパスユニット・R1	6603C001	37,100円	―	―	本体と外付けフィニッシャーを中継するユニット。
⑫ステイプルフィニッシャー・AB3	6598C001	307,000円	12,000円	3,600円	ソート、グループ、ステイプル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。装着にはバッファーパスユニット・R1が必要です。電源は本体から供給します。「ペーパーフォールディングユニット・L1」を同時に装着することでZ折りも可能となります。
⑬ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2	6601C001	555,000円	12,000円	3,600円	サドル折り（C折り/二つ折り）が可能な紙折り機能とソート、グループ、ステイプル（コーナー/ダブル/中綴じ）がセットになったオプション。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。装着にはバッファーパスユニット・R1が必要です。電源は本体から供給します。「ペーパーフォールディングユニット・L1」を同時に装着することでZ折りも可能となります。
⑭2/4穴パンチャーユニット・A1	0126C002	72,500円	―	2,400円	内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着には「ステイプルフィニッシャー・AB3」、または「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2」が必要です。
⑮ペーパーフォールディングユニット・L1	5549C001	499,000円	―	3,600円	Z折りが可能な紙折りオプション。装着には「バッファーパスユニット・R1」と「ステイプルフィニッシャー・AB3」または「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2」が必要です。電源は本体から供給します。
⑯長尺排紙トレイ・D1	6604C001	26,900円	―	―	「第1コピートレイキット・B1」装着時、長尺紙を排紙するためのトレイ。
その他					
無線LANボード・H1	6610C001	31,500円	―	3,000円	無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボードです。ダイレクト接続時も必要です。



■システム関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備　考
プリンター				
（e）LIPS V拡張キット・BF1	1199C002	86,000円	*1	LIPS Vプリンタを使用するためのオプション。各種エミュレーション（N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2）に対応しています。
（e）PS拡張キット・BF1	1201C005	170,000円	*1	PSプリンターを使用するためのオプション。
（e）PCLエミュレーション拡張キット・AS1	8359B002	153,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。
（e）PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	83,500円	*1	バーコードプリントを行うためのオプション。本キットを組み込むには、「（e）PCLエミュレーション拡張キット・AS1」が必要です。
ファクス				
スーパーG3FAXボード・AX2	3998C012	149,000円	4,200円	ファクスの送受信ができるようになります。アプリケーションで作成された文書を直接パソコンからネットワークを経由してファクス送信することもできます。「(e)リモートファクス送信キット・A1」と同時に使用することはできません。
G3回線増設キット（2回線）・BQ1	6605C001	80,500円	4,200円	スーパーG3FAXボードの増設回線用ボード。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。
G3回線増設キット（3・4回線）・BQ1	6606C001	114,000円	4,200円	3回線または4回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。取り付けには、「G3回線増設キット（2回線）・BQ1」が必要です。
（e）リモートFAX送信キット・A1	3679B010	36,000円	3,000円	リモートファクス送信機能を使用するためのオプション。本キットを組み込むことで、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着したimageFORCE製品を介してファクスを送信できるようになります。「（e）IPファクス拡張キット・B1」を同時に組み込む事はできません。
（e）IPファクス拡張キット・B1	0170C005	24,800円	*1	IPファクスを利用するためのオプションです。「G3回線増設キット（2回線）・BQ1」、「G3回線増設キット（3・4回線）・BQ1」、「（e）リモートFAX送信キット・A1」を同時に組み込む事はできません。
ハンドセット・G2	9603A003	13,000円	1,200円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。
セキュリティー				
メモリーミラーリングキット・A2	4039C002	40,500円	4,200円	同じデータを2台のSSDに書き込み、同期させるオプション。一方のSSDで不具合が起きた場合、もう一方のSSDにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができ、ダウンタイムの削減にも貢献します。
オプションSSD（250GB）・A1	4873C001	30,600円	3,000円	「メモリーミラーリングキット・A2」でミラーリング機能を使用するときに必要となるオプション。
オプションSSD（1TB）・A1	4874C001	87,000円	3,000円	標準搭載されているSSDをこのシステムオプションに交換すると、SSDの容量を1TBに増やすことができます。本体のSSDを1TBにしたあと、「メモリーミラーリングキット・A2」でデータをバックアップする場合は、「オプションSSD（1TB）・A1」がもうひとつ必要です。

＊1　サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,800円（税別）が必要です。

＊2　本体標準のプリント機能（LIPS LX）及び（e）LIPS V拡張キット・BF1、（e）PS拡張キット・BF1と同時に使用することはできません。

■その他オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備　考
その他				
テンキー・A2	4036C002	19,600円	3,000円	外付けタイプのハードテンキー。
テンキー用ICカードリーダーボックス・A1	4040C001	10,000円	3,000円	「テンキー・A2」装着時に、ICカードリーダーを本体操作部の右側に装着するための拡張ボックス。
音声操作キット・D1	0172C001	200,000円	3,000円	音声操作機能を利用するためのオプション。装着には「テンキー・A2」「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。音声による説明を聞く「音声キー操作」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声発声操作」機能を使用できます。「ハンドセット・G2」、「ユーティリティトレイ・B1」とは同時に取り付けられません。
ユーティリティートレイ・B1	0165C001	7,050円	―	原稿などを置くスペースを確保できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。「ハンドセット・G2」、「音声操作キット・D1」とは同時に取り付けられません。
ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	―	ADFを閉じる操作を支援するハンドル。
リーダー用オプション取付キット・A2	4067C002	1,600円	600円	「ハンドセット・G2」「ユーティリティートレイ・B1」「音声操作キット・D1」を取り付ける際に必要なオプション。
リーダーヒーターキット・Q4	4879C007	10,400円	3,600円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。
ペーパーデッキヒーターユニット・C1	5463B001	76,500円	1,920円	ペーパーデッキユニット用ヒーター。
iR-ADV課金装置接続キット・A3	3724B003	9,850円	3,000円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。
スタンプユニット・B2	1858B004	10,500円	2,400円	ADF用スタンプユニット。スタンプインクカートリッジ・C1を取り付ける場合に必要です。スタンプインクカートリッジ・C１は１つ同梱されております。
耐震対策				
地震対策キット・K1 *1	4749B003	7,050円	300円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。（非固定式/ゴムブロック1個入り）
消耗品				
ステイプル・Y1	0148C001	4,300円	―	「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2」に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個。
ステイプル・Z1	6642C001	15,300円	―	「インナーフィニッシャー・N1」に装着するステイプルユニット用の針ケースです。ステイプル針5,000本×2個。
ステイプル・X1	0146C001	7,100円	―	「ステイプルフィニッシャー・AB3」、及び「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2」に装着するステイプルユニット用の針ケースです。ステイプル針5,000本×3個。
スタンプインクカートリッジ・C1	1857B001	4,950円	―	ADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。スタンプ可能枚数は、目安として約7,000枚です。

＊1　装着時の構成については、担当セールスにお問い合わせください。

カセットヒーターについて
本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■搬入設置料（税別）

名　称	搬入手配料金	設置料金	合　計	備　考
imageFORCE 6170 / 6160	36,000円	30,000円	66,000円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。

●キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定（当社の営業日に限る）にて承ります。
●休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業（クレーン使用など）、下見作業などは別途料金が必要となります。
●納品/引上げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
●使用済み製品の引上げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。
※詳細はご購入先にご確認ください。

■用紙価格

推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。　⇒　https://canon.jp/biz/product/printer/paper

基本仕様/コピー機能			
名称		imageFORCE 6170	imageFORCE 6160
形式		デスクトップ	
読み取り解像度		600dpi×600dpi	
書き込み解像度		4800dpi×2400dpi （コピー時：600dpi×600dpi）	
階調		256階調	
複写原稿		最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物	
複写サイズ	用紙サイズ	305×457mm*1、320×450mm（SRA3）*2、A3*1、B4*1、A4、A4R*1、B5、B5R*1、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ*3（98.0×139.7mm～320.0×457.2mm）、フリーサイズ*2（98.0×139.7mm～320.0×457.2mm）、長尺*4（98.0×457.2mm～320.0×1,300.0mm）、郵便はがき（はがき、往復はがき、4面はがき）、封筒（角形2号*5、洋形長3号*6、長形3号*6、長形4号*2、長形40号*2、ユーザー設定サイズ*2（98.0 × 98.0mm～ 320.0 × 457.2 mm）	
	画像欠け幅	先端：4.0mm、左端：2.5mm、右端：2.5mm、後端：2.5mm	
	用紙坪量	カセット（上段）：52～256g/㎡、カセット（下段）：52～300g/㎡、手差し：52～300g/㎡	
ウォームアップタイム*7	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合： 6秒以下（室温20度）*8 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合： 30秒以下（室温20度）*9	
	リカバリータイム	7秒（室温20度）	6秒（室温20度）
ファーストコピータイム（室温20～30度）		モノクロ：2.7秒	モノクロ：2.9秒
連続複写速度	A3	36枚/分	32枚/分
	B4	40枚/分	35枚/分
	A4	70枚/分	60枚/分
	B5	70枚/分	60枚/分
複写倍率	定型	400, 200, 141.4, 122.4, 115.4, 100, 86.5, 81.6, 70.7, 61, 50, 25（%） 等倍時誤差：タテ：±0.65% ヨコ：±0.90%	
	ズーム	25～400%（1%刻み）	
給紙方式/ 給紙容量(64g/㎡)	カセット	640枚×2+640枚×2カセット（2段カセットペディスタル・AY1） 640枚×2+2,850枚×1カセット（大容量カセットペディスタル・F1）	
	手差し	120枚	
	デッキ	3,000枚（ペーパーデッキユニット・F2）	
連続複写枚数		9,999枚	
電源		AC 100V、15A、50/60Hz	
最大消費電力		1.5kW	
エネルギー消費効率(複合機)*10		158 kWh/年（区分名：複合機d）	123kWh／年（区分名：複合機d）
大きさ(ADFを含む)		620mm（幅）×722mm（奥行き）×937mm（高さ）*11	
質量(ADFを含む)		約95kg	
機械占有寸法(ADFを含む)		942mm（幅）×722mm（奥行き）*12	
メモリー容量		RAM：6.0GB、 SSD（標準）：256GB、（オプション）：1TB	

＊1 カセット1は非対応。 ＊2 手差しトレイのみ給紙可能。 ＊3 1段目給紙カセットは98.0×148.0mm～297.0×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは98.0×148.0mm～304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
＊4 手差しトレイにオプションの長尺用給紙トレイ・A1装着が必要です。 ＊5 手差しトレイ・カセット2のみ給紙可能。カセット2から給紙の場合、封筒アタッチメントBの装着が必要です。
＊6 カセット給紙の場合、封筒アタッチメントAと封筒アタッチメントBの装着が必要です。 ＊7 使用環境、使用条件によって変わることがあります。
＊8 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
＊9 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は24秒以下です。
＊10 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。 ＊11 オプションの2段カセットペディスタル・AY1または大容量カセットペディスタル・F1を装着時の高さは1,188mmです。
＊12 オプションの長尺用給紙トレイ・A1と長尺用排紙トレイ・D1を装着時の幅は1,482mmです。

自動原稿送り装置の仕様(標準装備)		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R、ユーザー設定サイズ（70.0 x 139.7 ~ 304.8 x 431.8 mm）
	原稿坪量	片面原稿：38～220g/㎡ 両面原稿：38～220g/㎡
原稿の収容可能枚数		250枚（64g/㎡）
原稿読み取り速度(A4ヨコ)	片面読取	モノクロ/カラー共 135ページ/分（300dpi ×300dpi） モノクロ/カラー共 80ページ/分（600dpi ×600dpi）
	両面同時読取	モノクロ/カラー共 270ページ/分（300dpi ×300dpi） モノクロ/カラー 160/90ページ/分（600dpi ×600dpi）

2段カセットペディスタル・AY1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、 ユーザー設定サイズ（98.0×148.0～304.8×457.2mm）
用紙坪量	52～300g/㎡
給紙容量/給紙段数	640枚（64g/㎡）×2段
電源	本体より供給
大きさ/質量	620mm（幅）×698mm（奥行）×251mm（高さ）*1/約23kg
本体接続時の占有寸法*2	942mm（幅）×722mm（奥行）

＊1 本体装着時 ＊2 手差しトレイを伸ばしたサイズ

大容量カセットペディスタル・F1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A4
用紙坪量	52～300g/㎡
給紙容量/給紙段数	2,850枚（64g/㎡）×1段
電源	本体より供給
大きさ/質量	620mm（幅）×698mm（奥行）×251mm（高さ）*1/約30kg
本体接続時の占有寸法	942mm（幅）×722mm（奥行）

＊1 本体装着時 ＊2 手差しトレイを伸ばしたサイズ

ペーパーデッキユニット・F2の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A4、B5
用紙坪量	52～256g/㎡
給紙容量/給紙段数	3,000枚（64g/㎡）×1段
電源	本体より供給
大きさ*1/質量	344mm（幅）×630mm（奥行）×440mm（高さ）/約31kg
本体接続時の占有寸法	964mm（幅）×722mm（奥行）

＊1 本体装着時

キャスタープレート・J2の仕様（オプション）	
大きさ/質量	620mm（幅）×700mm（奥行）×83mm（高さ）/約8.7kg

アドバンスドボックスの仕様(標準装備)		
ディスク容量		標準：16GB、最大：480GB （オプション）
最大パス長		256文字（半角/全角共）
一階層の最大ファイル数		1,000個（フォルダーを含む）
最大ファイル数		10万個（フォルダーを含む）
1ファイルの最大サイズ		2GB
最大同時接続クライアント数		SMB：64、WebDAV：3
クライアントOS		Windows®10/Windows®11

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)		
形式		内蔵型
プリントサイズ		基本仕様に準ずる
連続プリント速度		基本仕様に準ずる
解像度	データ処理	1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語		LIPS LX
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
対応OS		Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022、macOS（10.14以降）
内蔵フォント		なし
インターフェース		標準装備：USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション：Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
画像欠け幅		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm（封筒は10mm）

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
名称		（e）LIPS V拡張キット・BF1
形式		内蔵型
プリントサイズ		基本仕様に準ずる
連続プリント速度		基本仕様に準ずる
解像度	データ処理	LIPS LX: 600dpi×600dpi, 1,200dpi×1,200dpi　その他: 600dpi×600dpi
ページ記述言語		LIPS V（LIPS LX、LIPS Ⅳ、LIPS Ⅲ、LIPS Ⅱ+）
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
対応OS		Windows®10/ Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
エミュレーション		ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
インターフェース		標準装備：USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション：Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
画像欠け幅		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm（封筒は10mm）

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称		（e）PS拡張キット・BF1
形式		内蔵型
プリントサイズ		基本仕様に準ずる
連続プリント速度		基本仕様に準ずる
解像度	データ処理	1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語		Adobe®PostScript®3™
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
対応OS	ドライバー	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022、macOS（10.14以降）
	PPD	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022、macOS（10.14以降）
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3 , 平成角ゴシック体™W5
	欧文	136書体
インターフェース		標準装備：USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション：Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
画像欠け幅		用紙の端から上下左右の余白4mm

OS標準のプリント機能の仕様(標準装備)		
形式		内蔵型
プリントサイズ		基本仕様に準ずる
連続プリント速度		基本仕様に準ずる
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
対応プロトコル		TCP/IP（IPP/IPPS）
対応アプリケーション		Mopria Print、Apple AirPrint、IPP Everywhere
対応OS		Android*1、Windows®10*1、Windows®11*1、Chrome OS*1、macOS (11.2.2以降)*2、iOS (15.2以降)*2、iPadOS*2
インターフェース		標準装備：USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション：Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

*1 ［Mopriaを使用する］をONにする必要があります。 *2 ［AirPrintを使用する］をONにする必要があります。

プッシュスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式		カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ		基本仕様に準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)		100dpi x100dpi, 150dpi x150dpi, 200dpi x100dpi(ノーマル) , 200dpi x200dpi(ファイン), 200dpi x400dpi(スーパーファイン), 300dpi x300dpi, 400dpi x400dpi(ウルトラファイン) , 600dpi x600dpi
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)		カラー：135枚/分 モノクロ：135枚/分
インターフェース		標準装備：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション：Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
対応プロトコル		File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP) , WebDAV　Email/iFax: SMTP(送信), POP3(受信)
対応OS/アプリケーション	SMB	Windows®10/Windows®11/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/Windows®Server 2022/ macOS（Big Sur/Monterey/Ventura/Sonoma）/Cent OS Stream 8
	FTP	Windows®10,Windows®11,Windows®Server 2016, Windows®Server 2019,Windows®Server 2022：Internet Information Services 10 /Cent OS Stream 8
	WebDAV	Windows®10,Windows®11,Windows®Server 2016, Windows®Server 2019,Windows®Server 2022：Internet Information Services 10 macOS (Big Sur/Monterey/Ventura/Sonoma) / Cent OS Stream 8
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2016/Microsoft Exchange Server 2019/Sendmail 8.15.2/Office365/Google Workspace
	LDAPサーバー	Windows Server 2016 with Active Directory / Windows Server 2019 with Active Directory / Windows Server 2022 with Active Directory
出力フォーマット		TIFF(MMR)、JPEG*1、PDF、XPS、OOXML (PowerPoint, Word)
画像モード		文字、文字／写真、写真

＊1 シングルページのみ

プルスキャン機能の仕様(標準装備)	
形式	カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ	400dpi以下:297mm x 990mm、 600dpi:297mm x 630mm
読み取り解像度 (主走査×副走査)	75x75dpi, 100x100dpi, 150x150dpi, 200x200dpi, 300x300dpi, 400ｘ400dpi, 600x600dpi （75~600dpiまで1dpi単位で指定が可能）
インターフェース	標準装備：USB2.0High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション：Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®10/ Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022
ドライバー	TWAIN準拠 WIA準拠
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレースケール

スーパーG3FAX機能の仕様（オプション）		
適用回線*1		一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網（Fネット）
走査線密度	標準モード	8ドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード	8ドット/mm×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	8ドット/mm×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	16ドット/mm×15.4ライン/mm
通信速度		SuperG3：33.6kbps、G3：14.4kbps
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		SuperG3、G3
送信原稿サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5*2、B5R*3、A5*3、A5R*3
記録紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R
電送時間		JBIG：約2.6秒
ファクスドライバー	インターフェース	標準装備：USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション：Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
	対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）
	対応OS	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / macOS（10.14以降）

＊1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話／Fネット）回線経由でのご使用をおすすめします。
＊2 B4短尺として送信されます。　＊3 A4として送信されます。

IPファクス機能の仕様(オプション)		
送信原稿サイズ		スーパーG3FAX仕様に準ずる
走査線密度	標準モード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	スーパーファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ウルトラファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
通信プロトコル		SIP、JT-T.38
適用回線		標準装備：USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション：Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
通信モード		NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ

インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備)		
通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP(送信)*1/POP3(受信)*2
	イントラネットFAX	SMTP(送受信)*1
通信モード		Simpleモード, Fullモード(ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠, カラー対応)
通信可能用紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5*3、B5R*4、A5*4、A5R*4、A6R*4
解像度	モノクロ	200dpi ×100dpi、200dpi ×200dpi、200dpi ×400dpi*5、300dpi ×300dpi*5、400dpi ×400dpi*5、600dpi ×600dpi*5
	カラー	100dpi ×100 dpi*5、200dpi ×200 dpi、300dpi ×300 dpi*5、400dpi ×400 dpi*5、600dpi ×600 dpi*5
対応メールサーバーソフトウェア	転送用	Microsoft Exchange2016 / Microsoft Exchange2019 / Sendmail 8.15.2 / Office365 / Google Workspace
	受信用	Microsoft Exchange2016 / Microsoft Exchange2019 / Qpopper 4.1.0　/ Office365 / Google Workspace

＊1 SMTP認証及び, SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応。　＊2 APOP/POP before SMTP及び, POP受信時の暗号化(TLS)通信に対応
＊3 B4短尺として送信されます。　＊4 A4として送信されます。　＊5 相手側受信条件設定により可能です。

無線LANの仕様（オプション）		
準拠企画		IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
伝送方式		IEEE 802.11b (変調方式：DS-SS)、IEEE 802.11g (変調方式：OFDM方式)、IEEE 802.11n (変調方式：OFDM方式)、 IEEE 802.11a (変調方式：OFDM方式)、IEEE 802.11ac (変調方式：OFDM方式)、IEEE 802.11ax (変調方式：OFDM方式)
周波数範囲		2.4GHz帯域：2.412-2.472 GHz　　5GHz帯域：5.180-5.720GHz
セキュリティー（暗号方式）	インフラストラクチャーモード時	128(104)/64(40)bit WEP、WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP)、WPA2-PSK(TKIP/AES-CCMP)、WPA3-SAE(AES-CCMP)、 WPA-EAP(AES-CCMP)、WPA2-EAP(AES-CCMP)、WPA3-EAP(AES-CCMP)
	アクセスポイントモード時	WPA2-PSK(AES-CCMP)、WPA3-SAE MIX
	Wi-Fi Direct時	WPA2-PSK(AES-CCMP)
設定方法		WPS（Wi-Fi Protected Setup）、手動設定

第1コピートレイキット・B1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	本体通紙可能メディア全て
積載容量	250枚（64g/㎡）：A4、B5、A5、A5R、A6R 100枚（64g/㎡）：320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R 長尺用紙*1 20枚（151～163g/m2）：900.0mmまで 1枚（151～163g/m2）：900.1mm～1200.0mm
大きさ/質量	約1.5kg

＊1　長尺用排紙トレイ・D1装着時

第3コピートレイキット・A1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー指定サイズ(98.0mm×182.0mm-304.8mm×457.2mm)
積載容量	100枚（64g/㎡）：A4、B5、A5R 75枚（64g/㎡）：305×457mm、A3、B4、A4R、B5R
大きさ/質量	258mm（幅）×373mm（奥行）×103mm（高さ）/約1.0kg　（コピートレイ部）
本体接続時の占有寸法*1	1,062mm（幅）×722mm（奥行）

＊1　補助トレイを伸ばしたサイズ

インナーフィニッシャー・N1の仕様（オプション）*1		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	基本仕様に準じる
	用紙坪量	基本仕様に準じる
	用紙種類	基本仕様に準じる
トレイ容量*2	上トレイ	ノンソート：A4、B5、A5、A5R、A6R、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：50枚（64g/㎡） 長尺用紙*1 1枚：900mmまで
	下トレイ（ステイプル可）	ノンソート：A4、B5、A5、A5R：500枚（64g/m^2）、A3、B4、A4R、B5R：250枚（64g/m^2）、 320×450mm（SRA3）、305×457mm、A6R：30枚（64g/m^2）、封筒：10枚
		ステイプル：A4、B5、A3、B4、A4R：30部　針なしとじ時：A4、B5、A3、B4：30部
ステイプル	ステイプル可能枚数*2	コーナーステイプル、ダブルステイプル時　A4、B5：50枚（52～90g/㎡）、A3、B4：30枚（52～90g/㎡）、A4R：40枚（52～90g/㎡） マニュアルステイプル時　45枚（64g/㎡）
	ステイプル位置	コーナーステイプル/ダブルステイプル
針なしとじ*3	最大綴じ枚数	10枚（52～64g/㎡）、8枚（65～81.4g/㎡）、6枚（82～105g/㎡）
	綴じ可能サイズ	A3、A4、B4、B5
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、色紙（64～81g/㎡）、再生紙、パンチ済み紙
	用紙坪量	52～105g/㎡
	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
ステイプル可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
電源		本体より供給
大きさ/質量		469mm（幅）×525mm（奥行）×219mm（高さ）（補助トレイを伸ばした時：587mm（幅））/約9.5kg
本体接続時の占有寸法*4		1,064mm（幅）×722mm（奥行）

＊1　長尺用給紙トレイ・A1装着時　　＊2　用紙の種類や厚さによってトレイ積載容量やステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
＊3　針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。　　＊4　手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

インナー2/4穴パンチャー・D1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	2穴：A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R　　4穴：A3、A4
	用紙坪量	52～300g/㎡
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、再生紙（64～105g/㎡）、色紙（64～81 g/㎡）、厚紙（106～300g/㎡）、 コート紙（106～256g/㎡）、ボンド紙（82～99g/㎡）、レターヘッド（64～180g/㎡）
パンチ穴数/穴径		2穴／4穴：6.5mm
パンチ穴間隔		80mm
パンチ屑入れ容量*1		2穴：約2,500枚（64g/㎡）　4穴：約2,500枚（80g/㎡）
電源		本体より供給
大きさ、質量		フィニッシャーに内蔵/約4.2kg
本体接続時の占有寸法*2		1,179mm（幅）×722mm（奥行）

＊1　お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。　　＊2　インナーフィニッシャー・N1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ。

ステイプルフィニッシャー・AB3/ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	基本仕様に準じる[*1]
	用紙坪量	上トレイ：52～256g/㎡　下トレイ：52～300g/㎡
	用紙種類	上トレイ：薄紙[*2]（52～63g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、厚紙（106～256g/㎡）、色紙（64～81g/㎡）、再生紙（64～105g/㎡）、 パンチ済み紙（64～81g/㎡）、OHPフィルム、第2原図（64～81g/㎡）、ラベル用紙、ボンド紙（82～99g/㎡）、レターヘッド（64～180g/㎡）、 コート紙（106～256g/㎡）、はがき、和紙（93g/㎡） 下トレイ：薄紙[*2]（52～63g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、厚紙（106～300g/㎡）、色紙（64～81g/㎡）、再生紙（64～105g/㎡）、 パンチ済み紙（64～81g/㎡）、OHPフィルム、第2原図（64～81g/㎡）、ラベル用紙、ボンド紙（82～99g/㎡）、レターヘッド（64～180g/㎡）、 コート紙（106～256g/㎡）、はがき、封筒、和紙（93g/㎡）
トレイ容量	上トレイ	ノンソート：A4、B5、A5、A5R、A6R：250枚（64g/㎡）　320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：125枚（64g/㎡）
	下トレイ	ノンソート：A4、B5、A5、A5R：3,000枚[*4]（64g/㎡）　320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：1,500枚（64g/㎡） A6R：250枚（64g/㎡） ステイプル：A4、B5：3,000枚もしくは200部　A3、B4、A4R：1,500枚もしくは100部　針なしとじ時　A4：200部　A3：100部
	中綴じ部[*4]	52～81.4g/㎡時: 2～5枚(25部)、6～10枚(15部)、11～20枚(10部) 82～105g/㎡時: 2～5枚(25部)、6～10枚(15部) 106-220g/㎡時: 2～5枚(10部) 中紙坪量: 52～220g/㎡、 表紙坪量: 52～256g/㎡ C折時の積載可能枚数：最大25部[*5]
ステイプル	ステイプル可能枚数[*3]	コーナーステイプル、ダブルステイプル時　A4、B5：65枚（52～90g/㎡）　A4R：40枚（52～90g/㎡）　A3、B4：30枚（52～90g/㎡） マニュアルステイプル時　最大65枚（厚み 7.2mm以下）
	ステイプル位置	コーナーステイプル/ダブルステイプル
	中綴じ可能枚数[*4]	20枚（52～81.4g/㎡）10枚（82～105g/㎡）5枚（106～150g/㎡）4枚（151～209g/㎡）3枚（210～220g/㎡）（非コート紙: 表紙1枚含む）
	中綴じ可能サイズ[*5]	A3、B4、A4R
	サドル折り（未綴じ）[*5]	V折[*5] 305×457mm、A3、A4R、B4：1枚折（52～256g/m^2）／重ね折 2～5枚（52～105g/m^2） C折（内三つ折り）[*5] A4： 1枚折（52～256g/m^2）／重ね折 2～6枚（52～90g/m^2）／重ね折 2～5枚（91～128g/m^2） A3、B4： 1枚折（64-256g/m^2）／重ね折 2～5枚（64～128g/m^2）
針なしとじ[*6]	最大綴じ枚数	10枚（52～64g/㎡）、8枚（65～81.4g/㎡）、6枚（82～105g/㎡）
	綴じ可能サイズ	A3、A4
	用紙種類	薄紙（52～63g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、色紙（64～81g/㎡）、再生紙（64～105g/㎡）、パンチ済み紙（64～81g/㎡）
	用紙坪量	52～105g/㎡
	綴じ位置	左上、左下、右上、右下[*7]
シフト可能サイズ		上トレイ：A3、B4、A4、B5　下トレイ：A3、B4、A4、A4R、B5
ステイプル可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
電源		本体より供給
大きさ/質量		537mm（幅）×623mm（奥行）×1,142mm（高さ）（補助トレイを伸ばした時：637mm（幅））/ ステイプルフィニッシャー・AB3：約31kg、 ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2：約57kg
本体接続時の占有寸法[*8]		1,584mm（幅）×722mm（奥行）

＊1　長尺紙は、バッファーパスユニット・R 1からフィニッシャーの上面に排紙されます。（最大10枚積載可能）　＊2　薄紙（52～59g/m2）の両面除く　＊3　用紙の種類や厚さによってステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
＊4　用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。　＊5　コート紙は1枚まで　＊6　針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。
＊7　1か所綴じ　＊8　手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様(オプション)		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	2穴：A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R　4穴：A3、A4
	用紙坪量	52～300g/㎡
	用紙種類	薄紙（52～63 g/㎡）、普通紙（64～105g/㎡）、再生紙（64～105g/㎡）、色紙（64～81g/㎡）、厚紙（106～300g/㎡）、 コート紙（106～256g/㎡）、ボンド紙（82～99g/㎡）、レターヘッド（64～180g/㎡）
パンチ穴数/穴径		2穴／4穴：6.5 mm
パンチ穴間隔		80mm
パンチ屑入れ容量[*1]		2穴：約10,000枚（64g/㎡）　4穴：約5,000枚（64g/㎡）
電源		フィニッシャーより供給
大きさ、質量		フィニッシャーに内蔵/約2.3kg
本体接続時の占有寸法		フィニッシャーに内蔵

＊1　お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

ペーパーフォールディングユニット・L1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A3、B4、A4R
折り枚数	1枚（52~105g/㎡）
電源	本体より供給
紙種/坪量	薄紙（52~63g/㎡）、普通紙（64~105g/㎡）、色紙、再生紙、ボンド紙
大きさ/質量	201mm（幅）×579mm（奥行）×896mm（高さ）/約12kg
本体接続時の占有寸法[*1]	1,757mm（幅）×722mm（奥行）

＊1　ステイプルフィニッシャー・AB3、またはペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A2装着時、手差しトレイと補助トレイを最大限伸ばしたサイズ

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2026年9月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けます。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） ●Microsoft、Windows及びOffice製品（PowerPoint、Word）は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国AdobeSystems社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Mopria®およびMopria®のロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。 ●Canon、Canonロゴ、imageFORCE、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

Canon