Canon

imageRUNNER
ADVANCE DX
C359F

商品価格・仕様一覧表

INDEX

■ 2P…商品価格表
■ 3P…仕様一覧表

■機械本体価格（税別）

名　称	商品コード	標準価格	連続出力速度	ADF機能	LIPS LX プリンター機能	SEND機能	アドバンスド ボックス機能	FAX機能	無線LAN	同梱トナー
iR-ADV C359F	5846C001	820,000円	カラー　35枚/分 モノクロ　35枚/分	両面 同時読み取り	○	PDF*1 XPS*2 JPEG TIFF	○	○	オプション	C、M、Y、Bk 各1ケ

※上記はすべて複合機（100V 15A）です。
※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※SSD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザー機能・アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML（PowerPoint、Word）生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備されております。
＊1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF,PDF/A-1b、暗号化、機器署名　＊2 高圧縮、機器署名

■本体関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備　考
給紙系				
①1段カセットペディスタル・AJ1	9579B002	82,000円	2,400円	1段カセットペディスタル。下段の収容スペースには、用紙やマニュアルなどを入れることができます。 640枚（64g/㎡）×1段。
②3段カセットペディスタル・AK1	9580B004	140,000円	2,400円	3段カセットペディスタル。640枚（64g/㎡）×3段
③1段カセットユニット・AE1	1409C001	56,000円	2,400円	1段カセットユニット。キャスター無し、デスク置き用。640枚（64g/㎡）×1段
④キャスタープレート・G2	9100A026	42,000円	―	キャスター付き底板。
その他				
無線LANボード・D1	5982C001	30,000円	2,400円	無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボードです。ダイレクト接続時も必要です。

■システム関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備　考
プリンター				
（e）LIPS V拡張キット・BF1	1199C002	86,000円	*1	LIPS Vプリンタを使用するためのオプション。各種エミュレーション（N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2）に対応しています。
（e）PS拡張キット・BF1	1201C005	170,000円	*1	PSプリンターを使用するためのオプション。
（e）PCLエミュレーション拡張キット・AS1	8359B002	153,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。
（e）PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	83,500円	*1	バーコードプリントを行うためのオプション。本キットを組み込むには、「（e）PCLエミュレーション拡張キット・AS1」が必要です。
ファクス				
G3回線増設キット（2回線）・BL1	5978C001	75,500円	4,200円	スーパーG3FAXボードの増設回線用ボード。2回線を使用してファクスの送受信が可能になります。
（e）リモートFAX送信キット・A1	3679B010	36,000円	3,000円	リモートファクス送信機能を使用するためのオプション。本体標準のFAX機能を無効化し、本キットを組み込むことで、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着したimageRUNNER ADVANCE製品を介してファクスを送信できるようになります。「（e）IPファクス拡張キット・B1」を同時に組み込む事はできません。
（e）IPファクス拡張キット・B1	0170C005	24,800円	*1	IPファクスを利用するためのオプションです。「G3回線増設キット（2回線）・BL1」、「（e）リモートFAX送信キット・A1」を同時に組み込む事はできません。
ハンドセット・J1	2821B002	10,800円	1,200円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。

＊1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,800円（税別）が必要です。

■その他オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備　考
耐震対策				
地震対策キット・A1*1	4749B001	13,000円	600円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。（非固定式）
耐震取付キット・B1*1*2	5950B014	2,500円	600円	地震対策キット・A1を装着する際に必要なオプション。
その他				
ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	―	ADFを閉じる操作を支援するハンドル。

＊1 装着時の構成については、担当セールスにお問い合わせください。
＊2 納品には数カ月かかる場合がございます。予めご了承ください。

カセットヒーターについて
本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■搬入設置料（税別）

名　称	搬入手配料金	設置料金	合　計	備　考
iR-ADV C359F	31,200円	16,800円	48,000円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。

● キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定（当社の営業日に限る）にて承ります。
●休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業（クレーン使用など）、下見作業などは別途料金が必要となります。
●納品/引上げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
●使用済み製品の引上げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。
※詳細はご購入先にご確認ください。

■用紙価格　推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。 ⇒　http://cweb.canon.jp/paper/index.html

基本仕様/コピー機能		
名称		iR-ADV C359F
形式		デスクトップ
読み取り解像度		600dpi × 600dpi
書き込み解像度		600dpi × 600dpi
階調		256階調
複写原稿		最大A4サイズまで：シート、ブック原稿、立体物
複写サイズ	用紙サイズ	A4、B5、A5、A5R、A6 ユーザー設定サイズ[*1]（98.0×148.0～216.0×355.6mm） 郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)[*2]、封筒（洋形長3号、長形3号） 封筒ユーザー設定サイズ[*2]（98.0×148.0～216.0×355.6mm）
	画像欠け幅	先端：4.0mm、左：2.5mm、右：2.5mm、後端：2.5mm
	用紙坪量	カセット：60～163g/㎡、手差し：60～220g/㎡
ウォームアップタイム[*3]	主電源 立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合：10秒以下（室温20度）[*4] 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合：30秒以下（室温20度）
	リカバリータイム	10秒以下（室温20度）
ファーストコピータイム （室温20～30度）		カラー：6.9秒 モノクロ：5.1秒
連続複写速度	A4	カラー・モノクロ共に35枚/分
	B5	カラー・モノクロ共に26枚/分
	A5	カラー・モノクロ共に61枚/分
複写倍率	定型（%）	400, 200, 141.4, 122.4, 115.4, 100, 86.5, 81.6, 70.7, 61, 50, 25 等倍時誤差：タテ：±0.8% ヨコ：±0.9%
	ズーム	25～400%（1%刻み）
給紙方式/給紙容量 (64g/㎡)	カセット	640枚（標準装備） 640枚+640枚×3カセット（3段カセットペディスタル・AK1） 640枚+640枚×1カセット（1段カセットペディスタル・AJ1） 640枚+640枚×1カセット（1段カセットユニット・AE1）
	手差し	120枚
連続複写枚数		999枚
電源		AC100V、8.4A、50/60Hz
最大消費電力		1.5kW
エネルギー消費効率(複合機)[*5]		57kWh／年（区分名：a）
大きさ(ADFを含む)		519mm（幅）×658mm（奥行）×638mm（高さ）[*6]
質量(ADFを含む)		約50kg
機械占有寸法(ADFを含む)		852mm（幅）×658mm（奥行）
メモリー容量		RAM:3.5GB、 SSD：標準：256GB（使用領域は240GB）

＊1 カセットは98.0×190.5mm～216.0×355.6mm
＊2 手差しトレイのみ給紙可能
＊3 使用環境、使用条件によって変わる場合があります。
＊4 タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
なお、使用状況により高速起動されない場合があります。
＊5 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値
＊6 オプションの3段カセットペディスタル・AK1を装着時の高さは1060mmです。

自動原稿送り装置の仕様（標準装備）		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A4、A5、B5、A6、 ユーザー設定サイズ（48.0 x 128.0 ～ 216.0 x 355.6 mm）[*1] （名刺：48.0×85.0～55.0×91.0mm）
	原稿坪量	片面原稿：モノクロ 42～128g/㎡、カラー 64～128g/㎡ 名刺:80-220g/㎡（厚み0.1-0.23mm） 両面原稿：モノクロ 50～128g/㎡、カラー 64～128g/㎡ 名刺:80～220g/㎡（厚み0.1-0.23mm） 名刺を除くA6R以下の幅狭紙は50～128g/㎡、 長尺原稿（355.6mmを超える）は60～90g/㎡
原稿の収容可能枚数		100枚 (64g/㎡)（名刺は25枚、長尺原稿は1枚）
原稿読み取り速度 (A4ヨコ)	片面読取	カラー/モノクロ共 50ページ/分[*2]（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ共 50ページ/分[*3]（300dpi×600dpi）
	両面読取	カラー/モノクロ共 100ページ/分[*2]（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ共 100ページ/分[*3]（300dpi×600dpi）

＊1 長尺原稿：355.6 mm ～ 630.0 mm（原稿を1枚だけ片面読み込みする場合）
＊2 自動カラー判別ON時。自動カラー判別OFF時は、片面読取95ページ/分、
両面同時読取190ページ/分（モノクロ/カラー共）となります。
＊3 速度優先モード時。

3段カセットペディスタル・AK1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A4、B5、A5、ユーザー設定サイズ（98.0 × 190.5～216.0×355.6mm）
用紙坪量	60～163g/㎡
給紙容量/給紙段数	640枚（64g/㎡）×3段
電源	本体より供給
大きさ/質量	511mm（幅）×508mm（奥行）×425mm（高さ）[*1]/約20kg
本体接続時の占有寸法	852mm（幅）×658mm（奥行）

＊1 本体装着時

1段カセットペディスタル・AJ1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A4、B5、A5、ユーザー設定サイズ（98.0 × 190.5～216.0×355.6mm）
用紙坪量	60～163g/㎡
給紙容量/給紙段数	640枚（64g/㎡）×1段
電源	本体より供給
大きさ/質量	511mm（幅）×508mm（奥行）×425mm（高さ）[*1]/約16kg
本体接続時の占有寸法	852mm（幅）×658mm（奥行）

＊1 本体装着時

1段カセットユニット・AE1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A4、B5、A5、ユーザー設定サイズ（98.0 × 190.5～216.0×355.6mm）
用紙坪量	60～163g/㎡
給紙容量/給紙段数	640枚（64g/㎡）×1段
電源	本体より供給
大きさ/質量	511mm（幅）×508mm（奥行）×159mm（高さ）[*1]/約10kg
本体接続時の占有寸法	852mm（幅）×658mm（奥行）

＊1 本体装着時

キャスタープレート・G2の仕様（オプション）	
大きさ/質量	511mm（幅）×508mm（奥行）×83mm（高さ）/約6kg

アドバンスドボックスの仕様(標準装備)	
ディスク容量	標準：16GB
最大パス長	256文字（半角/全角共）
一階層の最大ファイル数	1000個（フォルダーを含む）
最大ファイル数	10万個（フォルダーを含む）
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB：64 、 WebDAV：3
クライアントOS	Windows®10/Windows®11

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)		
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1,200dpi ×1,200dpi、600dpi ×600dpi
ページ記述言語		LIPS LX
対応プロトコル		TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS		Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / macOS（10.13以降）
内蔵フォント		なし
インターフェイス	標準装備	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
	オプション	Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）
画像欠け幅		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
名称		（e）LIPS V拡張キット・BF1
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	600dpi x600dpi
ページ記述言語		LIPS V(LIPS LX、LIPS Ⅳ、LIPS Ⅲ、LIPS Ⅱ+)
対応プロトコル		TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS		Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード （EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
エミュレーション		ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
インターフェイス	標準装備	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
	オプション	Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）
画像欠け幅		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称		（e）PS拡張キット・BF1
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語		Adobe®PostScript®3™
対応プロトコル		TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS	ドライバー	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / macOS（10.13以降）
	PPD	Windows®10/Windows®11/macOS（10.13以降）
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3 , 平成角ゴシック体™W5
	欧文	136書体
エミュレーション		なし
インターフェース	標準装備	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
	オプション	Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）
画像欠け幅		用紙の端から上下左右の余白4mm

OS標準のプリント機能の仕様(標準装備)		
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
対応プロトコル		TCP/IP(IPP/IPPS)
対応アプリケーション		Mopria Print、Apple AirPrint、IPP Everywhere
対応OS		Android [*1]、Windows®10[*1]、Windows®11[*1]、ChromeOS[*1]、 macOS (11.2.2以降)[*2]、iOS (15.2以降)[*2]、iPadOS[*2]
インターフェース	標準装備	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
	オプション	Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）

＊1［Mopriaを使用する］をONにする必要があります。
＊2［AirPrintを使用する］をONにする必要があります。

プルスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式		カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ		コピー仕様に準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)		75dpi×75dpi、100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi（75dpi~600dpiまで1dpi単位で指定が可能）
インターフェース	標準装備	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
	オプション	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
対応プロトコル		TCP/IP
対応OS		Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2012 / Windows®Server2012 R2 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022
ドライバー		TWAIN準拠 WIA準拠
画像モード		カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレースケール

プッシュスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式		カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ		コピー仕様に準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)		100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×100dpi(ノーマル) 200dpi×200dpi(ファイン)、200dpi×400dpi(スーパーファイン) 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi(ウルトラファイン)、600dpi×600dpi
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)		カラー：50枚/分、 モノクロ：50枚/分
インターフェース	標準装備	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
	オプション	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
対応プロトコル		File: FTP (TCP/IP)、SMB (TCP/IP)、WebDAV Email/I-Fax: SMTP(送信)、POP3(受信)
対応OS/アプリケーション	SMB	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022 / macOS(Catalina/Big Sur/Monterey) / Cent OS Stream 8
	FTP	Windows®Server 2012：Internet Information Services 8.0 / Windows®Server 2012 R2：Internet Information Services 8.5 / Windows®10/ Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022：Internet Information Services 10 / Cent OS Stream 8
	WebDAV	Windows®Server 2012：Internet Information Services 8.0 / Windows®Server 2012 R2：Internet Information Services 8.5 / Windows®10/ Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022：Internet Information Services 10 / macOS(Catalina/Big Sur/Monterey) / Cent OS Stream 8
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2016 / Microsoft Exchange Server 2019 / Sendmail 8.15.2
出力フォーマット		TIFF(MMR)、JPEG*1、PDF、XPS、OOXML (PowerPoint, Word)
画像モード		文字、文字／写真、写真

＊1 シングルページのみ

無線LANの仕様（オプション）		
準拠規格		IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n
伝送方式		IEEE 802.11b（変調方式：DS-SS） IEEE 802.11g（変調方式：OFDM方式） IEEE 802.11n（変調方式：OFDM方式）
周波数範囲		2.412～2.472GHz
セキュリティー（暗号方式）	インフラストラクチャーモード時	128（104）／64（40）bit WEP WPA-PSK（TKIP／AES-CCMP） WPA2-PSK（TKIP／AES-CCMP）
	アクセスポイントモード時	WPA2-PSK（AES-CCMP）
設定方法		WPS（Wi-Fi Protected Setup）、手動設定

スーパーG3FAX機能の仕様（標準装備）		
適用回線*1		一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網（Fネット）
走査線密度	標準モード	8ドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード	8ドット/mm×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	8ドット/mm×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	16ドット/mm×15.4ライン/mm
通信速度		SuperG3：33.6kbps、G3：14.4kbps
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		SuperG3、G3
送信原稿サイズ		A4、B5*2、A5*2、A6*2
記録紙サイズ		A4、B5、A5
電送時間		JBIG：約2.6秒
ファクスドライバー	インターフェース 標準装備	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
	インターフェース オプション	Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）
	対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
	対応OS	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022 / macOS（10.13以降）

＊1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。
ファクシミリ通信は一般電話（加入電話／Fネット）回線経由でのご使用をおすすめします。
＊2 A4として送信されます。

IPファクス機能の仕様(オプション)		
送信原稿サイズ		スーパーG3FAX仕様に準ずる
走査線密度	標準モード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	スーパーファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ウルトラファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
通信プロトコル		SIP、JT-T.38
適用回線	標準装備	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
	オプション	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
通信モード		NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ

インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備)		
通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP(送信)*1/POP3(受信)*2
	イントラネットFAX	SMTP(送受信)*1
通信モード		Simpleモード, Fullモード (ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠, カラー対応)
通信可能用紙サイズ		A4、B5*3、A5*3、A6*3
解像度	モノクロ	200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、200dpi×400dpi*4、300dpi×300dpi*4、400dpi×400dpi*4、600dpi×600dpi*4
対応メールサーバーソフトウェア	転送用	Microsoft Exchange2016 / Microsoft Exchange2019 / Sendmail 8.15.2
	受信用	Microsoft Exchange2016 / Microsoft Exchange2019 / Qpopper 4.1.0

＊1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化（TLS）通信に対応しています。
＊2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化（TLS）通信に対応しています。
＊3 A4として送信されます。
＊4 相手側受信条件設定により可能です。

手差し給紙（標準装備）
最大120枚（64g/㎡）の給紙が可能です。

給紙カセット（標準装備）
1段に最大640枚（64g/㎡）セット可能です。

②3段カセットペディスタル・AK1（オプション）
1段に最大640枚（64g/㎡）セット可能です。

①1段カセットペディスタル・AJ1（オプション）
1段に最大640枚（64g/㎡）セット可能です。

③1段カセットユニット・AE1（オプション）
1段に最大640枚（64g/㎡）セット可能です。

④キャスタープレート・G2（オプション）
デスクサイドで椅子に座ったままの操作が可能です。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2026年9月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けます。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） ●Microsoft、Windows及びOffice製品（PowerPoint、Word）は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●macOS、AppleTalk、AirPrintは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国Adobe社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Mopria®およびMopria®のロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER ADVANCE、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。