

大 判 プ リ ン タ ーi m a g e P R O G R A F 価 格・仕 様 ー 覧 表



PROシリーズ本体/オプション

■ 12Colors

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
PRO-6100		3871C001	¥1,590,000	60インチ対応 インクジェットプリンター	ブリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、ブリントヘッド、スターターインクセット(12色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、基本操作ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー2本、印字調整用紙(厚口コート紙HG)A2カット紙
	PRO-6100用 ロールユニット RU-63	1152C007		本体と同時出庫必須	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
	ロールホルダー RH2-66	1153C010	¥26,300	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に2本付属しています。
PRO-4100		3869C001 ¥		B0ノビ対応 インクジェットブリンター	ブリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、ブリントヘッド、スターターインクセット(12色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、基本操作ガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(厚口コート紙HG)A2カット紙
	PRO-4100用 ロールユニット RU-43	1152C006	¥126,000	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
	ロールホルダー RH2-46	1153C009	¥14,700	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー (2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
PRO-2100	専用スタンド 装着時	3867C001	¥338,000	A1ノビ対応 インクジェットプリンター	ブリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット (12色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、基本操作ガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(厚口コート紙HG)A2カット紙
PRO-2100	PRO-2100用 スタンド SD-21	1151C001	¥52,500	オプションスタンド	スタンド+バスケット
	PRO-2100用 ロールユニット RU-23	1152C005	¥94,500	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット ※ 専用スタンド SD-21必須 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
	ロールホルダー RH2-29	1153C008	¥12,600	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
PRO-1000	が は 一 作	0608C001	オープン価格*	A2ノビ対応 インクジェットブリンター	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット (12色 各色1個)、スタートガイド、基本操作ガイド、スタートアップ CD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、保証書、印字 調整用紙(マットフォトペーパーA4)

^{*} オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ 8Colors

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
PRO-6100S		3875C001	¥1,540,000	60インチ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(8色 各色1個)、セットアップ ガイド、クイックガイド、基本操作ガイド、セットアップCD-ROM、Web 登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー2本、印字調整用紙(厚口コート紙 HG)A2カット紙
	PRO-6100S用 ロールユニット RU-63	1152C007		本体と同時出庫必須	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
	ロールホルダー RH2-66	1153C010	¥26,300	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に2本付属しています。
PRO-4100S		3873C001	¥628,000	BOノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット (8色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、基本操作ガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ (本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(厚口コート紙HG) A2カット紙
	PRO-4100S用 ロールユニット RU-43	1152C006	¥126,000	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
	ロールホルダー RH2-46	1153C009	¥14,700	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。

1

TXシリーズ本体/オプション

■ 5Colors

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
TX-4100		4602C001	¥658,000	B0ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	ブリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、 ブリントヘッド、スターターインクセット (5色 各色1個)、セットアップ ガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装 着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	TX-4100用 ロールユニット RU-42	2455C003	¥126,000	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
	TX-4100用 フルフロントスタッカー SS-41	2456C003	¥73,500	オプション 排紙スタッカー	※ 本体同梱のバスケットと併用はできません
	ロールホルダー RH2-46	1153C009	¥14,700	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
TX-3100		4600C001	¥538,000	A0ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	ブリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、 ブリントヘッド、スターターインクセット (5色 各色1個)、セットアップ ガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装 着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	TX-3100用 ロールユニット RU-32	2455C002	¥115,500	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
	TX-3100用 フルフロントスタッカー SS-31	2456C002	¥63,000	オプション 排紙スタッカー	※ 本体同梱のバスケットと併用はできません
	ロールホルダー RH2-34	1153C004	¥14,200	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。
	専用スタンド 装着時	4598C001	¥388,000	A1ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	ブリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット (5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップ CD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メン テナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用 ロールホルダー1本
TX-2100	TX-2100用 スタンド SD-21	1151C001	¥52,500	オプションスタンド	スタンド+バスケット
	TX-2100用 ロールユニット RU-22	2455C001	¥94,500	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット ※ 専用スタンドSD-21必須 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
	TX-2100用 フルフロントスタッカー SS-21	2456C001	¥52,500	オプション 排紙スタッカー	※ 専用スタンドSD-21 必須 ※ 専用スタンド(SD-21)のパスケットと併用はできません
	ロールホルダー RH2-29	1153C008	¥12,600	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体とロールユニットに各1本付属しています。

TXシリーズ:大判MFPソリューション

■ 専用コントローラー搭載セットモデル CIS方式

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
TX-4100 MFP	TX-4100M	4602C005	¥1.148.000	B0ノビ対応 インクジェットMFP HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、マルチポジションパスケット、電源コード、 プリントヘッド、スターターインクセット (5色 各色1個)、セットアップ ガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装 着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	専用スキャナーユニット Z36 for TX	3931V097	¥1,148,000	本体と同時出庫必須	スキャナー本体、タッチパネルー体型コントローラー、アクセサリーキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右 各1個)、ペーパーリターンガイド(3個)、キャリブレーションターゲット、クイックスタートガイド、USB3.0ケーブル(2m)、電源アダプター(2m)×2、電源コード
TX-3100 MFP	TX-3100M	4600C005	V4 030 000	AOノビ対応 インクジェットMFP HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、 プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップ ガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装 着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	専用スキャナーユニット Z36 for TX	3931V097	¥1,028,000	本体と同時出庫必須	スキャナー本体、タッチパネルー体型コントローラー、アクセサリーキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右 各1個)、ペーパーリターンガイド(3個)、キャリブレーションターゲット、クイックスタートガイド、USB3.0ケーブル(2m)、電源アダプター(2m)×2、電源コード
TX-2100 MFP	TX-2100M	4598C005	V030 500	A1ノビ対応 インクジェットMFP HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、 プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップ ガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装 着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本
	専用スキャナーユニット Z24 3931V096		¥920,500	本体と同時出庫必須	スキャナー本体、タッチパネルー体型コントローラー、アクセサリーキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右 各1個)、ペーパーリターンガイド(1個)、キャリブレーションターゲット、クイックスタートガイド、USB3.0ケーブル(2m)、電源アダプター(2m)×2、電源コード

TMシリーズ本体/オプション

■ 5Colors

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
TM-305		3056C001	¥418,000	A0ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	ブリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、ブリントヘッド、スターターインクセット (5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、基本操作ガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ (本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙 (コート紙) A2カット紙
	ロールホルダー RH2-35	1153C006	¥14,200	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー (2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に1本付属しています。
TM-300		3058C001	¥358,000	A0ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	ブリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、ブリントヘッド、スターターインクセット (5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、基本操作ガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ (本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙 (コート紙) A2カット紙
	ロールホルダー RH2-35	1153C006	¥14,200	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に1本付属しています。
TM-205	専用スタンド装着時	3060C001	¥278,000	A1ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	ブリンター本体、電源コード、ブリントヘッド、スターターインクセット (5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、基本操作ガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(コート紙)A2カット紙
	TM-205用 スタンド SD-23	3085C002	¥52,500	オプションスタンド	スタンド+バスケット
	ロールホルダー RH2-28	1153C005	¥12,600	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー (2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体に1本付属しています。
TM-200	専用スタンド 装着時	3062C001	¥218,000	A1ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット (5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、基本操作ガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(コート紙)A2カット紙
	TM-200用 スタンド SD-23	3085C002	¥52,500	オプションスタンド	スタンド+バスケット
	ロールホルダー RH2-28	1153C005	¥12,600	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※本体に1本付属しています。

TMシリーズ:大判MFPソリューション

■ PCレスセットモデル CIS方式

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
TM-300 MFP	TM-300M	3058C005	¥558,000	A0ノビ対応 インクジェットMFP HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、バスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(コート紙)A2カット紙
TW SOC MIT	専用スキャナーユニット L36ei	3482V803	+336,000	本体と同時出庫必須	スキャナーユニット、スキャナー用リターンガイド×1、キャリブレーションシート×1、原稿ガイド1セット、卓上用スタンド1セット、Scanアプリ Lei用CD-ROM、ネットワークケーブル(2m)×1
	TM-200M	3062C005	¥478.000	A1ノビ対応 インクジェットMFP HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、スタンド、バスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(コート紙)A2カット紙
TM-200 MFP	専用スキャナーユニット L24ei	3482V802	+478,000	本体と同時出庫必須	スキャナーユニット、スキャナー用リターンガイド×1、キャリブレーションシート×1、原稿ガイド1セット、卓上用スタンド1セット、Scanアプリ Lei用CD-ROM、ネットワークケーブル(2m)×1

[%] 本体オプションはTM-300/TM-200のオプション情報をご確認ください。

TZ-30000 MFP:大判MFPソリューション

■ 専用コントローラー搭載モデル CIS方式

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
TZ-30000 MFP	TZ-30000	4604C001	¥1,550,000	A0ノビ対応 インクジェットブリンター HP-GL/2、HP RTL対応	ブリンター本体、バスケット、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(5色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー2本
	専用スキャナーユニット Z36 for TZ	3931V098		本体と同時出庫必須	スキャナー本体、タッチパネルー体型コントローラー、アクセサリーキット、取付金具一式、原稿ガイド(左右 各1個)、ペーパーリターンガイド(3個)、キャリブレーションターゲット、クイックスタートガイド、USB3.0ケーブル(2m)、電源アダブター(2m)×2、電源コード
	ロールホルダー RH2-34	1153C004	¥14,200	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼) ※ 本体に2本付属しています。

TAシリーズ本体/オプション

■ 5Colors

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
TA-30		3661C001	オープン価格*	A0ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	ブリンター本体、スタンド、バスケット、電源コード、ブリントヘッド、スターターインクセット (C/M/Y/BK 各1個 MBK2個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ (本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー1本
	ロールホルダー RH2-35	1153C006	¥14,200	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※本体には2インチ紙管ロールホルダー1本が付属しています。
TA-20	専用スタンド 装着時	3659C001	オープン価格*	A1ノビ対応 インクジェットプリンター HP-GL/2、HP RTL対応	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット (C/M/Y/BK 各1個、MBK2個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管ロールホルダー1本
	TA-20用 スタンド SD-24	3085C004	¥42,000	オプションスタンド	スタンド+バスケット
	ロールホルダー RH2-28	1153C005	¥12,600	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※ 本体には2インチ紙管ロールホルダー1本が付属しています。

^{*} オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

GPシリーズ本体/オプション

■ 10Colors+蛍光ピンク

	商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
New GP-4000		5253C001	¥698,000	B0ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、 プリントヘッド、スターターインクセット (11色 各色1個)、セットアッ ブガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装 着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用 紙(厚口コート紙HG)A2カット紙
	GP-4000用 ロールユニット RU-43	1152C006	¥126,000	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
	ロールホルダー RH2-46	1153C009	¥14,700	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※本体とロールユニットに各1本付属しています。
	専用スタンド 装着時	5255C001	¥348,000	A1ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット (11色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップ CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装 着済)、PosterArtist Lite CD-ROM、2インチ/3インチ紙管兼用 ロールホルダー1本、印字調整用紙(厚口コート紙HG)A2カット紙
New GP-2000	GP-2000用 スタンド SD-21	1151C001	¥52,500	オプションスタンド	スタンド+バスケット
	GP-2000用 ロールユニット RU-23	1152C005	¥94,500	オプション 2段ロールユニット	マルチファンクションロールユニット※専用スタンドSD-21必須 2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本付き
	ロールホルダー RH2-29	1153C008	¥12,600	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※本体とロールユニットに各1本付属しています。

■ 5Colors+蛍光ピンク

		商品コード	標準価格(税別)	備考	商品構成
New GP-300		5251C001	¥388,000	A0ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、スタンド、マルチポジションバスケット、電源コード、 プリントヘッド、スターターインクセット(6色 各色1個)、セットアップ ガイド、クイックガイド、セットアップCD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装 着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用 紙(コート紙) A2カット紙
	ロールホルダー RH2-35	1153C006	¥14,200	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※本体に1本付属しています。
New GP-200	専用スタンド 装着時	5249C001	¥258,000	A1ノビ対応 インクジェットプリンター	プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット (6色 各色1個)、セットアップガイド、クイックガイド、セットアップ CD-ROM、PosterArtist Lite CD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ/3インチ紙管兼用ロールホルダー1本、印字調整用紙(コート紙)A2カット紙
	GP-200用 スタンド SD-24	3085C004	¥42,000	オプションスタンド	スタンド+バスケット
	ロールホルダー RH2-28	1153C005	¥12,600	オプション ロールホルダー	交換用ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用) ※本体に1本付属しています。

オプション・交換用消耗品

■ プリントヘッド(お客様自身で交換が可能です)

				対応機種											
商品名/型番 商品コード 標準価格 (税別)	標準価格 (税別)	備考	PRO-6100 PRO-6100S	PRO-4100 PRO-4100S	PRO-2100	PRO-1000	TZ-30000 MFP	TX-4100	TX-3100	TX-2100	TM-305 TM-300 TA-30	TM-205 TM-200 TA-20	GP-4000 GP-2000	GP-300 GP-200	
PF-06	2352C001	¥40,800		_	-	_	-	•	•	•	•	•	•	-	-
PF-07	5230C001	¥41,000	交換用プリントヘッド (セルフ交換可能)	_	-	_	-	_	_	-	-	_	_	-	•
PF-10	0861C001	¥48,900		•	•	•	•*1	_	_	_	_	_	_	•	_

^{- *1} プリントヘッド交換はプリンター本体ファームウェア Ver.1.10以降で対応(プリンター本体ファームウェアのバージョンアップ作業はお客様にて実施いただく必要があります)。

■ メンテナンスカートリッジ

			備考	対応機種											
商品名/型番	商品コード	標準価格 (税別)		PRO-6100 PRO-6100S	PRO-4100 PRO-4100S	PRO-2100	PRO-1000	TZ-30000 MFP	TX-4100	TX-3100	TX-2100	TM-305 TM-300 TA-30	TM-205 TM-200 TA-20	GP-4000 GP-2000	GP-300 GP-200
MC-20	0628C001	¥2,100	ヘッドクリーニング等の	_	_	_	•	-	_	_	_	_	_	_	-
MC-30	1156C001	¥6,300	メンテナンスで使用した インクを吸収するため の交換用カートリッジ	•	•	•	-	•	•	•	•	_	_	•	-
MC-31	1156C004	+0,300	(セルフ交換可能)	_	_	_	_	-	_	_	_	•	•	_	•

■ カッターブレード(切れ味が悪くなったら、お客様ご自身で交換が可能です)

					対応機種										
商品名/型番	商品コード	標準価格 (税別)	備考	PRO-6100 PRO-6100S	PRO-4100 PRO-4100S	PRO-2100	PRO-1000	TX-4100	TX-3100	TX-2100	TM-305 TM-300 TA-30	M-300 TM-200 GP-4000	GP-300 GP-200		
CT-07		1155C001	¥10,500	交換用カッター	•	•	•	_	•	•	•	_	_	•	_
CT-08		1155C002		(セルフ交換可能)*1	_	_	_	_	_	_	_	•	•	_	•

^{*1} TZ-30000 MFPのカッターブレードはサービス交換になります。

ポスター作成ツール

■ PosterArtist (ポスター簡単作成ソフト)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
ポスター簡単作成ソフトウエア PosterArtist	7025A038	¥59,800	どなたでも簡単にポスターを作成いただけるアプリケーションソフト。

■ 導入ユースウエア(ライセンス認証のため、インストールするPCがインターネットに接続されていることが前提となります)

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
PosterArtist導入指導サービス	126ZZ546	¥35,000	PC出力が可能な大判プリンター稼働環境下で、PosterArtistをインストール*1し、機能、出力にかかわる操作方法をユーザーガイドに従い、ご説明します。(対象: PosterArtist)同時説明最大3名まで。訪問料金を含みます。 ※ 訪問日程に関しては別途、事前の調整が必要となります。地域によっては対応できない場合がありますので、事前に担当営業にお問い合わせください。 *12台目以降のPCのインストール、環境の構築は、オブションの追加環境構築をご利用ください。
PosterArtist Lite導入指導サービス	090ZZ798	¥33,000	PC出力が可能な大判プリンター稼働環境下で、PosterArtist Liteをインストール*1し、機能、出力にかかわる操作方法をユーザーガイドに従い、ご説明します。(対象バンドルソフト: PosterArtist Lite)同時説明最大3名まで。訪問料金を含みます。 ※ 訪問日程に関しては別途、事前の調整が必要となります。地域によっては対応できない場合がありますので、事前に担当営業にお問い合わせください。 *12台目以降のPCのインストール、環境の構築は、オブションの追加環境構築をご利用ください。
大判導入指導サービス追加環境構築オプション	050ZZ565	¥5,000	各操作指導サービス(PosterArtist / PosterArtist Lite導入指導サービス)のオプションとして、 追加でアプリケーションのインストールを実施、環境の構築をします。(同一拠点内に限ります)

大判MFPソリューション用 消耗品

■ キャリアシート(原稿保護用)

※ 大判MFP全モデルで使用可能です

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
キャリアシート (A0サイズ/厚手/白)	2342V044	¥14,900	原稿保護用として、原稿をキャリアシートに挟んでスキャンできます。 (透明/白) 幅:880mm×長さ:1,242mm 厚さ:0.225mm
キャリアシート (A1サイズ/厚手/白)	2342V043	¥12,500	原稿保護用として、原稿をキャリアシートに挟んでスキャンできます。(透明/白) 幅:600mm×長さ:862mm厚さ:0.225mm
キャリアシート (A0サイズ/薄手/白)	1954V517	¥13,500	原稿保護用として、原稿をキャリアシートに狭んでスキャンできます。 (透明/白) 幅:880mm×長さ:1,242mm 厚さ:0.125mm
キャリアシート (A1サイズ/薄手/白)	1954V515	¥9,900	原稿保護用として、原稿をキャリアシートに挟んでスキャンできます。(透明/白) 幅:600mm×長さ:862mm厚さ:0.125mm
キャリアシート (A0サイズ/薄手/黒)	1954V518	¥13,500	原稿保護用、裏写り防止用として、原稿をキャリアシートに狭んでスキャンできます。 (透明/黒) 幅:880mm×長さ:1,242mm 厚さ:0.125mm
キャリアシート (A1サイズ/薄手/黒)	1954V516	¥9,900	原稿保護用、裏写り防止用として、原稿をキャリアシートに挟んでスキャンできます。(透明/黒) 幅:600mm×長さ:862mm厚さ:0.125mm

[※] 同梱のキャリブレーションシートについてはサービスパーツ扱いです。

他社製ソフトウエア: CADデータ変換

■ VectorMaster Premium

[お問い合わせ]株式会社システムズナカシマ TEL:03-5821-9761 http://www.systems.nakashima.co.jp

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
VectorMaster Pemiumソフトウエア (1ライセンス)	3499V062	¥98,000	スキャナーで読み込んだ紙図面PDF(ラスタPDF)と、PDF化された図面データ(ベクタPDF)をCADデータ に変換するPDF図面変換ソフトです。ビューアー機能により変換後のデータを確認して編集や追記も可能 で、ほとんどのCADソフトウエアで読み込むことができます。

■ VectorMaster Premium導入設置ユースウエア(導入)

※ ユースウエア実施会社:株式会社システムズナカシマ

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
VectorMaster Premium導入設置費*	640ZZ470	¥100,000	現地訪問しお客様のPCにシステムセットアップを行います。(離島を除く)
VectorMaster Premium導入設置費(北海道·沖縄本島)*	640ZZ471	¥200,000	北海道内、沖縄本島向け料金です。現地訪問しお客様のPCにシステムセットアップを行います。(離島を除く)
VectorMaster Premium操作指導費*	640ZZ472	¥50,000	現地訪問しシステム操作説明(1回4時間以内)を行います。(離島を除く)
VectorMaster Premium操作指導費(北海道·沖縄本島)*	640ZZ473	¥150,000	北海道内、沖縄本島向け料金です。現地訪問しシステム操作説明(1回4時間以内)を行います。(離島を除く)

^{*} 受注後、設置申込書の申請が必要となります。導入設置および操作指導対応可能時間につきましては、土・日・祝祭日を除く、平日の9:00~12:00、13:00~17:00の間です。離島は別途お見積りとなります。

■ VectorMaster Premium保守サポート

※ ユースウエア実施会社:株式会社システムズナカシマ

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
VectorMaster Premium リモートQ&Aサポート保守(初年度)	640ZZ474	¥60,000	保守契約期間中、電話・FAX・電子メール・リモートメンテナンスによる運用支援や技術情報、トラブル時の
VectorMaster Premium リモートQ&Aサポート保守(2年目以降)	640ZZ475	¥40,000	対処方法などのご相談をお受けします。お問い合わせに関しては代表者一名の問い合わせに対応させていただきます。
VectorMaster Premium リモートQ&Aサポート保守(半年)	640ZZ476	¥30,000	実施時間につきましては、土・日・祝祭日を除く、平日の9:00~12:00、13:00~17:00です。

他社製ソフトウェア:ソフトウェアRIP

※他のアプリケーションソフトがインストールされていない、専用PCをご用意ください。

■ ONYX RIPCenter 21.1 Canon Edition(ソフトウエアRIP)

※ TAシリーズ/TMシリーズには対応しておりません。最新の対応機種については、 イメージプログラフホームページ canon.jp/imageprografの「グラフィック・フォトソリューション」ページをご確認ください。

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
ONYX RIPCenter 21.1 Canon Edition	4030V719		Adobe PDF Print Engine搭載ソフトウエアRIP。問い合わせ窓口による1年間のサポートサービス付き。*1 大判プリンター1台に接続可能。本バージョンでGPシリーズに対応。
ONYX RIPCenter Canon Edition プリンター追加ライセンス	3860V328	¥130,000	本ライセンスをご購入いただくことで1RIPに最大2台のプリンターを接続して使用可能です。

^{*1} サポートサービスを受けるために購入時のユーザー登録が必須です。問い合わせ窓口では、メール・FAX・電話にてRIPCenterに関する不具合、プリンターとの接続や操作方法に関するご質問にお答えします。インストール方法に関するご質問 にはお答えできません。

■ ONYX RIPCenter 導入設置ユースウエア/オンサイトサポート

※ ユースウエア実施会社:株式会社きもと

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
RIPCenter導入設置・トレーニング (他のアプリケーションソフトウェアをインストールしていない専用PCをご 用意ください)	256ZZ670	¥80,000	RIPCenterのインストール(PC1台)、プリンターへの接続設定とクライアントPC(1台)からの接続確認 $*$ 1、およびRIPCenterを使用した出力に関する操作方法の説明 $*$ 2、プリンター追加ライセンス(3860V328)の同時購入時の設定作業も含みます。北海道・沖縄・離島地区については遠隔地出張料を同時にご購入ください。
RIPCenter遠隔地出張料(北海道·沖縄·離島地区)	539ZZ552	¥70,000	北海道・沖縄・離島地区への訪問が必要な際の追加料金です。導入設置、トレーニングやオンサイトサポートなど、訪問が必要な商品と必ずセットでご注文ください。
RIPCenter複数同時導入設置(2台目以降)	397ZZ884	¥25,000	RIPCenterを複数同時購入いただき、PC複数台へのインストール作業を同一拠点・同日設置で実施する場合でPC2台目以降の導入作業のみのサービス。RIPCenter導入設置・トレーニング(256ZZ670)とセット購入時のみ適用されます。※ 本サービスにトレーニングは含まれません。
RIPCenterトレーニング1名追加	256ZZ672	¥20,000	RIPCenterトレーニングの追加1名。
ONYX RIPCenter再インストール	371ZZ273	¥50,000	導入設置・トレーニング (256ZZ670)をご購入・実施いただいているお客様で、何らかの理由により再インストールが必要な際に、RIPCenter再インストール作業 (PC1台)を実施します。*3 プリンター追加ライセンス (3860V328)を別途追加導入いただき設定する場合は本ユースウエアをご購入ください。北海道・沖縄・離島地区については遠隔地出張料を同時にご購入ください。
RIPCenterオンサイトサポート	256ZZ675	¥100,000	訪問によるRIPCenterの再トレーニングまたは不具合を解決するサービスです。*4 北海道・沖縄・離島地区については遠隔地出張料を同時にご購入ください。

[・] *1PC、ブリンターをネットワークなどで接続する作業は含まれません。また、クライアントPCからRIPCenterをインストールするPCの共有へのアクセス権設定作業は含まれません。 *2 操作トレーニングは2名様までとりなります。操作トレーニングの受講者を増やす場合は、RIPCenteトレーニング1名追加を必要数ご購入ください。また、ブリンター本体の操作に関わるご説明は含まれません。 *3 旧環境の設定・追加されたプロファイル等の復元保証はございません。実施対象は過去に導入 の受講者を増やす場合は、RIPCenteトレーニング1名追加を必要数ご購入ください。また、ブリンター本体の操作に関わるご説明は含まれません。 *3 旧環境の設定・追加されたプロファイル等の復元保証はございません。実施対象は過去 設置・トレーニングのユースウェアをご購入および実施いただいたお客様のみ。障害の切り分けや操作説明は含まれません。 *4 再トレーニングは1回2名様までに限ります。また、不具合対応は1訪問毎にお買い上げいただく必要があります。

■ ONYX RIPCenter保守

※ ユースウェア実施会社:株式会社きもと

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
RIPCenter 3年サポートパック	256ZZ673	¥50,000	RIPCenter Canon Edition本体に付属している1年間の問い合わせ窓口によるサポートサービスを2年間延長し、合計3年間にします。*1
RIPCenter サポート1年延長	256ZZ674	¥30,000	契約期間の切れたサポートサービスを契約が切れた時点から1年延長します。*2

^{*1} RIPCenter Canon Edition購入後1年以内にお買い上げ・ユーザー登録をしていただく必要があります。 *2 3年サポートバックとの同時購入および複数同時購入はできません。

詳しくはホームページを ご確認ください。



[※] インストール作業をご希望されるお客様はオプションの「RIPCenter導入設置・トレーニング」ユースウェアをご購入ください。

[※] 導入時にご購入いただける最長サポート期間は3年となります。導入時3年サポートバックとサポート1年延長の同時購入や、有償サポート1年延長の複数同時購入はできません。

消耗品 インクタンク

対応機種		商品名/型番		商品コード	標準価格(税別)	備考
		マットブラック	PFI-1100 MBK	0849C001		
		フォトブラック	PFI-1100 PBK	0850C001		
		シアン	PFI-1100 C	0851C001	7	
		マゼンタ	PFI-1100 M	0852C001		
		イエロー	PFI-1100 Y	0853C001		
		フォトシアン	PFI-1100 PC	0854C001		インクタング
		フォトマゼンタ	PFI-1100 PM	0855C001	¥10,100	(小容量) 各色160m
		グレー	PFI-1100 GY	0856C001		#610011
		フォトグレー	PFI-1100 PGY	0857C001	1	
		レッド	PFI-1100 R	0858C001		
		ブルー	PFI-1100 B	0859C001		
		クロマオプティマイザー		0860C001		
		マットブラック	PFI-1300 MBK	0810C001		
		フォトブラック	PFI-1300 PBK	0811C001		
		シアン	PFI-1300 FBK	0817C001	-	
		マゼンタ	PFI-1300 M	0813C001	_	
PRO-6100		イエロー	PFI-1300 Y	0814C001	-	インクタン
PRO-4100		フォトシアン	PFI-1300 PC	0815C001	¥17,400	インクタンク (標準容量) 各色330m
PRO-2100	A BBBBB	フォトマゼンタ	PFI-1300 PM	0816C001	_	
-	MILLE	グレー	PFI-1300 GY	0817C001	-	
		フォトグレー	PFI-1300 PGY	0818C001	_	
		レッド	PFI-1300 R	0819C001		
		ブルー	PFI-1300 B	0820C001		
		クロマオプティマイザー	PFI-1300 CO	0821C001		
		マットブラック	PFI-1700 MBK	0774C001		
		フォトブラック	PFI-1700 PBK	0775C001		
		シアン	PFI-1700 C	0776C001		
		マゼンタ	PFI-1700 M	0777C001		
		イエロー	PFI-1700 Y	0778C001		
		フォトシアン	PFI-1700 PC	0779C001	V2.4.700	インクタン
		フォトマゼンタ	PFI-1700 PM	0780C001	¥34,700	(大容量) 各色700m
		グレー	PFI-1700 GY	0781C001		
		フォトグレー	PFI-1700 PGY	0782C001		
		レッド	PFI-1700 R	0783C001		
		ブルー	PFI-1700 B	0784C001		
		クロマオプティマイザー	PFI-1700 CO	0785C001		
		マットブラック	PFI-1100 MBK	0849C001		
		フォトブラック	PFI-1100 PBK		-	
		シアン	PFI-1100 FBK	0850C001 0851C001	-	インクタン· (小容量) 各色160n
	B B B B	マゼンタ	PFI-1100 C	0851C001	-	
			PFI-1100 M	0852C001	¥10,100	
	8888	イエロー		0854C001	-	
		フォトシアン フォトマゼンタ	PFI-1100 PC		-	
	The second secon		PFI-1100 PM	0855C001		
-		グレー	PFI-1100 GY	0856C001		
		マットブラック	PFI-1300 MBK	0810C001	-	
		フォトブラック	PFI-1300 PBK	0811C001	-	
DDO (1000		シアン	PFI-1300 C	0812C001	-	インクタン
PRO-6100S		マゼンタ	PFI-1300 M	0813C001	¥17,400	(標準容量
PRO-4100S		イエロー	PFI-1300 Y	0814C001	_	各色330r
		フォトシアン	PFI-1300 PC	0815C001		
		フォトマゼンタ	PFI-1300 PM	0816C001	-	
		グレー	PFI-1300 GY	0817C001		
		マットブラック	PFI-1700 MBK	0774C001	_	
		フォトブラック	PFI-1700 PBK	0775C001		
		シアン	PFI-1700 C	0776C001	_	
	8888	マゼンタ	PFI-1700 M	0777C001	¥24 700	インクタン (土の景)
		イエロー	PFI-1700 Y	0778C001	¥34,700	(大容量) 各色700n
		フォトシアン	PFI-1700 PC	0779C001		
		フォトマゼンタ	PFI-1700 PM	0780C001	7	
					_	1







キヤノンでは、カートリッジ(インクタンク含む)の回収を通じてベルマーク運動に参加しています。ご使用済みのカートリッジを学校単位で集めていただき、これを回収することでベルマーク点数が付与されます。なお、この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている学校のみが対象となります。詳しくはホームページ canon.jp/ecology/ まで。





消耗品 インクタンク

- 1	ド 標準価格(税別)	備考
マットブラック PFI-1000 MBK 0545C00)4	
フォトブラック PFI-1000 PBK 0546C00)4	
シアン PFI-1000 C 0547C00)4	
マゼンタ PFI-1000 M 0548C00)4	
イエロー PFI-1000 Y 0549C00)4	
7ォトシアン PFI-1000 PC 0550C00)4	インクタンク
PRO-1000 PFI-1000 PM 0551C0(オープン価格)4	各色80ml
グレー PFI-1000 GY 0552C00)4	
フォトグレー PFI-1000 PGY 0553C00)4	
レッド PFI-1000 R 0554C00)4	
ブルー PFI-1000 B 0555C00)4	
クロマオプティマイザー PFI-1000 CO 0556C00)4	
マットブラック PFI-340 MBK 4773C00)1	
ブラック PFI-340 BK 4774C00)1	インクタンク
シアン PFI-340 C 4775C00)1 オープン価格	(標準容量)
マゼンタ PFI-340 M 4776C00)1	各色330ml
177 20000 MED 177 200000 MED 177 20000 MED 177 20000 MED 177 20000 MED 177 20000 MED 1)1	
TZ-30000 MFP マットブラック PFI-740 MBK 4768C00)1	
ブラック PFI-740 BK 4769C00)1	インクタンク
シアン PFI-740 C 4770C00)1 オープン価格	(大容量)
マゼンタ PFI-740 M 4771C00)1	各色700ml
1エロー PFI-740 Y 4772C00)1	
マットブラック PFI-110 MBK 2363C00)1	i i
ブラック PFI-110 BK 2364C00		() h h h
シアン PFI-110 C 2365C00		インクタンク (小容量)
マゼンタ PFI-110 M 2366C00		各色160ml
4TD- PFI-110 Y 2367C00		
TX-4100 マットブラック PFI-310 MBK 2358C00)1	
TX-3100 フラック PFI-310 BK 2359C00)1	インクタンク
TX-2100 シアン PFI-310 C 2360C00)1 ¥17,400	(標準容量)
TX-4100 MFP マゼンタ PFI-310 M 2361C00)1	各色330ml
TX-3100 MFP イエロー PFI-310 Y 2362C00)1	
TX-2100 MFP マットブラック PFI-710 MBK 2353C00)1	
ブラック PFI-710 BK 2354C00)1	インクタンク
シアン PFI-710 C 2355C00)1 ¥34,700	(大容量)
マゼンタ PFI-710 M 2356C00)1	各色700ml
イエロー PFI-710 Y 2357C00)1	
マットブラック PFI-120 MBK 2884C00)1	
ブラック PFI-120 BK 2885C00		インクタンク
TM-305 シアン PFI-120 C 2886C00)1 ¥9,400	(標準容量)
TM-300 マゼンタ PFI-120 M 2887C00)1	各色130ml
TM-205 イエロー PFI-120 Y 2888C00)1	
TM-200 マットブラック PFI-320 MBK 2889C00)1	
TM-300 MFP ブラック PFI-320 BK 2890C00)1	インクタンク
TM-200 MFP シアン PFI-320 C 2891C00)1 ¥18,100	(大容量)
マゼンタ PFI-320 M 2892C00)1	各色300ml
1エロー PFI-320 Y 2893C00)1	
マットブラック PFI-030 MBK 3488C00)1	
AACAA		
ブラック PFI-030 BK 3489C00		インクタンク
TA-30 シアン PFI-030 C 3490C00)1 オープン価格	
TA-30		4 フクタフク 各色55ml

[※] 印刷に使うインクの量は、ブリンターの機種、印刷する画像、印刷モード、紙等の条件によって異なります。したがって、インク1mlあたりとして算出された数値では、必ずしも印刷時のインクコストを正確に表すことができるとは限りません。 P.17~P.20(スピード/インクコスト)に実際の印刷時のインクコスト目安を記載してありますので、ご参照ください。

[※] オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

消耗品 インクタンク

対応機種		商品名/型番		商品コード	標準価格(税別)	備考
		マットブラック	PFI-2100 MBK	5265C001		
		フォトブラック	PFI-2100 PBK	5266C001		
		シアン	PFI-2100 C	5267C001		
		マゼンタ	PFI-2100 M	5268C001		
	999999	イエロー	PFI-2100 Y	5269C001		インクタンク
		グレー	PFI-2100 GY	5270C001	オープン価格	(小容量)
		レッド	PFI-2100 R	5271C001		各色160ml
		オレンジ	PFI-2100 O	5272C001		
		グリーン	PFI-2100 G	5273C001		
		バイオレット	PFI-2100 V	5274C001		
		蛍光ピンク	PFI-2100 FP	5275C001		
		マットブラック	PFI-2300 MBK	5276C001		
		フォトブラック	PFI-2300 PBK	5277C001		
		シアン	PFI-2300 C	5278C001		
		マゼンタ	PFI-2300 M	5279C001		
GP-4000	BIBIBIBIBI	イエロー	PFI-2300 Y	5280C001		インクタンク
		グレー	PFI-2300 GY	5281C001	オープン価格	(標準容量)
GP-2000	3(13)333	レッド	PFI-2300 R	5282C001		各色330ml
		オレンジ	PFI-2300 O	5283C001		
		グリーン	PFI-2300 G	5284C001		
		バイオレット	PFI-2300 V	5285C001		
		蛍光ピンク	PFI-2300 FP	5286C001		
		マットブラック	PFI-2700 MBK	5287C001		
		フォトブラック	PFI-2700 PBK	5288C001		
	ACCACA	シアン	PFI-2700 C	5289C001		
		マゼンタ	PFI-2700 M	5290C001		
		イエロー	PFI-2700 Y	5291C001		インクタンク
		グレー	PFI-2700 GY	5292C001	オープン価格	(大容量)
		レッド	PFI-2700 R	5293C001		各色700m
		オレンジ	PFI-2700 O	5294C001		
		グリーン	PFI-2700 G	5295C001		
		バイオレット	PFI-2700 V	5296C001		
		蛍光ピンク	PFI-2700 FP	5297C001	7	
			PFI-120 MBK	2884C001		
	000000	マットブラック				
		ブラック	PFI-120 BK	2885C001		インクタンク
		シアン	PFI-120 C	2886C001	¥9,400	(標準容量)
		マゼンタ	PFI-120 M	2887C001	·	各色130ml
GP-300	22222	イエロー	PFI-120 Y	2888C001	-	
		蛍光ピンク	PFI-120 FP	3499C001		
GP-200	000000	マットブラック	PFI-320 MBK	2889C001	_	
		ブラック	PFI-320 BK	2890C001		インクタンク
		シアン	PFI-320 C	2891C001	¥18,100	(大容量)
		マゼンタ	PFI-320 M	2892C001		各色300ml
	مر لمر لمر لمر لمر لمر	イエロー	PFI-320 Y	2893C001	_	
		蛍光ピンク	PFI-320 FP	3500C001		

対応用紙 カット紙

							対応機種*1		
			標準価格	入数	坪量	12/8/10色+蛍光ピンタ	7顔料	5色顔料/その他	
商品名/型番	サイズ	商品コード	(税別)		(g/㎡)		O-1000 TZ-30000 MFP TX-410	TX-3100 TX-2100 TM-305 TM-205 TM-300 TM-200 GP-300 GP-200	TA-20

■ カット紙

一カット小以																
	PT-201A220	A2	8666B020	オープン価格	20		•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
	PT-201A3N20	A3ノビ	8666B006	オープン価格	20		•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
	PT-201A320	A3	8666B005	オープン価格	20		•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
	PT-201HG20	半切	8666B009	オープン価格	20		•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
キヤノン	PT-201YG20	四切	8666B008	オープン価格	20		•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
写真用紙・光沢 プロ	PT-201A420	A4	8666B004	オープン価格	20	300	•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
[プラチナグレード]	PT-201MG20	六切	8666B007	オープン価格	20		_	_	-	•	_	_	_	_	_	_
	PT-2012L30	2 L	8666B010	オープン価格	30		_	_	_	•	_	_	_	_	_	_
	PT-201L100	L	8666B002	オープン価格	100		_	_	_	•	_	_	_	_	_	_
	PT-201L50	L	8666B001	オープン価格	50		_	_	_	•	_	_	_	_	_	_
	PT-201KG50	KG	8666B003	オープン価格	50		_	_	_	•	_	_	_	_	_	_
	LU-101A225	A2	6211B024	オープン価格	25		•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
キヤノン	LU-101A3N20	A3ノビ	6211B003	オープン価格	20	260	•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
写真用紙 微粒面光沢 ラスター	LU-101A320	A3	6211B002	オープン価格	20	200	•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
	LU-101A420	A4	6211B001	オープン価格	20		•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
	PM-101A220	A2	8657B015	オープン価格	20		•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
キヤノン	PM-101A3N20	A3ノビ	8657B003	オープン価格	20],,,	•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
写真用紙・プレミアムマット	PM-101A320	A3	8657B002	オープン価格	20	210	•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
	PM-101A420	A4	8657B001	オープン価格	20		•	•	•	•	_	_	_	_	_	_

対応用紙 ロール紙

									対	朮機種 [★]	1			
			標準価格	用紙の幅と	坪量	12/8/10	0色+蛍光し	ピンク顔料		5/	′5色+蛍	光ピンク剤	預料	
商品名/型番	サイズ	商品コード	(税別)			PRO-6100 PRO-6100S	PRO-4100 PRO-4100S GP-4000	PRO-2100 GP-2000	TZ-30000 MFP	TX-4100	TM-305 TM-300	TX-2100 TM-205 TM-200 GP-200	TA-30	TA-20

■ フォト用紙(光沢)

■ フォト用紙(光沢)															
キヤノン	LFM-GPPT/42/300	42インチ	1107C001	¥50,600	1,067mm×30.5m×1本		0	0	_	_	_	-	_	-	_
写真用紙・光沢 プロ	LFM-GPPT/36/300	36インチ	1107C002	¥43,450	914mm×30.5m×1本	300	0	0	_	-	_	_	_	-	_
3インチ	LFM-GPPT/24/300	24インチ	1107C003	¥29,150	610mm×30.5m×1本		0	0	0	_	_	_	_	-	_
	LFM-GPP2/42/280	42インチ	2941B010	¥45,100	1,067mm×30m×1本		0	0	_	-	0	-	_	-	_
キヤノン プレミアム光沢紙2	LFM-GPP2/36/280	36インチ	2941B011	¥36,300	914mm×30m×1本	280	0	0	_	_	0	0	_	•	_
(厚口)*2*3 3インチ	LFM-GPP2/24/280	24インチ	2941B012	¥25,300	610mm×30m×1本	200	0	0	0	_	0	0	0	•	•
	LFM-GPP2/17/280	17インチ	2941B013	¥19,250	432mm×30m×1本		0	0	0	_	0	0	0	•	•
	LFM-GPH/60/255	60インチ	4377B001	¥47,300	1,524mm×30m×1本		0	_		-	_	_	_	-	_
キヤノン	LFM-GPH/42/255	42インチ	4377B002	¥33,000	1,067mm×30m×1本		0	0		_	0	_	_	_	_
フォト光沢紙HG (厚口)*2*3	LFM-GPH/36/255	36インチ	4377B003	¥27,500	914mm×30m×1本	255	0	0		_	0	0	-	•	_
3インチ	LFM-GPH/24/255	24インチ	4377B004	¥18,150	610mm×30m×1本		0	0	0	_	0	0	0	•	•
	LFM-GPH/17/255	17インチ	4377B005	¥13,200	432mm×30m×1本		0	0	0	_	0	0	0	•	•
	LFM-GPH/60/170	60インチ	4379B001	¥39,600	1,524mm×30m×1本		0	-	_	_	_	_	_	-	_
	LFM-GPH/42/170	42インチ	4379B002	¥26,400	1,067mm×30m×1本		0	0	_	-	0	_	_	-	_
	LFM-GPH/36/170	36インチ	4379B003	¥21,450	914mm×30m×1本		0	0	_	0	0	0	_	•	_
キヤノン	LFM-GPH/24/170	24インチ	4379B004	¥14,850	610mm×30m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
フォト光沢紙HG	LFM-GPH/17/170	17インチ	4379B005	¥11,550	432mm×30m×1本	170	0	0	0	0	0	0	0	•	•
(薄口)*2	LFM-GPH/A0/170	A0	4379B006	¥22,000	841mm×30m×1本		0	0	-	0	0	0	-	•	_
	LFM-GPH/B1/170	B1	4379B008	¥19,250	728mm×30m×1本		0	0	-	0	0	0	_	•	_
	LFM-GPH/A1/170	A1	4379B007	¥14,300	594mm×30m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
	LFM-GPH/B2/170	B2	4379B009	¥13,200	515mm×30m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
	LFM-GPS/42/170	42インチ	5776B001	¥23,100	1,067mm×30m×1本		0	0	_	_	0	_	_		_
キヤノン スタンダード光沢紙* ²	LFM-GPS/36/170	36インチ	5776B002	¥19,250	914mm×30m×1本	170	0	0	_	0	0	0	_	•	_
	LFM-GPS/24/170	24インチ	5776B003	¥13,200	610mm×30m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•

■ フォト用紙(半光沢)

一 ノカト/市州(十万6/八)															
キヤノン 写真用紙	LFM-SGLU/42/260	42インチ	1108C001	¥44,550	1,067mm×30.5m×1本		0	0	_	_	_	_	_	_	_
微粒面光沢 ラスター	LFM-SGLU/36/260	36インチ	1108C002	¥35,750	914mm×30.5m×1本	260	0	0	_	_	_	_	_	_	_
3インチ	LFM-SGLU/24/260	24インチ	1108C003	¥24,750	610mm×30.5m×1本		0	0	0	_	_	_	_	_	_
	LFM-SGP2/42/280	42インチ	2942B010	¥45,100	1,067mm×30m×1本		0	0			0	_		_	-
キヤノン プレミアム 半光沢紙2 (厚口) *3	LFM-SGP2/36/280	36インチ	2942B011	¥36,300	914mm×30m×1本	280	0	0		_	0	0	-	•	_
十九//和2 (字山) 3インチ	LFM-SGP2/24/280	24インチ	2942B012	¥25,300	610mm×30m×1本	200	0	0	0	-	0	0	0	•	•
	LFM-SGP2/17/280	17インチ	2942B013	¥19,250	432mm×30m×1本		0	0	0	-	0	0	0	•	•
	LFM-SGH/60/255	60インチ	4378B001	¥47,300	1,524mm×30m×1本		0	-	I	-	_	-	I	_	_
キヤノン	LFM-SGH/42/255	42インチ	4378B002	¥33,000	1,067mm×30m×1本		0	0	_	_	0	-	_	_	-
フォト半光沢紙HG(厚口)*3	LFM-SGH/36/255	36インチ	4378B003	¥27,500	914mm×30m×1本	255	0	0	ı	1	0	0	1	•	_
3インチ	LFM-SGH/24/255	24インチ	4378B004	¥18,150	610mm×30m×1本		0	0	0	-	0	0	0	•	•
	LFM-SGH/17/255	17インチ	4378B005	¥13,200	432mm×30m×1本		0	0	0	-	0	0	0	•	•
	LFM-SGH/42/170	42インチ	4380B002	¥26,400	1,067mm×30m×1本		0	0	-	_	0	_	-	_	_
	LFM-SGH/36/170	36インチ	4380B003	¥21,450	914mm×30m×1本		0	0	_	_	0	0	_	•	_
	LFM-SGH/24/170	24インチ	4380B004	¥14,850	610mm×30m×1本		0	0	0	_	0	0	0	•	•
キヤノン	LFM-SGH/17/170	17インチ	4380B005	¥11,550	432mm×30m×1本	170	0	0	0	_	0	0	0	•	•
フォト半光沢紙HG(薄口)	LFM-SGH/A0/170	A0	4380B006	¥22,000	841mm×30m×1本] 170	0	0	_	_	0	0	_	•	_
	LFM-SGH/B1/170	B1	4380B008	¥19,250	728mm×30m×1本		0	0	-	_	0	0	-	•	_
	LFM-SGH/A1/170	A1	4380B007	¥14,300	594mm×30m×1本		0	0	0		0	0	0	•	•
	LFM-SGH/B2/170	B2	4380B009	¥13,200	515mm×30m×1本		0	0	0	_	0	0	0	•	•
	LFM-SGS/42/170	42インチ	5777B001	¥23,100	1,067mm×30m×1本		0	0	_	_	0	_	_	_	_
キヤノン スタンダード半光沢紙	LFM-SGS/36/170	36インチ	5777B002	¥19,250	914mm×30m×1本	170	0	0		-	0	0		•	_
	LFM-SGS/24/170	24インチ	5777B003	¥13,200	610mm×30m×1本		0	0	0	_	0	0	0	•	•

^{*} 注釈内容はP.11をご確認ください。

対応用紙 ロール紙

ĺ										文	対応機種 *	1			
				標準価格	用紙の幅と	坪量	12/8/10	0色+蛍光	ピンク顔料		5/	′5色+蛍	光ピンク顔	斛	
	商品名/型番	サイズ	商品コード	(税別)		(g/m³)	PRO-6100 PRO-6100S	PRO-4100 PRO-4100S GP-4000	PRO-2100 GP-2000	TZ-30000 MFP	TX-4100	TM-305 TM-300	TX-2100 TM-205 TM-200 GP-200	TA-30	TA-20

■コート紙/アート紙

■コート紙/アート紙															
	LFM-CPH/60/145	60インチ	8961B001	¥16,500	1,524mm×30.5m×1本		0	_	_	_	_	_	_	_	_
	LFM-CPH/42/145	42インチ	8961B002	¥11,550	1,067mm×30.5m×1本		0	0	_	_	0	_	_	_	_
	LFM-CPH/36/145	36インチ	8961B003	¥9,900	914mm×30.5m×1本		0	0	_	0	0	0	_	•	_
	LFM-CPH/24/145	24インチ	8961B004	¥6,600	610mm×30.5m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
キヤノン	LFM-CPH/B0/145	В0	8961B008	¥12,100	1,030mm×30.5m×1本		0	0	_	_	0	_	_	_	_
厚口コート紙HG	LFM-CPH/A0/145	A0	8961B005	¥9,900	841mm×30.5m×1本	145	0	0	_	0	0	0	_	•	_
	LFM-CPH/B1/145	В1	8961B009	¥7,700	728mm×30.5m×1本		0	0	_	0	0	0	_	•	_
	LFM-CPH/A1/145	A1	8961B006	¥6,600	594mm×30.5m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
	LFM-CPH/B2/145	B2	8961B010	¥6,380	515mm×30.5m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
	LFM-CPH/A2/145	A2	8961B007	¥4,950	420mm×30.5m×1本		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LFM-CP2/42/95	42インチ	8939B001	¥11,000	1,067mm×40m×1本		•	•	_	_	•	_	-	_	_
	LFM-CP2/36/95	36インチ	8939B002	¥9,350	914mm×40m×1本		•	•	_	•	•	•	_	•	_
キヤノン コート紙2	LFM-CP2/24/95	24インチ	8939B003	¥6,050	610mm×40m×1本	95	•	•	•	•	•	•	•	•	•
※用紙種類は「コート紙」を 選択してください。	LFM-CP2/A0/95	A0	8939B004	¥9,350	841mm×40m×1本	95	•	•	_	•	•	•	_	•	_
ENO CVEC V.	LFM-CP2/A1/95	A1	8939B005	¥6,050	594mm×40m×1本		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LFM-CP2/A2/95	A2	8939B006	¥4,400	420mm×40m×1本		•	•	•	•	•	•	•	•	•
キヤノン	LFM-CPPM/42/210	42インチ	1109C001	¥25,000	1,067mm×30.5m×1本		0	0	_	_	1	_	_	_	_
写真用紙・プレミアムマット	LFM-CPPM/36/210	36インチ	1109C002	¥21,000	914mm×30.5m×1本	210	0	0	-	-	I	_	-	_	_
3インチ	LFM-CPPM/24/210	24インチ	1109C003	¥14,000	610mm×30.5m×1本		0	0	0		-	_	_	_	_

■普通紙

■自虚拟															
	LFM-PPP/42/80	42インチ	8154A013	¥12,100	1,067mm×50m×2本		0	0	_	_	0	_	_	_	_
	LFM-PPP/36/80	36インチ	8154A014	¥10,450	914mm×50m×2本		0	0	_	0	0	0	_	•	_
	LFM-PPP/24/80	24インチ	8154A015	¥7,150	610mm×50m×2本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
	LFM-PPP/17/80	17インチ	8154A016	¥4,950	432mm×50m×2本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
キヤノン	LFM-PPP/A0/80	A0	8154A017	¥9,570	841mm×50m×2本	80	0	0	_	0	0	0	_	•	_
プレミアム普通紙	LFM-PPP/B1/80	B1	8154A020	¥8,250	728mm×50m×2本	00	0	0	_	0	0	0	_	•	_
	LFM-PPP/A1/80	A1	8154A018	¥6,930	594mm×50m×2本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
	LFM-PPP/B2/80	B2	8154A021	¥5,940	515mm×50m×2本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
	LFM-PPP/A2/80	A2	8154A019	¥4,840	420mm×50m×2本		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LFM-PPP/A3/80	A3	8154A022	¥4,620	297mm×50m×2本		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LFM-PPS2/42/64	42インチ	8738B001	¥7,370	1,067mm×50m×2本		•	•	-	_	•	_	_	_	_
	LFM-PPS2/36/64	36インチ	8738B002	¥6,380	914mm×50m×2本		•	•	_	•	•	•	_	•	_
キヤノン スタンダード普通紙2*	LFM-PPS2/24/64	24インチ	8738B003	¥4,620	610mm×50m×2本	64	•	•	•	•	•	•	•	•	•
※用紙種類は「普通紙」を 選択してください。	LFM-PPS2/A0/64	A0	8738B004	¥5,940	841mm×50m×2本] 04	•	•	_	•	•	•	_	•	_
2310 (1/260)	LFM-PPS2/A1/64	A1	8738B005	¥4,510	594mm×50m×2本		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LFM-PPS2/A2/64	A2	8738B006	¥3,410	420mm×50m×2本		•	•	•	•	•	•	•	•	•

^{*} スタンダード普通紙2は塗りつぶし印刷には不向きです。発色性が低いため色味が異なる場合があります。用紙種類は「普通紙」を選択してください。

■ プルーフ用紙

	LFM-PR421J	42インチ	0429V359	¥30,800	1,067mm×30m×1本		0	0	_	_	_	_	_	_	_
キヤノン プルーフ用紙2	LFM-PR361J	36インチ	0429V366	¥26,400	914mm×30m×1本	166	0	0	_	_	-	_	_	_	_
	LFM-PR241J	24インチ	0383V162	¥18,700	610mm×30m×1本		0	0	0	_	_	_	_	_	-

- [ロール紙]

 3インチ マク表示のロール紙は3インチ紙管対応です。ロールホルダーに3インチアタッチメントを装着の上、ご使用ください。
 フチなし対応: ○: 4辺フチなし全面印刷対応 ○: 2辺フチなし印刷に対応 ●: ドライバーでフチなし印刷をした場合には、余白が少なくなり、フチなしに近い印字結果となります。
 **1 ブリンター本体に表示されない場合は最新のMCT (メディアコンフィグレーションツール)とMIF (メディアインフォメーションファイル)をイメージプログラフホームページよりダウンロードしてプリンターに用紙情報を追加してください。
 **2 TMシリーズ、TAシリーズ、GP-300、GP-200はプリント後、パネル操作でオートカットしてください。
 **3 TAシリーズで3インチ紙管の用紙をご利用の場合は、別途オブションのロールホルダーセットが必要です。または3インチアタッチメントをキヤノンオンラインショップでお求めください。
 **3 TX-4100 MFPはTX-3100 MFPはTX-3100と、TX-2100 MFPはTX-3100と、TX-2100 MFPはTX-3100と、TX-2100 MFPはTM-300と、TM-200と同じ対応用紙です。

 ※ TM-300 MFPはTM-300と、TM-200 MFPはTM-200と同じ対応用紙です。
 各用紙に温度や湿度の環境などの使用制限が発生します。

対応用紙 ロール紙

							Ż	寸応機種*	1		
			標準価格	用紙の幅と	坪量	12/8/10色+蛍光ピン	ク顔料	5/	′5色+蛍光ピンク顔料	料	
商品名/型番	サイズ	商品コード	(税別)	巻長さ		PRO-6100 PRO-4100 PRO-6100S GP-4000 PRO	O-2100 P-2000 TZ-30000 MFF	TX-4100	TX-3100 TX-2100 TM-305 TM-205 TM-300 TM-200 GP-300 GP-200	TA-30	TA-20

■ 耐水メディア ※蛍光色は、一般的に耐候性が通常の顔料インクに比べ弱いため、耐水メディアを使用される場合は、蛍光色を使用しない印刷モードでの出力を推奨します。

■ III/ハスティア	(5)、 (大学)(日間)(大田) (金川)	***************************************	1000 1000 10	.05(101)73(5)	17を使用される場合は、虫木(J C (X/1)	O 0.0 H-10.		H/1 C1EX	.00.78					
	LFM-WRM2/42/110	42インチ	1514C022	¥29,500	1,067mm×30.5m×1本		0	0	_	_	0	_	_	_	_
	LFM-WRM2/36/110	36インチ	1514C023	¥25,800	914mm×30.5m×1本		0	0	_	0	0	0	_	•	_
	LFM-WRM2/24/110	24インチ	1514C024	¥17,800	610mm×30.5m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
キヤノン	LFM-WRM2/A0/110	A0	1514C025	¥23,800	841mm×30.5m×1本		0	0	_	0	0	0	_	•	_
耐水ポスター 合成紙(マット)	LFM-WRM2/B1/110	B1	1514C028	¥21,000	728mm×30.5m×1本	110	0	0	_	0	0	0	_	•	_
	LFM-WRM2/A1/110	A1	1514C026	¥17,300	594mm×30.5m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
	LFM-WRM2/B2/110	В2	1514C029	¥15,300	515mm×30.5m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
	LFM-WRM2/A2/110	A2	1514C027	¥12,800	420mm×30.5m×1本		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LFM-WRAM2/42/285	42インチ	2345C022	¥29,500	1,067mm×20m×1本		0	0	_	_	0	_	_	_	_
	LFM-WRAM2/36/285	36インチ	2345C023	¥25,800	914mm×20m×1本		0	0	_	0	0	0	_	•	-
キヤノン 耐水ポスター	LFM-WRAM2/24/285	24インチ	2345C024	¥17,800	610mm×20m×1本	205	0	0	0	0	0	0	0	•	•
合成紙(マット)糊付き*3 3インチ	LFM-WRAM2/A0/285	A0	2345C025	¥23,800	841mm×20m×1本	285	0	0	_	0	0	0	_	•	_
3177	LFM-WRAM2/B1/285	B1	2345C028	¥21,000	728mm×20m×1本		0	0	_	0	0	0	_	•	_
	LFM-WRAM2/A1/285	A1	2345C026	¥17,300	594mm×20m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
キヤノン	LFM-WRAV2/42/310	42インチ	2347C022	¥32,500	1,067mm×20m×1本		0	0	_	_	0	_	_	_	_
耐水ポスター ビニール(マット)糊付き*2*3	LFM-WRAV2/36/310	36インチ	2347C023	¥28,800	914mm×20m×1本	310	0	0	_	0	0	0	_	•	_
3インチ	LFM-WRAV2/24/310	24インチ	2347C024	¥20,800	610mm×20m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•
キヤノン	LFM-WRBV2/42/530	42インチ	2346C022	¥31,500	1,067mm×15.3m×1本		0	0	_	_	0	_	_	_	_
耐水バナー ビニール(マット) 2*3*4	LFM-WRBV2/36/530	36インチ	2346C023	¥27,500	914mm×15.3m×1本	530	0	0	_	0	0	0	_	•	_
3インチ	LFM-WRBV2/24/530	24インチ	2346C024	¥18,800	610mm×15.3m×1本		0	0	0	0	0	0	0	•	•

■ フィルム

	LFM-BLH/42/164	42インチ	9125A005	¥51,000	1,067mm×30m×1本		•	•	_	_	•	_	_	_	-
キヤノン バックライト	LFM-BLH/36/164	36インチ	9125A006	¥42,000	914mm×30m×1本	165	•	•	_	-	•	•	_	•	-
フィルムHG*4*5	LFM-BLH/24/164	24インチ	9125A007	¥30,000	610mm×30m×1本	105	•	•	•	-	•	•	•	•	•
	LFM-BLH/17/164	17インチ	9125A008	¥22,000	432mm×30m×1本		•	•	•	_	•	•	•	•	•

■クロス

	LFM-FRH/42/184	42インチ	9124A005	¥57,000	1,067mm×20m×1本		0	0	_	_	0	_	_	_	_
キヤノン 防炎クロスHG* ⁴ * ⁵	LFM-FRH/36/184	36インチ	9124A006	¥49,000	914mm×20m×1本	183	0	0	_	-	0	0	_	•	-
	LFM-FRH/24/184	24インチ	9124A007	¥38,000	610mm×20m×1本		0	0	0	_	0	0	0	•	•
	彩dex300DX*4*6	42インチ	0572V667	¥40,910	1,067mm×20m×1本	187	0	0	_	-	0	-	_	_	-
セーレン 屋外用クロス		36インチ	0572V666	¥35,310	914mm×20m×1本		0	0	_	-	0	0	_	•	-
		24インチ	3064V967	¥23,580	610mm×20m×1本		0	0	0	-	0	0	0	•	•
セーレン ポンジクロス	彩dex500*4*6	42インチ	1683V846	¥44,470	1,067mm×20m×1本	62	0	0	_	-	0	-	_	_	_
		24インチ	1683V845	¥19,470	610mm×20m×1本		0	0	0	_	0	0	0	•	•

[ロール紙]
3/2チ マーク表示のロール紙は3インチ紙管対応です。ロールホルダーに3インチアタッチメントを装着の上、ご使用ください。
フチなし対応:①:4辺フチなし全面印刷対応 ○:2辺フチなし印刷に対応 ●:ドライバーでフチなし印刷をした場合には、余白が少なくなり、フチなしに近い印字結果となります。
*1 ブリンター本体に表示されない場合は最新のMCT (メディアコンフィグレーションツール)とMIF (メディアインフォメーションファイル)をイメージプログラフホームページよりダウンロードしてご使用ください。
*2 TMシリーズ、GP-300、GP-200はプリント後、パネル操作でオートカットしてください。
*3 TAシリーズ、GP-300、GP-200はプリント後、パネル操作でオートカットしてください。
*4 TMシリーズ、TAシリーズ、GP-300、GP-200はプリンターでオートカットできません。印刷後にハサミでカットしてください。
*5 出力物の防災認定は、別途公益財団法人日本防災協会への申請・試験・検査などが必要です。
*6 キヤノン純正紙ではありませんが、一定の評価を行い、搬送を確認した用紙です。また、品質を保証するものではありません。
** TX-4100 MFPはTX-4100と、TX-3100 MFPはTX-3100と、TX-2100 MFPは、TX-2100と同じ対応用紙です。
** TM-300 MFPはTX-4100と、TX-3100 MFPはTM-200と同じ対応用紙です。
** TM-300 MFPはTM-300と、TM-200 MFPはTM-200と同じ対応用紙です。

各用紙に温度や湿度の環境などの使用制限が発生します。

ロール紙・その他の用紙対応・消耗品・ オプションなど詳しくはホームページ をご確認ください。



大判関連商品

■ ポスターケース

ポスターの配送や持ち運びに便利なポスターケー ス。ポスターの破損を防ぎ、包装作業に費やす時間 も短縮できます。

商品名	仕様	サイズ	入数	商品コード	標準価格 (税別)
#2 <i>2</i> _ <i>4</i> _ 2	BOノビ/筒形	1,200×内径70mm	30個	0417V750	¥12,000
ポスターケース	ケース A1ノビ/箱型		30個	0417V724	¥2,980

■ のぼり作成ツール (のぼり製作スターターセット)

商品名	仕様	商品コード	標準価格 (税別)	
セーレンのぼり製作スターターセット CH	ヒートカッター 1個/カッタースタンド 1個/ ミラクルチチテープ のぼり30枚分/パワーコントローラー 1個	2267V444	¥23,060	
ミラクルチチテープ(のぼり30枚分)	ミラクルチチテープ のぼり30枚分	1056V580	¥7,680	
クロスメディアカッター用ステンレスマット	1,000mm×395mm ヒートカッターの下敷きとして使用	1056V582	¥12,440	
のぼりポール(20本入り)	カラー:白、20本/箱入り	1086V788	¥20,560	
のぼりポールスタンド(6コ入り)	注水式、6個/箱入り	1086V791	¥18,470	

のぼり製作に必要なツールです。店頭での請求効果 が高いオリジナルのぼりを作成することができます。

お問い合わせ先: セーレン商事株式会社 TEL: 0776-33-8833 http://www.cloth.jp/

■ ミニのぼりセット

卓上用ミニのぼり製作に必要なツールです。店内 訴求用のツールとして活躍します。

商品名	仕様	商品コード	標準価格 (税別)
ミニのぼりセット	卓上ポール(台座付き)45㎝×20本 ミニチチテープ100シート(のぼり10枚×20本分)	2396V102	¥12,400

お問い合わせ先:セーレン商事株式会社 TEL:0776-33-8833 http://www.cloth.jp/

■ ポスター吊り下げセット

ポスターを吊り下げる際に必要なツールです。高 級感あふれるアルミタイプとプラスチックタイプの 2種類あります。

商品名	仕様	商品コード	標準価格 (税別)
ポスター吊り下げセット (ゴッチャホルダーセット)	ゴッチャフォルダー ブラック(594mm×2本入)×5セット ゴッチャクリップ(2個入)×10セット サクションキャップ×20個	2396V103	¥6,750
ポスター吊り下げセット (アルゴッチャセット)	アルゴッチャフォルダー シルバー (594mm×2本入)×3セット ゴッチャクリップ (2個入)×6セット サクションキャップ×12個	2396V104	¥8,460

お問い合わせ先:ジェットグラフ株式会社 TEL:03-3621-6077 http://www.jetgraph.jp/

■ バナースタンド(屋内専用)

自立式バナーを作成するためのバナースタンドです。訴求効果が高いオリジナルバナーを作成することができます。

商品名	仕様	商品コード	標準価格 (税別)
Expand Banner Stand (60×140cm)	幅60cm、高さ140cmのバナースタンド。屋内専用	1098V805	オープン価格
Expand Banner Stand (60×180cm)	幅60cm、高さ180cmのバナースタンド。屋内専用	1098V830	オープン価格
Expand Banner Stand (60×200cm)	幅60cm、高さ200cmのバナースタンド。屋内専用	1098V832	オープン価格
Expand Banner Stand (60×220cm)	幅60cm、高さ220cmのバナースタンド。屋内専用	1098V834	オープン価格

お問い合わせ先:インフォース株式会社 TEL:03-5844-3670 http://www.expandmedia.jp/

■ 屋外バナー作成ツール (屋外用バナースタンド/バナー作成キット)

屋外バナーを製作するために必要なツールです。 視認性の高いオリジナル屋外バナーを作成することができます。

商品名	仕様	商品コード	標準価格 (税別)
屋外用バナースタンド*1	耐水パナービニール(マット)で使用する、注水式屋外用パナースタンド。 対応サイズ:24インチ(幅550~650mm×高さ1,600~2,000mm)	3419V680	¥15,750
バナー作成キット*2	バナー作成に必要なツール(両面ハトメパンチ、 交換用コマ、両面ハトメ(12mm)のセット商品	3421V077	オープン価格
両面ハトメ* ²	バナー作成キット用消耗品	3422V868	オープン価格

お問い合わせ先: *1 株式会社ベルアドワイズ: 03-3258-0021 http://www.belleadwise.jp/ *2 株式会社イチネンミツトモ: 0794-84-1630 http://www.toolnavi.co.jp/

■ A型スタンド

印刷物を貼り付けるだけですぐに活用できる、A型 スタンドです。店頭での集客やイベント時の案内な ど、多彩に活躍します。片面用と両面用があります。

商品名	仕様	サイズ	商品コード	標準価格 (税別)
グリップAロータイプA1片面	A1サイズシルバー片面	W645×D475×H1,180mm	2266V849	¥19,500
グリップAロータイプA1両面	A1サイズシルバー両面	W645×D660×H1,180mm	2266V884	¥23,500
グリップAロータイプB1片面	B1サイズシルバー片面	W775×D660×H1,300mm	2266V886	¥27,500

お問い合わせ先:ダイゴー株式会社 TEL:03-5828-2001 http://www.daigo.co.jp/

■ 巻き取り芯(紙管)

大判プリンター用の用紙巻き取り装置で使用する 巻き取り芯です。

商品名	仕様	商品コード	標準価格 (税別)
24インチ巻き取り芯用2インチ紙管(2本入)	610mm幅、2インチ紙管、2本/箱入り	3072V140	¥2,700
36インチ巻き取り芯用2インチ紙管(2本入)	914mm幅、2インチ紙管、2本/箱入り	3072V138	¥3,100
44インチ巻き取り芯用2インチ紙管(2本入)	1,118mm幅、2インチ紙管、2本/箱入り	1057V443	¥3,800
60インチ巻き取り芯用2インチ紙管(2本入)	1,540mm幅、2インチ紙管、2本/箱入り	1057V912	¥4,800

最新の情報や 詳しくはホームページを ご確認ください。



ご購入いただく際に

新しくプリンターを導入される場合は「搬入手配料金」「訪問料金」「本体設置料金」が必要です。

(お客様にてTA-20/PRO-1000を設置する場合は「訪問料金」「設置料金」は不要です。)

※ 料金はキヤノンマーケティングジャパン株式会社によるユースウェア料金です。ご購入先により異なる場合がありますので、詳細はご購入先にご確認ください。

①搬入手配料金	ご指定場所への本体とオブションの配送と据付(空き箱の引き取り含む)の料金です。 以下の料金は含まれません。 ・搬入/搬出経路に段差や階段がある場合の各々の階段作業料金・特殊作業(クレーン使用など)、下見作業などの作業料金
②訪問料金	カスタマーエンジニアがお客様の指定場所に訪問するときにかかる エンジニア1名の料金です。
③本体設置料金	(1) お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定料金です。 スタンド等への本体乗せ作業は含みません。開梱、本体乗せ作業等を依頼する場合は、搬入手配を同時にご依頼ください。 (2) プリンター単体設置環境でPC (Windowsのみ)へのドライバーインストールおよび出力確認、消耗品のセット方法、操作バネルの説明、本体の操作説明が含まれます。(PRO-1000を除く)※(2) が不要な場合は別途お問い合わせください。
④オプション設置料金	オプションの設置料金です。
⑤導入ユースウェア	プリンタードライバー等のインストールやネットワーク関連の設定を行う料金です。
⑥搬出撤去費	使用済み製品を設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業料金です。 ※本体を傾けて搬出・移動する場合は、別途インク抜き作業料金が必要です。

- キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定(当社の営業日に限る)にて承ります。
- 休日/時間外などの作業は別途料金が必要となります。

●作業料金例(税別) PRO-4100S本体と2段ロールユニットをご購入時、 ネットワーク環境で使用する場合



商品名		PRO-6100 PRO-6100S	PRO-4100 PRO-4100S GP-4000	PRO-2100 GP-2000	TZ-30000 MFP	TX-4100 TX-3100	TX-4100 MFP TX-3100 MFP	TX-2100	TX-2100 MFP	TM-305 TM-300 GP-300	TM-205 TM-200 GP-200	TM-300 MFP TM-200 MFP
搬入手配料金		¥40,000	¥40,000	¥26,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000
訪問料金(1名)		¥20,000 ^{*1}	¥10,000*2	¥10,000*2	¥10,000	¥10,000 ^{*2}	¥10,000*2	¥10,000 ^{*2}	¥10,000 ^{*2}	¥10,000	¥10,000	¥10,000
本体設置料金(操作指導含む)		¥33,000	¥30,000	¥27,000	¥40,000*3	¥30,000	¥40,000*3	¥27,000	¥40,000 ^{*3}	¥23,000	¥20,000	¥33,000 ^{*3}
	オプションスタンド	-	-	¥3,000	-	-	-	¥3,000	-	_	¥3,000	_
オプション設置料金	2段ロール紙ユニット	-	¥3,000	¥3,000	-	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	-	-	_
	排紙スタッカー	_	_	-	-	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	_	_	_
LFPカラーキャリブレーション作業*4		¥2,000	¥2,000	¥2,000	_	_	_	_	-	_	_	_

商品	品名	TA-30	TA-20*5	PRO-1000 ^{*5} 引取修理
搬入手配料金		¥26,000	¥26,000	¥26,000
訪問料金(1名)		¥10,000	¥10,000	¥10,000
配送料金(お客様にて記	设置作業を実施)	_	¥16,000	¥11,000
本体設置料金(操作指導	導含む)	¥23,000	¥20,000	¥10,000 ^{*6}
オプション設置料金	オプションスタンド	_	¥3,000	_

- *1 大型機器はユニット取付などの作業にカスタマーエンジニアが2名必要なため、2名分の料金です。
- *2 オプションの2段ロール紙ユニット取付時は2名での訪問となるため、2名分の訪問料金(¥20,000)が必要です。
- *3 プリンター、専用スキャナー/コントローラーのIPアドレスの設定、および接続確認作業が含まれます。 (専用スキャナーとコントローラーの接続ケーブルは付属しています。コントローラーをブリンターまたはネットワークに接続するケーブルは別途ご用意ください。)
- *4 プリンター本体のキャリブレーション機能を使った作業を行います。キャリブレーション用メディアはお客様にてあらかじめご用意 ください。
- *5 TA-20、PRO-1000は搬入手配料金または配送料金のいずれかを選択してください。
- *6 PRO-1000の本体設置料金には操作指導が含まれません。

大型機器のため、新規搬入・設置設定作業においては適切なスペースが必要となります。お客様の設置環境(搬入口の幅、搬入 経路の段差/階段、エレベーターの有無など)によっては、商品のお届け・設置ができないことがありますのでご了承ください。 詳細はご購入先にご確認ください。

■ 導入ユースウェア(参考価格[税別])

商品名		商品CD	価格	サービス概要
プリンタードライバー 追加インストールサービス	M012-03	012ZZ984	¥2,500	大判プリンターセッティングサービスのオプションとして、追加でドライバーソフトをPC1台にインストールします。(Windowsのみ)。 同一拠点内での作業に限ります。
ネットワーク設定	M012-00	121ZZ127		大判プリンターをネットワーク環境でご使用いただくために、プリンターの設定、動作確認をします。 同一拠点内での作業に限ります。

※ TZ-30000 MFP、TX-MFPシリーズ、TM-MFPシリーズの本体設置料金にはネットワーク設定が含まれます。

本体設置、無償保証、CSP、CCG、スポット修理等において、対象商品の設置場所がキヤノンマーケティングジャパン株式会社または指定サービス実施店の最寄りの拠点から片道30kmもしく は1時間を超える場合(法定速度走行の普通自動車もしくは公共交通機関を利用)は、15km毎もしくは30分毎に¥10,000をお客様に負担いただきます。なお、対象商品の設置場所に関係なく、船舶、航空機を使用した場合は移動費用(実費)、宿泊を伴う場合は宿泊費(実費)を負担いただきます。

サポート&サービス 安心してご利用いただくために

PRO/TMシリーズ:無償保証期間1年。TZ-30000 MFP/TX/TA/GPシリーズ:無償保証期間6カ月。 無償保証期間後は有償サポートを用意しています。コスト重視ならCSP、点検付きならCCGがお薦めです。

比べてお得! TM-200が故障した場合の比較

	キヤノンサービスパック(CSP) の場合	キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG) の場合
料金	1,883円/月(5年ヘッド込み)	3,200円/月
購入·加入時期	本体購入時のみ加入可	いつでも加入可 (正常稼働の場合)
サービスに 含まれるもの	故障時に電話による復旧支援や サービスマンによる 訪問修理(部品代*含む) * 消耗品を除く	定期点検、サービスマンによる 訪問修理(部品代*含む)
お支払方法	パッケージ購入時に一括払い	年払い
メリット	契約手続き不要。 手ごろな価格で 最長5年間サポート	5年経過後も 部品保有期限まで サポート

PROシリーズ/TMシリーズ/TAシリーズ



TZ-30000 MFP/TXシリーズ/GPシリーズ



CSPは故障時に電話によるサポート、修理、調整(訪問料、技術料、部品代を含む)を行うパッケージ型の保証延長サービスです。 CSPスタンダードは製品ご購入時より、「5年/4年/3年間」の保守サービスをご提供します。(対象製品と同時購入必須) CSP保守延長は「4年/3年/1年間」のCSP終了後の1年ごとの延長と、無償保証期間終了後の1年ごとの保守サービスをご提供します。 (終了3か月前から終了日までにご購入必須)

■ キヤノンサービスパック(CSP)[税別]

		商品名			TZ-30000 MFP	TX-4100	TX-4100 MFP	TX-3100	TX-3100 MFP	TX-2100	TX-2100 MFP	GP-4000	GP-2000	GP-300	GP-200																	
			NETEYE	標準価格	¥537,000	¥180,000	¥314,000	¥160,000	¥294,000	¥120,000	¥232,000	_	_	_	_																	
		ヘッド	契約有	商品コード	7950AC41	7950AC21	7950AC36	7950AC16	7950AC31	7950AC11	7950AC26	_	_	_	_																	
		別	NETEYE	標準価格	¥590,000	¥198,000	¥346,000	¥176,000	¥324,000	¥132,000	¥250,000	_	_	_	_																	
			契約無	商品コード	7950AC39	7950AC19	7950AC34	7950AC14	7950AC29	7950AC09	7950AC24	_	_	_	_																	
	5		NETEYE	標準価格	¥713,000	¥291,000	¥425,000	¥240,000	¥374,000	¥160,000	¥272,000	¥291,000	¥188,000	¥175,000	¥113,000																	
	年	ヘッド	契約有	商品コード	7950AC42	7950AC22	7950AC37	7950AC17	7950AC32	7950AC12	7950AC27	7950AC89	7950AC82	7950AD04	7950AC96																	
トキヤノン サービスパック		込み	NETEYE	標準価格	¥784,000	¥320,000	¥468,000	¥264,000	¥412,000	¥176,000	¥299,000	¥323,000	¥210,000	¥193,000	¥125,000																	
スタンダード (CSP) * 1			契約無	商品コード	7950AC40	7950AC20	7950AC35	7950AC15	7950AC30	7950AC10	7950AC25	7950AC88	7950AC81	7950AD03	7950AC95																	
(CSP)		ヘッド 込み	NETEYE	標準価格	¥625,000	¥265,000	¥390,000	¥208,000	¥358,000	¥144,000	¥260,000	¥261,000	¥173,000	¥145,000	¥98,000																	
		ユーザー交換	契約有	商品コード	7950AC43	7950AC23	7950AC38	7950AC18	7950AC33	7950AC13	7950AC28	7950AC90	7950AC83	7950AD05	7950AC97																	
			NETEYE	標準価格	¥91,000	¥39,000	¥59,000	¥34,000	¥54,000	¥24,000	¥43,000	¥38,000	¥26,000	¥24,000	¥18,000																	
	1		契約有	商品コード	7950AC69	7950AC53	7950AC65	7950AC49	7950AC61	7950AC45	7950AC57	7950AC92	7950AC85	7950AD07	7950AC99																	
	年		NETEYE	標準価格	¥100,000	¥43,000	¥65,000	¥38,000	¥60,000	¥27,000	¥48,000	¥42,000	¥29,000	¥27,000	¥20,000																	
		ヘッド	契約無	商品コード	7950AC68	7950AC52	7950AC64	7950AC48	7950AC60	7950AC44	7950AC56	7950AC91	7950AC84	7950AD06	7950AC98																	
		込み	NETEYE	標準価格	¥181,000	¥76,000	¥116,500	¥66,000	¥106,500	¥46,000	¥83,000	¥76,000	¥51,000	¥47,500	¥36,000																	
キヤノン サービスパック	年																			契約有	商品コード	7950AC71	7950AC55	7950AC67	7950AC51	7950AC63	7950AC47	7950AC59	7950AC94	7950AC87	7950AD09	7950AD02
保証延長*4	年延長		NETEYE	標準価格	¥199,000	¥84,000	¥129,000	¥73,000	¥118,000	¥51,000	¥92,000	¥84,000	¥57,000	¥53,000	¥40,000																	
			契約無	商品コード	7950AC70	7950AC54	7950AC66	7950AC50	7950AC62	7950AC46	7950AC58	7950AC93	7950AC86	7950AD08	7950AD01																	

	商品	品名		PRO-6100 PRO-6100S	PRO-4100 PRO-4100S	PRO-2100	PRO-1000*2 引取修理	TM-305 TM-300	TM-300 MFP	TM-205 TM-200	TM-200 MFP	TA-30	TA-20
		ヘッド	標準価格	_	_	_	_	¥55,000	¥134,000	¥52,000	¥124,000	_	_
	3年	別	商品コード	_	_	_	_	7950AA95	7950AB14	7950AB05	7950AB23	_	_
	年	ヘッド	標準価格	¥440,000	¥151,000	¥100,000	¥24,800	¥88,000	¥167,000	¥67,000	¥139,000	_	_
		込み	商品コード	7950A631	7950A639	7950A623	7950A963	7950AA99	7950AB18	7950AB09	7950AB27	_	_
		ヘッド	標準価格	_	_	_	_	¥75,000	¥184,500	¥63,000	¥159,000	_	_
de la 15	4	別	商品コード	_	_	_	_	7950AA96	7950AB15	7950AB06	7950AB24	_	_
キヤノン サービスパック	年	ヘッド	標準価格	¥640,000	¥221,000	¥144,000	¥32,800	¥131,500	¥241,000	¥90,000	¥186,000	_	_
スタンダード (CSP) * 1		込み	商品コード	7950A632	7950A640	7950A624	7950A964	7950AB01	7950AB19	7950AB10	7950AB28	_	_
(C3P)		ヘッド 別	標準価格	¥425,000	¥137,500	¥107,000	_	¥95,000	¥229,000	¥74,000	¥186,000	¥75,000	¥64,000
			商品コード	7950A629	7950A637	7950A621	_	7950AA97	7950AB16	7950AB07	7950AB25	7950AB67	7950AB70
		ヘッド	標準価格	¥840,000	¥291,000	¥188,000	¥39,800	¥175,000	¥309,000	¥113,000	¥225,000	¥175,000	¥113,000
	5	込み	商品コード	7950A633	7950A641	7950A625	7950A965	7950AB02	7950AB20	7950AB11	7950AB29	7950AB68	7950AB71
	年	ヘッド 込み	標準価格	_	_	_	_	¥145,000	¥279,000	¥98,000	¥210,000	¥125,000	¥88,000
		ユーザー交換	商品コード	_	_	_	_	7950AB04	7950AB22	7950AB13	7950AB31	7950AB69	7950AB72
キヤノン サービスパック		ヘッド 込み	標準価格	_	_	_	_	_	_	_	_	_	¥58,000
訪問料別タイプ*3		ユーザー交換	商品コード	_	_	_	_	_	_	-	_	_	7950AB73
		ヘッド	標準価格	_	_	_	_	¥29,500	¥70,000	¥28,000	¥65,000	_	_
キヤノン サービスパック	年	멘	商品コード	_	_		_	7950AA98	7950AB17	7950AB08	7950AB26	_	_
保証延長*4	年延長	ヘッド	標準価格	¥230,000	¥76,000	¥51,000	¥15,800	¥47,500	¥88,000	¥36,000	¥73,000	_	_
		込み	商品コード	7950A634	7950A642	7950A626	7950A966	7950AB03	7950AB21	7950AB12	7950AB30	_	_

キヤノンサービスパック(CSP) ヘッド込み[ユーザー交換]の ご注意事項

キヤノンサービスパックヘッド込み(以 下「CSPユーザー交換型」)は、必要時 に交換用のプリントヘッドをお客様に 送付し、交換作業をお客様に実施い ただくことでお求めやすい価格を実 施しています。プリントヘッドがお手元 に届く前にプリンターが停止する場合 があります。プリントヘッドの交換を力 スタマーエンジニアに依頼する場合 には訪問料金を別途請求させていた だきます。 CSPユーザー交換型では、プリント ヘッドの交換時期を確認するために デバイスの稼働状況をモニタリングす るNETEYE (ネットアイ) を使用してい ただくことを必須としておりますので、

NETEYEを使用するためにインター ネット接続環境をお客様に用意いた だく必要がございます(インターネット 接続料金もお客様のご負担となりま す)。NETEYEが使用できない場合に は交換用プリントヘッドの送付ができ ません。予め使用環境などをご確認の 上購入いただけますようお願い申し 上げます。

- *1 対象製品と同時購入必須。プリントヘッド込みタイプのキヤノンサービスバックおよびPRO-1000用CSPは、障害対応時にプリントヘッド交換が必要となった場合の料金は含まれます。
- *2 PRO-1000用のキヤノンサービスパックは「引取修理」専用です。引取りおよび修理完了品のお届け時に伴う運送費が含まれています。
- **2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
- ※ 修理時に交換したプリントヘッドはキヤノンマーケティングジャパン株式会社およびサービス実施店が無償で引き取ることができるものとします。

サポート&サービス 安心してご利用いただくために

■ キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG) [税別]

カスタマーエンジニアが訪問して定期点検や修理を行います。修理の際の訪問料、技術料、部品代が含まれています。

商品	品名	PRO-6100 PRO-6100S	PRO-4100 PRO-4100S	PRO-2100	TZ-30000 MFP	TX-4100	TX-4100 MFP	TX-3100	TX-3100 MFP	TX-2100	TX-2100 MFP
左眼 /2克勒外侧底	標準価格	¥160,200	¥60,000	¥46,800	¥240,000	¥81,600	¥146,400	¥74,400	¥139,200	¥57,600	¥117,600
年間保守契約制度	点検	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年

商品	品名	TM-305 TM-300	TM-300 MFP	TM-205 TM-200	TM-200 MFP	TA-30 TA-20	GP-4000	GP-2000	GP-300	GP-200
年間保守契約制度	標準価格	¥42,000	¥87,600	¥38,400	¥82,200	_	¥60,000	¥46,800	¥42,000	¥38,400
十囘体小大称的反	点検	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	-	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年

[※] 修理時に交換したプリントヘッドはキヤノンマーケティングジャバン株式会社およびサービス実施店が無償で引き取ることができるものとします。

【キヤノンサービスパック および キヤノン・ケア・ギャランティについて】

- ※ キヤノンサービスパック および キヤノン・ケア・ギャランティ には、以下の料金が含まれません。
- 1. 本体およびオプション類の設置・移設料金
- 2. 本体説明書記載の設定・調整作業およびネットワーク設定作業にかかる料金
- 3. ソフトウェアのインストール、設定、バージョンアップにかかわる料金
- 4. 機能向上のためのファームウェアのバージョンアップにかかわる料金
- 5. 消耗品(用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ、ブリントヘッド、カッターなど)、接続ケーブル類の代金、
- および交換・接続にかかわる料金(訪問料金、技術料金)
- 6. キヤノン製以外のオプションの修理・交換にかかる部品代金
- 7. オペレーティングシステム、各種ドライバーRIPソフトウェア、アプリケーションソフトウェアなどに起因する不具合にかかる料金
- 8. PC、サーバー、ネットワークなど、本体以外に起因する不具合にかかる料金
- 9. [リフレッシュサービスキット]のキット代金、および修理・交換に関わる代金
- 10. 不具合および修理に要する消耗品(用紙、インク、メンテナンスカートリッジ、プリントヘッド、カッターなど)の代金
- 11. (キヤノンサービスパックに限り)定期点検作業、予防保守作業、予備部品にかかる料金
- 12. 遠隔地料金

■ スポット訪問修理サービス [税別] お客様の要請に応じて、その都度有償にて修理・点検・整備を行うサービスです。

商品	名	PRO-6100 PRO-6100S	PRO-4100 PRO-4100S GP-4000	PRO-2100 GP-2000	TZ-30000 MFP	TX-4100 TX-4100 MFP	TX-3100 TX-3100 MFP	TX-2100 TX-2100 MFP	TM-305 TM-300 GP-300	TM-205 TM-200 GP-200	TM-300 MFP TM-200 MFP	TA-30 TA-20
	訪問料金	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000
748.144.137	技術料金	¥24,000	¥24,000	¥15,000	¥24,000	¥24,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000
スポットサービス	簡易点検料金	¥12,000	¥12,000	¥7,000	¥12,000	¥12,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000
	部品・ユニット 修理代	実費	実費	実費	実費	実費	実費	実費	実費	実費	実費	実費


[※]上記料金はあくまでもキヤノンマーケティングジャバン株式会社によるユースウェア料金になります。実際にはご購入先により異なる場合がございますので、詳細はご購入先にご確認ください。

■ スポット引取修理サービス (PRO-1000のみ) * 1 [税別]

商品名	標準価格
修理代金 (引取料金·部品代金 ^{*2} 込み)	¥43,800
簡易点検料金 (引取料金込み)	¥28,700

お客様から修理依頼をいただきましたら、引取り 用の資材をお送りします。お客様にて修理品の梱 包作業が終わりましたら、業務提携した運送業者 に引取依頼をお願いします。

修理完了後に、お客様先に修理完了品をお届け - します。



- *1 PRO-1000は、無償保証期間、キャノンサービスパック(CSP)、スポット引取修理サービスの全てが専門業者による「引取修理」のみ受け付けております。 訪問修理/持込み修理はお受けしておりません。予めご了承ください。無償保証期間中の輸送料金は無償です。
- ※ スポット引取修理サービスは、修理対応期間終了までです。修理対応期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。
- ※ スポット引取修理サービスは一律料金となります。料金には修理品の専門業者による往復の輸送料金、故障箇所に必要な部品代金(消耗品・プリントヘッドを除く)および技術料金を含みます。また、部品交換が必要の無い場合および修理をキャンセルした場合には簡易点検料金を請求させていただきます。
- ※ お客様指定の部品交換の場合、一律料金は適用されず技術料金と部品代金の修理料金となる場合があります。落下・衝撃・冠水・砂入等の原因による故障の場合、一律料金は適用されず、別途お見積料金にて承ります。 また、故障の状態により修理不可の案内をさせていただく場合もあります。

本体設置、無償保証、CSP、CCG、スポット修理等において、対象商品の設置場所がキヤノンマーケティングジャパン株式会社または指定サービス実施店の最寄りの拠点から片道30kmもしくは1時間を超える場合(法定速度走行の普通自動車もしくは公共交通機関を利用)は、15km毎もしくは30分毎に¥10,000をお客様に負担いただきます。なお、対象商品の設置場所に関係なく、船舶、航空機を使用した場合は移動費用(実費)、宿泊を伴う場合は宿泊費(実費)を負担いただきます。

仕様(PROシリーズ)

型番		PRO-6100	PRO-4100	PRO-2100
本体価格(税別)		¥1,590,000	¥678,000	¥338,000
プリントヘッド(ノズル数)			MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO×各色1,536ノズル	
フラントペット(フスル鉄)			合計18,432ノズル	
最高解像度			2,400*1×1,200dpi	
インクタンク	容量	各色 160ml/330ml/700ml(泪	在可能) (初期同梱インクは330ml)	各色 160ml/330ml/700ml (混在可能) (初期同梱インクは160ml)
	供給方式		チュービング方式(サブインクタンク付き/印刷中のインク交換が可能)	
給紙方法		手差し、ロール紙(ダブルロール給紙可能)	手差し、ロール紙(オプション装	着時はダブルロール給紙可能)
対応用紙長*2	ロール紙		最小101.6mm~最大18m(クロス・キャンバス紙は最小200mm~最大18m)	
	カット紙		最大2,133.6mm	最小152.4mm~最大2,133.6mm(スタンド装着時)
対応用紙幅		最小152.4mm~最大1,524mm(60inch)	最小152.4mm~最大1,118mm (44inch)	最小152.4mm~最大610mm(24inch)
手差し(カット紙) 伊紙サイズ		ISO:A4,A3,A3/ビ,A2,A2/ビ,A1,A0,B4,B3,B2,B1,B0 DIN:C4,C3,C2,C1,C0 JIS:B5,B4,B3,B2,B1,B0 ANSI:8.5×11*,8.5×14*,11×17*,13×19*,17×22*, 22×34*,28×40*,34×44* ARCH:9×12*,12×18*,18×24*,24×36*,26×38*, 27×39*,30×42*,36×48* 写真:大全(20×24*)、全紙(18×22*)、半切(14×17*)、小甲切(12×16*)、 四切(10×12*)、児切W(10×15*)、大切(8×10*)、U5フォト(16×20*) ポスター:20×30*,30×40*,42×60*,44×62*,300×900mm その他:13×22*	ISO:A4,A3,A3,ビ、A2,A2,ビ、A1,A0,B4,B3,B2,B1,B0 DIN:C4,C3,C2,C1,C0 JS:B5,B4,B3,B2,B1,B0 ANSI:8.5×11"、8.5×14"、11×17"、13×19"、17×22"、 22×34"、28×40"、34×44" ARCH:9×12"、12×18"、18×24"、24×36"、26×38"、 27×39"、30×42"、36×48" 写真:大全(20×24"、)全紙(18×22"、)、半切(14×17")、小判切(12×16")、 四切(10×12")、四切W(10×15"、大切(8×10")、U57ォト(16×20") ポスター:20×30"、30×40"、42×60"、44×62"、300×900mm その他:13×22"	ISO:A4,A3,A3/ピ,A2,A2/ピ,A1,B4,B3,B2 DIN:C4,C3,C2 JIS:B5,B4,B3,B2 ANSI:8.5×11",8.5×14",11×17",13×19",17×22",22×34" ARCH:9×12",12×18",18×24',24×36' 写真,左2(0×24"),2½f(18×22"),単切(10×15"), 小喇切(12×16"),四切(10×12"),四切(10×15"), 元切(8×10"),U57ヵ+(16×20") ポスター:20×30",300×900mm その他:13×22"
	13511 (/1 105)			
	上面トレイ(カット紙)			
	ロール紙	最小152.4mm~最大1,524mm(60inch)	最小152.4mm~最大1,118mm(44inch)	最小152.4mm~最大610mm(24inch)
CORDITATION AND A	手差し(カット紙)		先端余白:3mm、後端余白:20mm、左右余白:3mm	
印刷可能領域			先端余白:3mm、後端余白:3mm、左右余白:3mm	
	ロール紙(ふちなし時)		先端余白: 0mm、後端余白: 0mm、左右余白: 0mm	
印刷推奨領域	手差し(カット紙)		先端余白:20mm、後端余白:20mm、左右余白:3mm	
	ロール紙		先端余白: 20mm、後端余白: 3mm、左右余白: 3mm	
フチなし対応幅 ^{*3} (PRO-1000はフチなし対	応サイズ)	[印刷推奨サイズ[515mm (JIS 82]、728mm (JIS 81)、1,030mm (JIS 80)、 594mm (ISO A1)、841mm (ISO A0)、 10*、14*、17*、24*、36*、42*、44*、50*、54*、60* [印刷可能サイズ[257mm (JIS 84)、297mm (ISO A3)、 329mm (ISO A3)と)、420mm (ISO A2)、6*、8*、12*、16*、18*、20*、 22*、30*、300mm、500mm、600mm、800mm、1,000mm およびカスタムサイズ (152.4~1,524mmの任意サイズ)	[印刷推奨サイズ]515mm(JIS B2), 728mm(JIS B1), 1,030mm(JIS B0), 594mm(JSO A1), 841mm(JSO A0), 10*、14*、17*、24*、36*、42*、44* (印刷可能サイズ]257mm(JIS B4), 297mm(JSO A3), 329mm(JSO A 3/Ł), 420mm(JSO A2), 6*、8*、12*、16*、16*、18*、20*、 22*、30*、300mm, 500mm, 600mm, 1,000mm およびカスタムサイズ(152.4~1,118mmの任意サイズ)	[印刷推奨サイズ] 515mm(JIS B2),594mm(JSO A1), 10*,14*,17*,24* [印刷可能サイズ] 257mm(JIS B4),297mm(JSO A3), 329mm(JSO A3/ピ),420mm(JSO A2), 6*、8*,12*,16*,18*,20*,22*,300mm,500mm,600mm, およびカスタムサイズ(152.4~610mmの任意サイズ)
ロール紙最大外径			170mm	
用紙厚			0.07~0.8mm	
	USB		Hi-Speed USB	
インターフェイス*4	有線LAN		10Base-T、100Base-TX、1000Base-T	
	無線LAN		IEEE802.11n/g/b	
平均色差(キャリブレーショ	ン時) * ⁵		⊿E≦2.0	
距離精度*6			±0.1%	
プリンター言語			SG Raster、PDF*11、JPEG*11	
対応OS (プリンタードライバー* ⁷)	Windows	Windows Server	32bit版: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit版: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Wind	lows Server 2019
	Mac*8		OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.15.x, macOS 11	
内蔵メモリー			3GB	
ハードディスク			500GB (暗号化)	
電源			AC 100V(50/60Hz)	
消費電力		動作時97 W以下、スリープ時2.0W以下	動作時107 W以下、スリープ時2.0W以下	動作時93W以下、スリープ時2.0W以下
稼働音*9		約48dB(A)以下、往	持機時35dB(A)以下	約46dB(A)以下、待機時35dB(A)以下
動作環境*10			温度15~30℃、湿度10~80% (ただし結露無きこと)	
外形寸法	本体のみ		-	1,110×734×628mm
(W×D×H)	スタンド装着時	1,999×766×1,168mm (スタンド本体標準装備/パスケット閉時)	1,593×766×1,168mm (スタンド本体標準装備/バスケット閉時)	1,110×766×1,168mm (バスケット閉時)
本体重量		約171kg(ロールホルダ込み。ヘッドタンクは含まない)	約124kg(ロールホルダ込み、ヘッド・タンクは含まない)	約85kg/オプションスタンド装着時約102kg
関連規格		VCCIクラ	スB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、I	RoHS対応

スピード/インクコスト				(出力用紙サイズ:B	(0) [ポスター出力]			(出力	フ用紙サイズ:A1)[ポスター	出力]
用紙	給紙方法	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)
普通紙	ロール紙	(レベル5)	約2.3分	約186円	(レベル5)	約2.3分	約186円	(レベル5)	約58秒	約64円
百畑机	ロール紙	標準	約4.0分	約222円	標準	約4.0分	約222円	標準	約1.7分	約76円
厚ロコート紙	ロール紙	標準	約4.3分	約344円	標準	約4.3分	約344円	標準	約1.7分	約113円
	ロール紙	きれい	約7.9分	約350円	きれい	約7.9分	約350円	きれい	約3.2分	約121円
フォト光沢紙	ロール紙	標準	約7.9分	約310円	標準	約7.9分	約310円	標準	約3.2分	約105円
ノオト元沢椒	ロール紙	きれい	約12.6分	約355円	きれい	約12.6分	約355円	きれい	約5.1分	約121円
外形寸法図		1,999mm * バスケット開時766		984 *	* バスケット閉時766		984 *	1,110mm * バスケット開時766		

*1 最小1/2400インチのドット(インク滴)間隔で印刷します。 *2 最大対応用紙長に関してはOSおよび使用するアプリケーションにより異なります。 *3 アチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。 *4 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。 *5 測定環境は[キャリプレーション測定条件]をご参照ください。 *6 ユーザー調整後の調整時と同一の環境/用紙の場合。CADの用紙(普通紙・トレーシングベーバー・半透明マットフィルム)のみ。 *7 Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから出力する場合は、オブションのソフトウエアRIPをご使用ください。同梱プリンタードライバー(imagePROGRAFプリンタードライバー)から出力した場合、長尺、大判の画像が正しく出力されない場合があります。 *8 Apple社OSに対応のドライバーはキヤノンホームページよりダウンロードしてください。また、最新の対応OSバージョンはキヤノンホームページでご確認ください。 *9 ISO7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *10 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *11 USBメモリからの印刷/ダイレクトプリント等で対応しているファイル形式。

耐候性について ※GPシリーズは、蛍光ピンク使用時を除く

機種	分類	商品名称	耐光(キセノン)	耐ガス(オゾン)	アルバム保存
PROシリーズ	光沢紙	キヤノン写真用紙・ 光沢プロ[プラチナグレード]	60年	60年	200年
GP-4000/GP-2000	元八和	キヤノン写真用紙・ 微粒面光沢 ラスター	45年	60年	200年
TX/TM/TAシリーズ TZ-30000 MFP	普通紙	キヤノン スタンダード普通紙	60年	60年	_
GP-300/GP-200	コート紙	キヤノンコート紙	60年	60年	_

【耐光性、耐ガス性、アルバム保存の評価方法】

耐光性、耐ガス性(オゾン)は、それぞれJEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法 (JEITA CP-3901の屋内耐熱性試験方法、屋内耐光性試験方法、屋内耐オゾン性試験方法および寿命判断基準に準じて算出した予測値です。

【プリント保存・展示のご注意】

保存・展示方法によっては、左記の保存性が発揮されない場合がございます。表示年数はキヤノン (株)の加速試験によりシミュレーションされたものであり、キヤノン(株)が保証するものではありません。ブリントをより長持ちさせるためにできるだけ光や外気を避け保存してください。展示する場合もできるだけ外気を遮断することで保存性が増します。

仕様(PROシリーズ)

PRO-1000	PRO-6100S	PRO-4100S	型番	
オープン価格	¥1,540,000	¥628,000	本体価格(税別)	-
MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO×各色1,536ノズル	MBK/C/M/Y×各色3,072ノズル、F	PBK/PC/PM/GY×各色1,536ノズル	プリントヘッド(ノズル数)	
	合計18,432ノズル		フリントペット(ノスル奴)	
	2,400*1×1,200 dpi		最高解像度	
各色80ml		生可能) (初期同梱インクは330ml)	容量	インクタンク
チュービング方式(各色分離型)		7付き/印刷中のインク交換が可能)	供給方式	1
手差し、フィーダー	手差し、ロール紙(ダブルロール給紙可能)	手差し、ロール紙(オプション装着時はダブルロール給紙可能)	給紙方法	
	最小101.6mm~最大18m(クロス・キ	ャンバス紙は最小200mm~最大18m)	ロール紙	
(上面トレイ)最小127mm~最大647mm (手差しトレイ)最小254mm~最大647mm	最小203.2mm~	カット紙	対応用紙長*2	
(上面トレイ)最小89mm~最大432mm(17inch) (手差しトレイ)最小203mm~最大432mm(17inch)	最小152.4mm~最大1,524mm(60inch) 最小152.4mm~最大1,118mm(44inch)			
A4, A3, A3, /ビ、A2, B4, B3、レター、リーガル、 レジャー、六切、四切、半切、17×22*	ISO:A4,A3,A3/ビ,A2,A2/ビ,A1,A0,B4,B3,B2,B1,B0 DIN:C4,C3,C2,C1,C0 JIS:B5,B4,B3,B2,B1,B0 ANSI:8.5×11*,8.5×14**、11×17*,13×19*,17×22*、 22×34*,28×40*,34×44* ARCH:9×12*,12×18*,18×24*,24×36*,26×38*、 27×39*,30×42*,36×48* 写真:大全(20×24*)、全紙(18×22*)、半切(14×17*)、小甲切(12×16*)、 四切(10×12*)、四切W(10×15*)、大切(8×10*)、U5フォト(16×20*) ポスター:20×30*,30×40*,42×60*,44×62*,300×900mm その他:13×22*	ISO:A4, A3, A3 / ビ, A2, A2 / ビ, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 DIN:C4, C3, C2, C1, C0	手差し(カット紙)	使用可能用紙サイズ
A5、A4、A3、A3ノビ、A2、B5、B4、B3、 はがき、往復はがき、L判、2L判、KG、レター、 リーガル、レジャー、六切、四切、半切、17×22"		-	上面トレイ(カット紙)	_
_	最小152.4mm~最大1,524mm(60inch)	最小152.4mm~最大1,118mm(44inch)	ロール紙	1
先端余白3mm、後端余白5mm、左右余白3.4mm (レター、リーガルは左余白6.4mm、右余白6.3mm)	括余白3.4mm			
	先端余白:3mm、後端余[ロール紙	印刷可能領域	
_		当:0mm、左右余白:0mm	ロール紙(ふちなし時)	1
先端余白57mm、後端余白55mm、左右余白3.4mm (レター、リーガルは左余白6.4mm、右余白6.3mm)	先端余白: 20mm、後端余	当:20mm、左右余白:3mm	手差し(カット紙)	印刷推奨領域
_	先端余白: 20mm、後端余	白:3mm、左右余白:3mm	ロール紙	1
A4、A3、A3./ビ、A2、L、2L、KG、 はがき、レター、六切、四切、半切、17×22"	[印剛推奨サイズ]515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1,030mm (JIS B0), 594mm (JIS D4), 47,3515mm (JIS B2), 728mm (JIS D4), 10,300mm (JIS D4), 594mm (JIS D4), 841mm (JS D4), 841mm (J			対応サイズ)
_	170	lmm	ロール紙最大外径	
上面トレイ0.1~0.3mm 手差しトレイ0.1~0.7mm		0.8mm	用紙厚	
	Hi-Speed USB		USB	
10Base-T、100Base-TX	·	se-TX、1000Base-T	有線LAN	インターフェイス*4
	IEEE802.11n/gcb		無線LAN	
	⊿E≦2.0		平均色差(キャリブレーシ	ョン時) * ⁵
_	±0.		距離精度*6	
SG Raster		F*11,JPEG*11	プリンター言語	
32/64bit版:Windows Vista SP2以降, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 64bit版:Windows Server 2008 R/2012/2012 R2/2016/2019	64bit版:Windows 7、Wii	ndows 8.1, Windows 10 ndows 8.1, Windows 10, 012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019	Windows	対応OS (プリンタードライバー* ⁷)
OS X 10.7.5~10.11.x/macOS 10.12~macOS 10.15.x		~macOS 10.15.x, macOS 11	Mac*8	1
1GB				
_	500GB	(暗号化)	内蔵メモリー ハードディスク	
	AC 100V(50/60Hz)		電源	
動作時約37W、スリープ時約2.5W	動作時109 W以下、スリープ時2.0W以下	動作時116 W以下、スリープ時2.0W以下	消費電力	
約41dB(A)		- 持機時35dB(A)以下	稼働音*9	
温度5~35℃ 湿度10~90%RH(ただし結露無きこと)		80% (ただし結露無きこと)	動作環境*10	
約723×435×285mm		-	本体のみ	外形寸法
	1,999×766×1,168mm(スタンド本体標準装備/バスケット閉時)	1,593×766×1,168mm(スタンド本体標準装備/バスケット閉時)	スタンド装着時	(W×D×H)
約32.3kg (消耗品含む)	約169kg(ロールホルダ込み。ヘッドタンクは含まない)	約122kg (ロールホルダ込み、ヘッド・タンクは含まない)	本体重量	

			(出力用紙サイズ:E	(0) [ポスター出力]			スピード/インクコスト
	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	用紙
	(レベル5)	約1.1分	約108円	(レベル5)	約1.1分	約108円	普通紙
PRO-1000のスピード/コストについては	速い	約1.9分	約177円	速い	約1.9分	約177円	首連紙
WEBサイトをご覧ください。	速い	約2.0分	約243円	速い	約2.0分	約243円	- 厚口コート紙
	標準	約3.4分	約278円	標準	約3.4分	約278円	
	速い	約4.1分	約310円	速い	約4.1分	約310円	- 1 1/2044
	標準	約6.6分	約346円	標準	約6.6分	約346円	・フォト光沢紙
285mm 475mm 773mm 7370mm 335mm 470mm ※ 用紙サボートと排紙トレイを開くため、本製品の前後に それぞれスペースが必要です。	1,999mm * バスケット開除766	1,168 mm	984 * mm *	* /SZケット開卵766	1,593r	984*	外形寸法図

*1 最小1/2400インチのドット(インク滴)間隔で印刷します。 *2 最大対応用紙長に関してはOSおよび使用するアプリケーションにより異なります。 *3 フチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。(PRO-1000を除く) *4 Wi-Fiと 有線LANは同時使用不可。 *5 測定環境は「キャリブレーション測定条件」をご参照ください。 *6 ユーザー調整後の調整時と同一の環境/用紙の場合、CADの用紙(普通紙・トレーシングペーパー・半透明マットフィルム)のみ。 *7 Adobe Illustratorなどのポストスクリブト対応アプリケーションから出力する場合は、オブションのソフトウエアRIPをご使用ください。同梱プリンタードライバー(image PROGRAFプリンタードライバー)から出力した場合、長尺、大判の画像が正しく出力 されない場合があります。 *8 Apple社OSに対応のドライバーはキヤノンホームページよりダウンロードしてください。また、最新の対応OSバージョンはキヤノンホームページでご確認ください。 *9 ISO7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *10 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *11 USBメモリからの印刷/ダイレクトブリント等で対応しているファイル形式。

■推奨パソコン動作環境

	CPU	メモリー	HDD
Windows	Pentium4 2.8GHz相当以上	2GB以上	20GB以上の
Macintosh	G5/Intel マルチコアプロセッサ以上	200以上	空き容量

※ お客様のご使用になるアプリケーションソフトウェアおよびデータによっては上記環境でも正しく出力されない場合があります。



ボスター出力 ※ 名の目的をいる。 第73 第一 3 名の開始間は、データ定列間を含みません。年 印時間目に使用にな デーク容量・サイス・PC・アットケーションソトウエア・接続等によって 異なる場合があります。※当ま場へ、※ まプリンターは、中容品質能力を受 でなどし、同様数にしかわらず、全色のインや皮質剤がに発物は止より 満日します。そのため、科に可能をあります。※当まりに、自用数数の にインクの課程量が多いと思いられることがあります。※ インクコストおよび アットストビードは、自だリンターラスト発気にたけらものでき。あきる のご使用状態に応じて変動します。※ オッリンターは第またはグレーのみ の服务データデリントする場合においても、カラークを使用する場合が を実際の画像がよりで表別ます。※ オッリンターは第またはグレーのみ の服务データデリントする場合においても、カラークを使用する場合が ※実際の画像がより一部後でき、

※ 実際の画像はカラー画像です。

■キャリブレーションに使用可能な用紙種類

各製品のメディアガイドおよびWEBサイトにてご確認ください。

測定環境についてはWEBサイトをご覧ください。 下記の測定条件・方法によるものです。平均色差⊿E(⊿E2000)は、印刷内容や環境などによって変わります。

1)温湿度環境、使用する用紙の種類を同じとし、当社純正インクを用いて同一機種プリンター2台にキャリブレーションを実施。2)キャリブレーション終了後、引き続いて2台のプリンターそれぞれでパッチチャート(729パッチ)を同一種類の当社純正紙に印刷。使用ドライバーは「imagePROGRAFブリンタードライバー」。3)印刷したパッチチャート2枚を温度23℃、相対湿度60%の環境において十分乾燥させた後、単一の測色器にて測色。各パッチにつき2枚のパッチチャート間の平均⊿E(⊿E2000)を算出。

PRO-1000 印刷コスト・スピードおよび

■印刷コスト測定環境及びインクコスト測定条件

[ポスター出力]

機種名	PRO-6100/PRO-6100S/ PRO-4100/PRO-4100S	TX-4100	TX-3100/TM-305/ TM-300/TA-30	PRO-2100/TX-2100/ TM-205/TM-200/TA-20				
出力画像サイズ(横×縦)	1,016mm×1,271mm	986mm×1,234mm	827mm×1,034mm	580mm×825mm				
CPU		Core 2 Duo 2.13GHz						
使用OS		Windows7	Professional					
搭載メモリー		4GB						
使用アプリケーション	Adobe Photoshop CS5							
接続形態	Hi-Speed USB							

仕様(TXシリーズ)

型番		TX-4100	TX-3100	TX-2100				
本体価格(税別)		¥658,000	¥538,000	¥388,000				
			MBK×5,120ノズル、BK/C/M/Y×各色2,560ノズル	'				
プリントヘッド(ノズル数)			合計15,360ノズル					
最高解像度		2,400*1×1,200dpi						
	容量	各色160ml/330ml/700ml(混在可能)(初期同梱インクは330ml)						
インクタンク	供給方式		チュービング方式(サブインクタンク付き/印刷中のインク交換が可能)					
給紙方法			手差し、ロール紙(オプション装着時はダブルロール給紙可能)					
対応用紙長*2	ロール紙		最小101.6mm~最大18m					
カット紙		最小203mm~	最大1,600mm	最小203mm~最大1,600mm(スタンド装着時)				
対応用紙幅		最小152.4mm~最大1,118mm(44inch)	最小152.4mm~最大917mm(36inch/A0ノビ)	最小152.4mm~最大610mm(24inch/A1ノビ)				
使用可能 用紙サイズ		ISO:A4,A3,A3/ビ,A2,A2/ビ,A1,A0,B4,B3,B2,B1,B0 DIN:C4,C3,C2,C1,C0,DiS:B4,B3,B2,B1,B0 ANSI:B.S.Y11",8,5×14",11×17",13×19", 17×22",22×34",28×40",34×44" ARCH:9×12",12×18",18×24",24×36",26×38", 77×39",30×42",36×48" 写真:大全(20×24"),全能(18×22"),単切(14×17"),小判切(12×16"), 回切(10×12"),匝切W(10×15"),元切(8×10"),U573+(16×20") ボスター:20×30",30×40",42×60",44×62",300×900mm その他:13×22"	ISO:A4,A3,A3,VE,A2,A2,VE,A1,A0,B4,B3,B2,B1 DIN:C4,C3,C2,C1,C0,JS:B4,B3,B2,B1 ANS:B,SX11*,B,SX14*,11X1*,13X19*, 17×22*,22×34*,28×40*,34×44* ARCH:9×12*,12×18*,18×24*,24×36*,26×38*, 27×39*,30×42*,36×48* 写真:大全(20×24*)、金飯(18×22*)、単切(14×17*)、小刺切(12×16*)、 回切(10×12*)、巨切切(10×15*)、六切(8×10*)、U57a+(16×20*) ボ2ター:20×30*,30×40*,300×900mm その他:13×22*	ISO:A4,A3,A3/ビ,A2,A2/ビ,A1,B4,B3,B2 DIN:C4,C3,C2 JIS:B4,B3,B2 ANSI:8.5×11*,8.5×14*,11×17*,13×19*,17×22*,22×34* ARCH:9×12*,12×18*,18×24*,24×36* 写真:大全(20×24*)、全紙(18×22*)、半切(14×17*)、小申切(12×16*)、四切(10×12*)、回切W(10×15*)、六切(8×10*)、USフォト(16×20*) ポスター:20×30*,300×900mm その他:13×22*				
ĺ	ロール紙	幅152.4mm~1,118mm(44inch)	幅152.4mm~917mm(36inch)	幅152.4mm~610mm (24inch)				
	手差し(カット紙)	100.000	先端余白3mm、後端余白20mm、左右余白3mm	100.000.000				
印刷可能領域	ロール紙		先端余白3mm、後端余白3mm、左右余白3mm					
	ロール紙(ふちなし時)		先端余白0mm、後端余白0mm、左右余白0mm					
	手差し(カット紙)	先赠余白20mm、佐胡余白20mm、左右余白3mm						
印刷推奨領域			先端余白20mm、後端余白3mm、左右余白3mm					
	ロール紙	ふちなし時:先端余白のmm、後端余白のmm、左右余白のmm						
フチなし対応幅*3		[印刷推奨サイズ]515mm(JIS 82], 728mm(JIS 81), 1,030mm(JIS 80), 594mm(JS 0.1), 841mm(JS 0.0), 10**,14**,17**,24**,36**,42**,44** [印刷で助サイズ]257mm(JIS 84),297mm(JIS 0.3), 329mm(JS 0.3)だり、420mm(JS 0.2)、6*、8*,12*、15*、16*、18*、20*、22*、30*、34*、300mm,500mm,500mm,800mm,1,000mm, 30.75±7,47*,18**,20**,22**,30**,34**,300mm,500mm,500mm,800mm,1,000mm,300mm,300mm,1000mm,300mm,300mm,1000mm,30	[印刷推奨サイズ]515mm(JIS B2),728mm(JIS B1),594mm(JSO A1), 841mm(JSO A0), 10*, 14*, 17*,24*,35* (印刷可能サイズ]527mm(JS B4),297mm(JSO A3), 329mm(JSO A3/Ľ),420mm(JSO A2),6*,8*,12*,15*,16*,18*, 20*,22*,30*,34*,300mm,500mm,600mm,800mm,	[印刷推奨サイズ]515mm (JIS B2)、594mm (JSO A1)、 10*、14*、17*、24* [印刷可能サイズ]257mm (JS B4)、297mm (JSO A3)、 329mm (JSO A3/ピ)、420mm (JSO A2)、 6*、8*、12*、15*、16*、18*、20*、22*、 300mm、500mm、600mm、 1524~610mmの任意サイズ				
ロール紙最大外径			170mm					
用紙厚			0.07~0.8mm					
713-184-3	USB		Hi-Speed USB					
インターフェイス*4	有線LAN		10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T					
	無線LAN		IEEE802.11n/q/b					
平均色差(キャリブレーショ	ン時)							
距離精度*5			±0.1%					
プリンター言語			SG Raster、HP-GL/2、HP RTL、PDF*9、JPEG*9					
対応OS (プリンタードライバー*6)	Windows	Windows Server	32bit版:Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit版:Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Wind	dows Server 2019				
,	Mac*6		mac OS 10.12.6~mac OS 10.15.x, mac OS 11					
内蔵メモリー			128GB* ⁷					
ハードディスク			500GB(暗号化)					
電源			AC 100V(50/60Hz)					
消費電力		動作時116W以下、スリープ時2.2W以下	動作時115W以下、スリープ時2.1W以下	動作時87W以下、スリープ時2.0W以下				
稼働音*7		動作時約51dB(A)以下.	待機時約35dB(A)以下	動作時約50dB(A)以下、待機時約35dB(A)以下				
動作環境*8			温度15~30℃、湿度10~80% (ただし結露無きこと)					
M W/T/T	本体のみ	-	_	1,110×734×629mm				
外形寸法 (W×D×H)	スタンド装着時	1,593×766×1,168mm (スタンド本体標準装着/パスケット閉時)	1,390×766×1,168mm (スタンド本体標準装着/バスケット閉時)	1,110×766×1,168mm (パスケット閉時)				
本体重量		約114kg	約105kg	約74kg/オプションスタンド装着時約91kg				
関連規格		VCCI/57:	スB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、	RoHS対応				


スピード/インクコスト		出力用紙サイズ:B0(ポスター出力)			出力用紙サイズ:A0(ポスター出力)			出力	出力用紙サイズ:A1(ポスター出力)		
用紙	給紙方法	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	
普通紙	ロール紙	(レベル5)	約52秒	約61円	(レベル5)	約37秒	約40円	(レベル5)	約22秒	約20円	
百廸紅	ロール紙	標準	約1.8分	約179円	標準	約1.3分	約102円	標準	約43秒	約60円	
厚口コート紙	ロール紙	標準	約3.6分	約199円	速い	約1.7分	約127円	速い	約53秒	約63円	
	ロール紙	标件	#93.077	#9199PJ	標準	約2.7分	約133円	標準	約1.4分	約66円	
フォト光沢紙	ロール紙	標準	約8.1分	約230円	速い	約3.0分	約149円	速い	約1.7分	約76円	
フォトルルの配	ロール机	1 示于	#90.1 <i>)</i> J	#9230FJ	標準	約5.8分	約154円	標準	約3.3分	約77円	
スピード/インクコスト				出力用紙サイズ	:A0(CAD出力)			(出	カ用紙サイズ:A1) [CAD	(カ)	
用紙	給紙方法	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)	
普通紙	ロール紙	(レベル5)	約34秒	約11円	(レベル5)	約34秒	約11円	(レベル5)	約21秒	約7円	
百廸紙	ロール紙	標準	約1.1分	約26円	標準	約1.1分	約26円	標準	約35秒	約16円	
外形寸法図		◆ 1,593mm * バスケット開時766	1,593n	984 *	1,390mm * バスケット閉時766	1,390	984 * mm *	* バスケット閉時766	1,168 mm 1,110n		

^{*1} 最小1/2400インチのドット(インク滴)間隔で印刷します。 *2 最大対応用紙長はOSおよびアプリケーションにより異なります。 *3 アチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。 *4 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。 *5 Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから、同梱プリンタードライバー(imagePROGRAFプリンタードライバー)から出力した場合、長尺、大判の画像が正しく出力されない場合があります。その場合は、PDFファイル形式で保存し、Adobe Readerからのプリントをお試しください。 *6 Apple社OSに対応のドライバーはキヤノンホームページよりダウンロードしてください。また、最新の対応OSバージョンはキヤノンホームページでご確認ください。 *7 ISO7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *8 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *9 USBメモリからの印刷/ダイレクトプリント等で対応しているファイル形式。

■印刷コスト測定環境及びインクコスト測定条件

機種名	TX-4100/TX-3100	TX-2100			
出力サイズ(横×縦 mm)	756mm×1,046mm	535mm×740mm			
出力画像	Floor_PLAN_A0.pdf	Floor_PLAN_A1.pdf			
アプリケーション	Adobe Acrob	at Reader DC			
PC	OS : Windows10) Enterprise			
特記事項	ブリントスビード(1枚印刷時間)には、 データ処理、転送、印字前動作に要する時間を含みません。				

[CAD出力測定サンプル]



※ 実際の画像はカラー画像です。

仕様(TMシリーズ/TAシリーズ)

TM-305/TM-300	TM-205/TM-200	TA-30	TA-20	型番			
¥418,000 (TM-305) /¥358,000 (TM-300)	000 (TM-305) /¥358,000 (TM-300)						
	MBK×5,120ノズル、BK/C	:/M/Y×各色2,560ノズル			m-A		
	プリントヘッド(ノズル)	奴)					
	最高解像度						
各色130ml/300ml(初期同梱インク	容量	インクタンク					
	供給方式	120920					
	給紙方法						
	最小203mm			ロール紙	対応用紙長*2		
最小279mm	~最大1,600mm	最小279mm	~最大594mm	カット紙	NINDHILIX		
最小203mm~最大917mm(36inch/A0ノビ)	最小203mm~最大917mm(36inch/A0/ビ) 最小203mm~最大610mm(24inch/A1/ビ) 最小203mm~最大917mm(36inch/A0/ビ) 最小203mm~最大610mm(24inch/A1/ビ)						
SO:A4, A3, A3, どた, A2, A2, V. A1, A0, B4, B3, B2, B* DIN:C4, C3, C2, C1, C0, D* IS:B4, B3, B2, B* ANSI: 8, 5×11*, 8, 5×14*, 11×17*, 13×19*, 17×22*, 22×34*, 28×40*, 34×44* ARCH: 9×12*, 12×18*, 18×24*, 24×36*, 26×38*, 27×39*, 30×42*, 36×48* 写真: 大全(20×2**), 全板(18×2**), 半切(18×17*), 本切(10×15*), US7+(16×20*) ボスター: 20×30*, 30×40*, 300×900mm その他: 13×22* @203mm (8)(nch) ~917mm (36)inch)	ISO:A4,A3,A3 / K. A2,A2 / K. A1, B4, B3, B2 DIN:C4,C3,C2 JIS:B4,B3,B2 ANS:8.5×11*、8.5×14*、11×17*、13×19*、 17×22*、22×34* ARCH:9×12*、12×18*、18×24*、24×36* 写真:大全(20×24*)、全紙(18×22*)、半切(14×17*)、 小半切(12×16*)、四切(10×12*)、 回切W(10×15*)、U57ォト(16×20*) ボスター:20×30*、300×900mm その他:13×22*	DIN: JIS:E ANSI:8.5×11" (8.5×14 ARCH: 9×1	0×12")、四切W(10×15")、USフォト(16×20")	手差し(カット紙)	使用可能用紙サイズ		
100	先端余白3mm、後端余白			手差し(カット紙)			
	先端余白3mm、後端余日			ロール紙	印刷可能領域		
	先端余白0mm、後端余	白0mm、左右余白0mm		ロール紙(ふちなし時)			
	先端余白20mm、後端余6	白20mm、左右余白3mm		手差し(カット紙)			
	先端余白20mm、後端余	白3mm、左右余白3mm		ロール紙	印刷推奨領域		
594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10°, 14°, 17°, 24°, 36° [印刷能步术汉1257mm (IIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3, VE), 420mm (ISO A2), 8°, 12°, 16°, 20°, 30°, 300mm, 500mm, 600mm, 800mm	[日刷推奨サイズ]515mm (JIS B2),594mm (JSO A1), 10',14',17',24' [印刷可能サイズ]257mm (JIS B4),297mm (JSO A3), 329mm (JSO A3/Ľ),420mm (JSO A2), 8',12',16',20', 300mm,500mm,600mm	[印刷可能サイズ] 203~917mm	[印刷可能サイズ] 203~610mm	フチなし対応幅*3			
	150	mm		ロール紙最大外径			
	0.07~(0.8mm		用紙厚			
	Hi-Sper	ed USB		USB			
	10Base-T, 100Bas	e-TX、1000Base-T		有線LAN	インターフェイス*4		
	IEEE802.1	1n/g/b		無線LAN			
	_	-		平均色差(キャリブレー	-ション時)		
	±0.	1 %		距離精度*5			
SG Raster、HP-GL/2、HP RTL、 PDF (TM-305のみ) * ¹⁰ 、JPEG * ¹⁰	SG Raster、HP-GL/2、HP RTL、 PDF (TM-205のみ) * 10、JPEG * 10	SG Raster, HP-GL/	2、HP RTL、JPEG*11	プリンター言語			
	Windows 7, Window Windows Server 2008 R2/2			Windows	対応OS		
	OS X 10.10.5~10.11/macOS 10	0.12~macOS 10.15.x, macOS 11		Mac*6	(プリンタードライバー*6)		
128GB (TM-305) **7, 2GB (TM-300)	128GB (TM-205) **7, 2GB (TM-200)	20	GB	内蔵メモリー			
500GB(TM-305のみ)	500GB(TM-205のみ)	-	_	ハードディスク			
	AC 100V(50/60Hz)		電源			
動作時69W以下、	消費電力						
動作時約44dB(A)以	下、待機時 35dB(A)以下		F、待機時35dB(A)以下	稼働音*8			
	温度15~30℃、湿度10~8	80% (ただし結露無きこと)		動作環境*9			
_	982×748×439mm	_	982×748×438mm	本体のみ	外形寸法		
1,289×757×1,060mm (スタンド本体標準装着/バスケット閉時)	982×757×1,060mm (バスケット閉時)	1,289×757×1,059mm (スタンド本体標準装着/バスケット閉時)	982×757×1,059mm (パスケット閉時)	スタンド装着時	(W×D×H)		
約60kg	約41kg/オプションスタンド装着時約52kg	約53kg	約37kg/オプションスタンド装着時約46kg	本体重量	臣量		
	VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースター	プログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応		関連規格			

出力用	紙サイズ:A0(ポスタ	一出力)	出力用	紙サイズ:A1(ポスタ	一出力)	出力用	紙サイズ:A0(ポスタ	一出力)	出力用	紙サイズ:A1(ポスタ	一出力)	スピード/インクコスト	
モード	プリントスピード	インクコスト(300ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(300ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(55ml)*11	モード	プリントスピード	インクコスト(55ml)*11	給紙方法	用紙
(レベル5)	約44秒	約48円	(レベル5)	約25秒	約25円	(レベル5)	約50秒	約73円	(レベル5)	約30秒	約36円	ロール紙	普通紙
標準	約1.3分	約124円	標準	約44秒	約63円	標準	約1.5分	約187円	標準	約49秒	約93円	ロール紙	百廸椒
速い	約1.7分	約154円	速い	約55秒	約77円	速い	約1.8分	約232円	速い	約58秒	約114円	ロール紙	厚ロコート紙
標準	約2.7分	約161円	標準	約1.4分	約82円	標準	約3.2分	約241円	標準	約1.8分	約117円	ロール紙	タロコート紙
標準	約6.3分	約187円	標準	約3.5分	約96円	標準	約6.6分	約281円	標準	約3.7分	約137円	ロール紙	フォト光沢紙
きれい	約9.7分	約197円	きれい	約5.3分	約102円	きれい	約10.1分	約297円	きれい	約5.6分	約141円	ロール紙	ノオト元沢和
出力戶	用紙サイズ:A0(CAD	出力)	出力戶	用紙サイズ:A1 (CAD	出力)	出力戶	用紙サイズ:A0(CAD	出力)	出力戶	用紙サイズ:A1 (CAD	出力)	スピード/インクコスト	
モード	プリントスピード	インクコスト(300ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(300ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(55ml)*11	モード	プリントスピード	インクコスト(55ml)*11	給紙方法	用紙
(レベル5)	約40秒	約15円	(レベル5)	約24秒	約10円	(レベル5)	約52秒	約15円	(レベル5)	約31秒	約9円	ロール紙	普通紙
標準	約1.3分	約31円	標準	約42秒	約20円	標準	約1.6分	約49円	標準	約56秒	約29円	ロール紙	首連紙
(レベル5)	約47秒	約15円	(レベル5)	約29秒	約10円	(レベル5)	約53秒	約23円	(レベル5)	約33秒	約14円		
速い	約1.2分	約28円	速い	約40秒	約18円	速い	約1.6分	約42円	速い	約54秒	約26円	ロール紙	コート紙
標準	約2.3分	約32円	標準	約1.3分	約21円	標準	約4.5分	約51円	標準	約2.5分	約34円		
1,289mm	1,289		▼982mm	982		1,289mm	1,059 mm		982mm	1,059 mm	mm	外形寸法図	
	バスケット閉時757ロ			757mm ※ オプシ			バスケット閉時757m	nm	*バスケット閉時7	757mm ※ オプシ	ョンスタンド装着時		

*1 最小1/2400インチのドット(インク滴)間隔で印刷します。 *2 最大対応用紙長はOSおよびアプリケーションにより異なります。 *3 フチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。 *4 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。 *5 Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから、同梱プリンタードライバー(imagePROGRAFプリンタードライバー)から出力した場合、長尺、大判の画像が正しく出力されない場合があります。その場合は、PDFファイル形式で保存し、Adobe Readerからのプリントをお試しください。 *6 Apple社OSに対応のドライバーはキヤノンホームページよりダウンロードしてください。また、最新の対応OSバージョンはキヤノンホームページでご確認ください。 *7 物理メモリー2GB。 *8 ISO7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *9 温度・温度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *10 USBメモリからの印刷「TM・305/205のみ)/ダイレクトプリント等で対応しているファイル形式。 *11 TA・30/ TA-20におけるインクコストは、下記のインクカートリッジ価格を根拠に算出しております。2022年4月現在のキヤノンオンラインショップ掲載価格(税別)です。販売店の価格を拘束するものではありません。【インクカートリッジ価格(各1個入)】PFI-030 MBK/BK/C/M/Y:各5,000円(税別)

■印刷コスト測定環境及びインクコスト測定条件

[CAD出力]						
機種名	TM-305/TM-300/TA-30 TM-205/TM-200/TA-20					
出力画像サイズ(横×縦)	795mm×1,135mm 562mm×803mm					
СРИ	Core 2 Du	Core 2 Duo 2.13GHz				
使用OS	Windows7 I	Professional				
搭載メモリー	40	GB				
使用アプリケーション	AutoCAD LT2011					
接続形態	Hi-Speed USB					

[CAD出力測定サンプル]



Cottage plan and elevation.dwg (本サンプルはAutoCAD LT2004で作成した サンプル画像です。)

■推奨パソコン動作環境

	CPU	メモリ	HDD
Windows	Pentium4 2.8GHz相当以上	2GB以上	20GB以上の
Macintosh	G5/Intelマルチコアプロセッサ以上	2000	空き容量

※ 各印刷時間は、データ転送時間を含みません。※ 印刷時間はご使用になるデータ容量・サイズ・PC・アプリケーションソフトウエア、接続形態によって異なる場合があります。※ 当社調へ、※ 本プリンターは、印字品質 結構・安定のため、オートクリーニング機能により電源投入時や印刷開始時および印字中などに、印刷枚数にかかわらず、全色のインクを定期的に強制性出しまり消費します。そのため、特に印刷板数の少ないな参生には、印刷枚数の割にインクの消費量が多いと感じられることがあります。※ インクコストおよびブリントスピードは、当社プリンターデスト環境下におけるものです。お客さまのご使用状態に応じて変動します。※ 本プリンターは黒またはグレーのみの画像データをプリントする場合とおいても、カラインクを使用する場合があります。また、クリーニング動作などでは、全色のインクを消費します。

仕様(GPシリーズ)

型番		GP-4000	GP-2000	GP-300	GP-200			
本体価格(税別)		¥698,000	¥348,000	¥388,000	¥258,000			
			I R/O/G/V/FP(蛍光インク)×各1,536ノズル	*	単光ピンク)×各色2,560ノズル			
プリントヘッド(ノズル数)			132ノズル		360ノズル			
最高解像度				×1,200dpi				
		各色160ml/330m	I/700ml(混在可能)	各色130ml/3	00ml (混在可能)			
インクタンク		(GP-4000:初期同梱インクは330ml/GP-2000:			ンクは90ml			
	供給方式		チュービング方式(サブインクタング	ウ付き/印刷中のインク交換が可能)				
給紙方法		手差し(カット紙)、ロール紙(オプショ	ョン装着時はダブルロール給紙可能)	手差し(カット	紙)、ロール紙			
対応用紙長*2	ロール紙	最小101.6mm ~最大18m(※クロス・キ	Fャンバス紙は最小200mm~最大18m)	最小203.2m	m~最大18m			
対応用組長 **	カット紙	最小203.2mm~	·最大2133.6mm	最小203.2mm	~最大1,600mm			
対応用紙幅		最小152.4mm~最大1,118mm(44inch)	最小152.4mm~最大610mm (24inch)	最小203.2mm~最大917mm(36inch)	最小203.2m~最大610mm(24inch)			
使用可能用紙サイズ	手差し(カット紙)	ISO:A4,A3,A3+,A2,A2+,A1,A0, B4,B3,B2,B1,B0 DIN:C4,C3,C2,C1,C0 JIS:B5,B4,B3,B2,B1,B0 ANS1:B5,X11*,85×14*,11×17*,13×19*, 17×22*,22×34*,28×40,34×44* ARCH:9×12*,12×18*,18×24*,24×36*, 26×38*,27×39*,30×42*,36×48* 写底:大全(20×24*),全紙(18×22*),半切(14×17*), 小型切(12×16*),四切(10×12*),四切W(10×15*), 元切(8×10*),US7±,K(16×20*) ポスター:20×30*,30×40*,42×60*, 44×62*,300×900mm その他:13×22*	ISO:A4,A3,A3+,A2,A2+,A1,B4,B3,B2 DIN:C4,C3,C2 JIS:B5,B4,B3,B2 ANSI:8.5×11*,8.5×14*,11×17*,13×19*, 17×22*,22×34* ARCH:9×12*,12×18*,18×24*,24×36 写真:大全(20×24*)、全紙(18×22*)、半切(14×17*)、 小則切(12×16*)、四切(10×12*)、四切(10×15*)、 六切(8×10*)、USフォト(16×20*) ポスター:20×30*,300×900mm その他:13×22*	ISO:A4,A3,A3+,A2,A2+,A1,A0,B4,B3,B2,B1 DIN:C4,C3,C2,C1,C0 JIS:B4,B3,B2,B1 ANSI:8.5×11*,8.5×14*,11×17*,13×19*, 17×22*,22×34*,28×40,34×44* ARCH:9×12*,12×18*;18×24*,24×36*, 26×38*,27×39*,30×42*,36×48* 写真:大全(20×24*),全紙(18×22*),半切(14×17*), 小判切(12×16*),四切(10×12*),四切W(10×15*), 元切(8×10*),U57ォト(16×20*) ポスター:20×30*,30×40*,300×900mm その他:13×22*	ISO:A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2 DIN:C4, C3, C2 JIS:B4, B3, B2 ANSI:8.5×11*, 8.5×14*, 11×17*, 13×19*, 17×22*, 22×34* ARCH:9×12*, 12×18*, 18×24*, 24×36 写真:大全(20×24*)、全紙(18×22*)、半切(14×17*)、小判切(12×16*)、四切(10×12*)、四切(10×15*)、 元切(8×10*)、U5フォト(16×20*) ポスター:20×30*, 300×900mm その他: 13×22*			
	ロール紙	最小152.4mm~最大1,118mm(44inch)	最小152.4mm~最大610mm (24inch)	最小203.2mm~最大917mm(36inch)	最小203.2mm~最大610mm (24inch)			
	手差し(カット紙)		先端余白:3mm、後端余白	3:20mm、左右余白:3mm				
印刷可能領域	ロール紙	先端余白:3mm,後端余白:3mm,左右余白:3mm						
	ロール紙(ふちなし時)		先端余白:0mm、後端余	白:0mm、左右余白:0mm				
印刷推奨領域	手差し(カット紙)		先端余白:20mm、後端余[白: 20mm、左右余白: 3mm				
印刷推哭模棋	ロール紙	先端余白: 20mm. 後端余白: 3mm. 左右余白: 3mm						
フチなし対応幅 ^{*3}		印刷推奨サイズ 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10°, 14°, 17°, 24°, 36°, 42°, 44° (印刷可能サイズ) 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3), 420mm (ISO A3), 420mm (ISO A2), 6°,8°, 12°, 15°, 16°, 18°, 20°, 22°, 30°, 34°, 300mm, 500mm, 600mm, 1000mm, カスタムサイズ (152.4mm~1,118mmの任意サイズ)	[印刷推奨サイズ] 515mm(JIS B2)、 594mm (ISO A1)、10"、14"、17"、24" [印刷可能サイズ] 257mm(JIS B4)、 297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2)、6"、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、 300mm、500mm、600mm カスタムサイズ(152.4mm~610mmの任意サイズ)	推奨 515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、594mm (ISO A1)、841mm(ISO A0)、 10"、14"、17"、24"、36" [可能] 257mm(JIS B4)、297mm(JSO A2)、 8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、 300mm、500mm、600mm、800mm、カスタムサイズ(203.2m~917mmの任意サイズ)	[印刷推奨サイズ] 515mm (JIS B2)、 594mm (ISO A1)、10°、14°、17°、24° [印刷可能サイズ] 257mm (IS B4)、 297mm (ISO A3)、329mm (ISO A3+)、 420mm (ISO A2)、6'、8'、12'、15'、16'、18'、20'、 22'、300mm、500mm、600mm カスタムサイズ (203.2mm~610mmの任意サイズ)			
ロール紙最大外径		170	mm	150mm				
用紙厚				-0.8mm				
	USB		Hi-Spe	eed USB				
インターフェイス*4	有線LAN	10base-T, 100base-TX, 1000base-T						
	無線LAN			11n/g/b				
平均色差(キャリブレーショ	ン時) * ⁵	⊿E≦	≦2.0		_			
距離精度*6			±0	0.1%				
プリンター言語			SGRaster, PDI	F*11、JPEG*11				
対応OS	Windows			dows 7, 8.1, 10 erver 2008R2, 2012/2012R2, 2016, 2019				
(プリンタードライバー* ⁷)	Mac*8		macOS 10.13	3.6~macOS 11				
内蔵メモリー		30	GB	20	GB			
ハードディスク		500GB	(暗号化)	500	0GB			
電源			AC 100-240	0V (50-60Hz)				
消費電力		動作時99 W以下、スリープ時2.0W以下	動作時84W以下、スリープ時2.0W以下	動作時74W以下、スリーブ時2.0W以下	動作時71W以下、スリープ時2.0W以下			
稼働音*9		動作時約49dB(A)、待機時35dB(A)以下	動作時約48dB(A)、待機時35dB(A)以下	動作時約49dB(A)、				
動作環境*10			温度15~30℃、湿度10~	- 80% (ただし結露無きこと)				
HW. 131	本体のみ	-	1,110×734×629mm	_	982×748×439mm			
外形寸法 (W×D×H)	スタンド装着時	1,593×766×1,168mm (スタンド本体標準装備/パスケット閉時)	1,110×766×1,168mm (パスケット閉時)	1,289×757×1,060mm (スタンド本体標準装備/パスケット閉時)	982×757×1,060mm (バスケット閉時)			
本体重量		約124kg (ロールホルダ込み、ヘッド・タンクは含まない)	約85kg/オプションスタンド装着時約102kg	約59kg (ロールホルダ込み、ヘッド・タンクは含まない)	約41kg/オプションスタンド装着時約50kg			

スピード/インクコスト		出力用紙サイズ:B0(ポスター出力)		出力用紙サイズ:A1 (ポスター出力)			出力用紙サイズ:A0(ポスター出力)			出力用紙サイズ:A1 (ポスター出力)			
用紙	給紙方法	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)*12	モード	プリントスピード	インクコスト(700ml)*12	モード	プリントスピード	インクコスト(300ml)	モード	プリントスピード	インクコスト(300ml)
普通紙	ロール紙	(レベル5)	約2.3分	約159円	(レベル5)	約58秒	約55円	速い	約44秒	約90円	速い	約25秒	約47円
日地机		標準	約4.0分	約226円	標準	約1.7分	約78円	標準	約1.3分	約161円	標準	約44秒	約81円
厚口コート紙 ロール紙	- 1167	標準	約4.0分	約291円	標準	約1.7分	約99円	速い	約1.7分	約165円	速い	約55秒	約83円
	ロール紙				きれい	約3.2分	約110円	標準	約2.6分	約173円	標準	約1.4分	約89円
フォト光沢紙	ロール紙	標準	約7.9分	約280円	標準	約3.2分	約98円	標準	約6.3分	約204円	標準	約3.5分	約105円
					きれい	約5.1分	約104円	きれい	約9.7分	約216円	きれい	約5.3分	約112円
外形寸法図	外形寸法図		1,593mm 1,593mm 984 mm* * /5スケット閉跡766mm		1,110mm 1,110mm * パスケット閉時766mm 1,110mm * オプションスタント装着時		1,289mm 1,289mm * バスケット閉時757mm		982mm * バスケット開時757mm * オブションスタント装巻時				

*1 最小1/2400インチのドット(インク海)間隔で印刷します。 *2 最大対応用紙長に関してはOSおよび使用するアプリケーションにより異なります。 *3 アチなし印刷は、ロール紙のみ対応しています。 *4 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。
*5 測定環境は[キャリプレーション測定条件]をご参照ください。 *6 ユーザー調整後の調整時と同一の環境/用紙の場合。CADの用紙(普通紙・トレーシングペーパー・半透明マットフィルム)のみ。 *7 Adobe Illustratorなどのポストスクリプト対応アプリケーションから出力する場合は、オプションのソフトウエアRIPをご使用ください、同梱プリンタードライバー (imagePROGRAFプリンタードライバー)から出力した場合。長尺、大判の画像が正しく出力されない場合があります。
*8 Apple社OSに対応のドライバーはキャノンホームページよりダウンロードしてください。また、最新の対応OSバージョンはキャノンホームページでご確認ください。 *9 ISO7779に基づき、記載の動作環境下で測定。 *10 温度・温度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。 *11 USBメモリからの印刷/ダイレクトプリント等で対応しているファイル形式。 *12 GP-4000/GP-2000におけるインクコストは、下記インクカートリッジ価格を根拠に算出しております。2022年4月現在のキャノンオンラインショップ掲載価格(税別)です。販売店の価格を拘束するものではありません。【インクカートリッジ価格(各1個入】]PFI-2700各色: 836,000円(税別)

■印刷コスト測定環境及びインクコスト測定条件(ポスター出力)

機種名	GP-4000	GP-2000	GP-300	GP-200			
出力サイズ (横×縦 mm)	1,016×1,271mm	580×725mm	827×1,034mm	580×725mm			
出力画像	ISO JIS SCID N5						
アプリケーション	Photoshop Elements						
PC	Windows10 Enterprise						
特記事項	プリントスピード(1枚印刷時間)には、データ処理、転送、印字前動作に要する時間を含みません。						

仕様(MFPソリューション)

TZ-30000 MFP	TX-4100 MFP	TX-3100 MFP	TX-2100 MFP	TM-300 MFP	TM-200 MFP	機種名			
¥1,550,000	¥1,148,000	¥1,028,000	¥920,500	¥558,000	¥478,000	本体価格(税別)			
1,581×762×1,281mm	1,672×766×1,422mm	1,469×766×1,422mm	1,189×766×1,422mm	1,289×757×1,310mm	982×757×1,310mm	外形寸法(W×D×H)	(バスケット閉時)	T_	
約217kg	約139kg	約129kg	約111kg	約67kg	約57kg	本体重量		本体	
		MBK×5,120ノズル、BK/	/C/M/Y×各2,560ノズル						
	プリントヘッド(ノズル数)								
		最高解像度							
			330ml/700ml K:330ml, BK/C/M/Y:160ml)	各色130ml/300ml (混在可能,初期同梱インクはMBK:130ml,BK/C/M/Y:90ml)		容量	インクタンク		
		チュービング方式(サブタンク付	き/印刷中のインク交換が可能)			供給方式			
=差し(カット紙)、ロール紙ダブル給紙		手差し(カット紙)、			カット紙)、	給紙方法			
刷中に未使用側のロール紙交換可能)	□− <i>J</i>	レ紙(オプション装着時はダブルロール給約 	低可能)		·ル紙 ·				
最小203.2mm~最大18m			最小101.6mm~最大18m			ロール紙	対応用紙長*1	一 リンタ	
最小203.2mm~最大610mm		最小203.2mm~最大1,600mm		最小279mm~	最大1,600mm	カット紙		部	
最小203mm~最大917mm (36inch/A0ノビ)	最小152.4mm~最大1,118mm (44inch)	最小152.4mm~最大917mm (36inch/A0ノビ)	最小152.4mm~最大610mm (24inch/A1/ビ)	最小203mm~最大917mm (36inch/A0ノビ)	最小203mm~最大610mm (24inch/A1/ビ)	対応用紙幅			
(Joinelly Ady C)	(44men)		0.1%	(Soliicily Aby C)	(24mcn/ AT/C)	DE 05.00 m		4	
	距離精度		4						
175mm	SG Raster, HP-GL/ 2,1	HPRTL、PDF*2、JPEG*2			/2、HPRTL、JPEG* ²	プリンター言語 ロール紙最大外径		4	
175111111			0V 50/60Hz	150		電源		+	
IS light a C TANIS T	EL/Leta a combit			T		reso.		+	
動作時157W以下、 動作時116W以下、 動作時115W以下 スリープ時2.0W以下 スリープ時2.0W以下 スリープ時2.0W以下			動作時87W以下、 スリープ時2.0W以下		9W以下、 i3.6W以下	消費電力			
	VC	l CIクラスB情報処理装置、国際エネルギー		マーク		関連規格		1	
A0/ビ(36インチ)			A1ノビ(24インチ)	A0ノビ(36インチ)	A1ノビ(24インチ)	スキャン対応サイズ		T	
CIS方式(シートスルータイプ)			/シングルセンサーテクノロジー	-		スキャナー方式			
	1,20	00dpi		60	Odpi	光学解像度		1	
150~914mm			158~610mm	152~914mm	152~610mm	スキャニング幅			
	150~965mm		158~660mm	152~965mm	158~660mm -0.5mm	メディア幅			
	0.07~	1.0mm		0.07~		メディア厚 読み取り原稿	読み取り原稿		
		前面給紙、排紙は	は前面、後面選択可	±0.2%		原稿給紙/排紙方法			
	±0	1.1%				精度			
	154.21	mm/秒		25.4n	カラー	スキャニング			
		mm/秒			nm/秒	グレースケール/ モノクロ	スピード*3		
		JSB2.0, USB3.1, 100 / 1000Base-TX			00/1000Base-TX	インターフェース		4	
		晶タッチパネルモニター			タッチパネルモニター	操作パネル			
		(ネル一体型)		なし(スキャ	├一組み込み) 	コントローラーユニッ	 	- スキャナ	
		GB GB SSD			- - -	メモリ	コントローラー	í a	
		orks MFP				スキャン&コピーソフ!	ウェア	+	
				4277277777	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	外形寸法(W×D×H		1	
	1,056×251×156mm		751×251×156mm	1,238×146×131mm	935×146×131mm	**ペーパーガイド含ま			
	7.8kg		5.8kg	約6.6kg	約5.3kg	重量		1	
	AC100~24	0V 50/60Hz	'	AC100V	50/60Hz	電源		7	
	動作時23.3W以下、	スリープ時0.2W以下	-	動作時17.5W以下、	スリープ時0.6W以下	スキャナー本体	消費電力		
	動作時50.1W以下、	-	コントローラー	消費電力					
	スキャナー本体、タッチパネルー体型 R付金具一式、原稿ガイド1セット、ベーパ・ クイックスタートガイド、USB3.0ケーブル	スキャナー本体、スキャナー用リター 原稿ガイド1セット、卓上用 Scanアブリ Lei / ユーザーガイドCI 電源アダプター (2m)、電源	主な同梱品						
VCCIÓ	ラスA情報処理装置、国際エネルギース	タープログラム、CE、FCC、RoHS、グリーン	レ購入法		際エネルギースタープログラム、 リーン購入法	関連規格			
	15.24m(全カラーモード	2,76	最大スキャン/コピー長		T				
		カラー/グレース	ケール/白黒二値	·		カラーモード			
		USBメモリ:TIFF、JPEG*4、PDF*4、 ネットワーク上のPC*4:TIFF、JPEG、PE	A 保存ファイル形式						
	PDF(シングル/マルチ)、		ローカルフォルダー、USBメモリー、クラウドストレージ *5 、Windows共有フォルダ *6 、FTP *6					1	
ローカ		、レージ ^{*5} 、Windows共有フォルダ ^{*6} 、I	FTP*6	USBメモリー、ネットワークPC指定フ	オルター・・、クラットストレーシ・・・・	スキャン保存先 スキャン対応USBメモリー		1,1	
ローカ	ルフォルダー、USBメモリー、クラウドスト	・レージ ^{*5} 、Windows共有フォルダ ^{*6} 、I B3.0	FTP*6		2.0(128GBまで)	スキャン対応USBメモ	:U—	- 3	
ローカ	ルフォルダー、USBメモリー、クラウドスト	B3.0	FTP*6 			スキャン対応USBメモ 用紙位置合わせ	·IJ—		
ローカ	ルフォルダー、USBメモリー、クラウドスト	B3.0							
ローカ	ルフォルダー、USBメモリー、クラウドスト USI	B3.0	中央	Hi-Speed USB		用紙位置合わせ			
ローカ	ルフォルダー、USBメモリー、クラウドスト USI 1∼500%、1%	B3.0 中 灾	中央	Hi-Speed USB	2.0 (128GBまで)	用紙位置合わせ スキャン(ファイル保存	字)と同時コピー		
ローカ	ルフォルダー、USBメモリー、クラウドスト USI 1~500%、1% 東	83.0 中 文 単位で指定可能	中央	Hi-Speed USB	2.0 (128GBまで)	用紙位置合わせ スキャン(ファイル保存 拡大縮小コピー	字)と同時コピー		
ローカ	ルフォルダー、USBメモリー、クラウドスト USI 1~500%、1% 素 細線強調、自動	# 4 日本	中央	Hi-Speed USB 25%- -	2.0(128GBまで) 432%	用紙位置合わせ スキャン(ファイル保存 拡大縮小コピー ソート/グループコピ	字)と同時コピー		
ローカ	ルフォルダー、USBメモリー、クラウドスト USI 1~500%、1% 素 細線強調、自動 対応(スワイブ・ビンチ操作	# 4 日本	中央	Hi-Speed USB 25%- - - 自動	2.0(128GBまで) 432% 中消し	用紙位置合わせ スキャン(ファイル保存 拡大縮小コピー ソート/グループコピ その他機能	字)と同時コピー	村前	
	ルフォルダー、USBメモリー、クラウドスト USI 1~500%、1% 素 細線強調、自動 対応(スワイブ・ビンチ操作 米甲基 矩形指定(基準)	第3.0	中央	Hi-Speed USB	2.0(128GBまで) 432% 中消し 	用紙位置合わせ スキャン(ファイル保存 拡大縮小コピー ソート/グループコピ その他機能 ブレビュー 終行補正 トリミング	字)と同時コピー	根前	
カラー、	ルフォルダー、USBメモリー、クラウトスト USI 1~500%、1% 素 細線強調、自動 対応(スワイブ・ビンチ操作 水平基 矩形指定(基準) 明るさ、コントラスト、ガンマ、シャープネ	# 位で指定可能 1 位	中央 付応 ・ 色反転	Hi-Speed USB 25%- 自動 明るさ補正. E	2.0(128GBまで) 432% 	用紙位置合わせ スキャン(ファイル保充 拡大縮小コピー ソート/グループコピ その他機能 ブレビュー 斜行補正	字)と同時コピー	スキャン/ニヒー機能	

^{**1} 最大対応用紙長はOSおよびアプリケーションにより異なります。 **2 USBメモリからの印刷およびダイレクトプリントで対応するファイル形式。 **3 [TZ-30000 MFP/TX-MFPシリーズ]カラーコピー時:200dpi、グレースケール/モノクロスキャン・コピー時:200dpi、「M-MFPシリーズ]スキャン時:200dpi、コピー時:300dpi。 **4 同梱の専用ソフトウェア(Scanアプリ Lei) (対応OS:Windows 7/8/10(32bit/64bit))がインストールされたPC(同一セグメント上に最大9台まで宛先登録可能)が必要。 **5 別途WebDAVに対応したクラウドストレージの契約が必要です。 **6 ユーザーアカウント管理モード時のみ設定可能。 **7 スキャン1回につき、送信宛先は1件のみ(Scanアプリ Leiで保存先フォルダを登録したPC)指定可。同一PC内の複数フォルダ登録と複数宛先への同時送信は不可。 **8 同一PC内にインストールされたScanアプリ Leiと、Direct Print & Share併用時に指定可。



NETEYE (ネットアイ) は、インターネットを利用し、プリンターの快適な使用環境を提供する無料の法人向けサービスです。 エラーや紙づまり等の情報をネットアイセンターへ自動通知することで、万が一トラブルが起きた際の速やかな対応を可能にします。



モニタリングサービス

エラーやジャムが発生した際、ネットアイセンターからお客様先へ電話連絡。状況を確認 し、復旧サポートを行います。

電話サポートと必要に応じてサービス手配^{※1}を行います。

※1:サービス手配は、別途料金が発生する場合があります



稼動状況Web確認サービス

プリンターの稼動状況を専用ポータルサイト上で確認することができます。お客様自らが、 サイトにアクセスし閲覧することが可能です。各拠点の稼働状況や印刷枚数の一元管理・ コスト分析を可能にします。

> プリンターの管理負荷が軽くなるさまざまなサービスを提供 お申し込みはカスタマープレミアサイトから

canon.jp/biz-regists



ご購入後のお客様へ

充実のサポートサービスをご用意しています。

回収拠点へのお持ち込み

ご販売店の協力のもと、全国に回

収拠点をご用意しております。お

近くの回収拠点までお持ち込みく

サポート情報

ホームページでは、「Q&A検索」や「簡単操作ガイド」などのサポート情報を提供しています。 さらに、最新のドライバーやマニュアルを自由にダウンロードできるサービスもご用意しています。

詳しくは、canon.jp/imageprograf サポートメニューをご覧ください。



機器登録のお願い

ご購入いただきました対象製品について、機器情報を登録いただくことで、 お買い上げから1年間または半年間の無償保証サービスを提供いたします。

詳しくは、canon.jp/biz-regists をご覧ください。

使用済みインクタンク回収のご案内 お客様のご都合に合わせて、回収方法をお選びいただけます。

集合回収専用箱による回収

使用済みインクタンクの数が多いお客様には、 集合回収専用箱(無料)をご用意させていただい ております。集合回収専用箱がいっぱいになり ましたら、集合回収専用箱同梱の着払い伝票を 使ってご返送いただけます。



詳しくはこちらをご覧ください。、canon.jp/recycle

ださい。

ベルマーク運動による回収

ご使用済みのインクタンクを学校単位 で集めていただきこれを同収すること によりベルマーク点数が付与されます。 この運動はベルマーク教育助成財団に 登録されている学校のみ が対象となります。詳しくは こちらをご覧ください。

canon.jp/ecology

オフィスの省エネや環境問題にも配慮しています。



省エネルギー基準を FENERGY STAR®



グリーン購入法に適合





EU RoHS 指令に適合

キヤノン純正インクタンクのご使用をお薦めします

キヤノン純正インクタンクは、キヤノン大判プリンターの印刷システムを支える重要な機構の一部として、プリンター本体とともに一体として開発されたものであり、研究開発活動によって実現した高度な技術 が集約されています。プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るために、キヤノン純正インクタンクのご使用をお薦めします。

キヤノン純正インクタンク以外のインクタンク(インクを再充填した再生品を含む)の使用を原因とするプリンター本体の不具合につきましては、無償保証期間内または保守契約期間内であっても、保証書また は保守契約に基づく修理は実施いたしません。別途、有償での対応となりますので、ご使用にあたりましてはこの点にご留意ください。

 購入前のご注意
 ●最高の機能・性能を得るために、最新のファームウェアとブリンタードライバーをキヤノンホームページよりダウンロードしてご利用ください。●良好な印字品質を維持するため、プリントヘッドのクリーニングなどで全色のインクを消費します。●印刷する用紙の種類によって、色の再現範囲や発色等が異なるため、色味が異なる場合があります。●本ブリンターで出力した印刷物は、屋外屋内を問わず、高湿度な場所での掲示はインクが流れ落ちる場合 がありますので、ご注意ください。●顔料インクを使用してフォト系の用紙やフィルム系の用紙に出力した場合、乾燥した後でも、爪などでこするとインクが剥がれる場合があります。●本ブリンターには、インターフェイスケーブルは付属し ていません。●本商品ならびに関連する消耗品、オブション品、サービス役務につきましては、別途消費税がかかりますので、ご了承ください。●消耗品および弊社の定める定期交換部品(作業代金含む)は、無償保証の対象外です。●本ブリ ンターの保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保証期間は、製品の打ち切り後7年間です(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)。 ●Adobe illustratorなどのポストスプリクト対応アプリ ケーションから出力する場合は、オプションのソフトウエアRIPをご使用ください。ImagePROGRAFプリンタードライバーから出力した場合、長尺・大判の画像が正しく出力されない場合があります。また、ソフトウエアRIPは、ポストスクリブ ト対応アプリケーションソフトからの出力時のみご利用ください。●お客様のご使用環境によっては、正しく出力されない場合があります。●着色された用紙や模様が印刷された用紙、透過性のある用紙やフィルムなどは使用できない場合 があります。●その他購入前のご注意は、キヤノンイメージプログラフのホームページをご確認ください。

■環境保護のため、インクタンクおよびメンテナンスカートリッジの回収にご協力ください。 ●プリントヘッド、カッターなどは地域のルールに則って適 切に廃棄してください。●記載の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Microsoft Officeは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●Macは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Adobe、PostScript(ポストスクリプト)、Photoshop、 Adobe Illustratorは、米国アドビシステムズ社の登録商標または商標です。 ●iOSは、米国および他の国々で登録されたCiscoの商標であり、ライセン スに基づいて使用しています。●Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。●その他、記載されている会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷するとその印刷物の使用如何にかかわらず、法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑 法第148条、第149条、第162条・通貨及証券模造取締法第1条、第2条等。 ●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真 などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は、禁じられています。●カタログに使用し た画面及びプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。●教育現場での著作物の複製については著作権法第35条第1項 その他著作権法上の制限が ありますのでご注意ください。

カタログ情報は更新されている場合が あります。最新のカタログは ホームページよりダウンロードできます



最新のカタログダウンロードはこちら https://cweb.canon.jp/pdf-catalog/imageprograf/index.html

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン imagePROGRAF 商品サイト

canon.jp/imageprograf



キヤノンお客様相談センター

0570-08-0063 (imagePROGRAF)

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。) ※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-6634-4411を ご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社 Canon キャノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

安全にお使い

- ●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは当店で

2022年4月現在