



A CANON COMPANY

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 (製品名)	Ink Tank Black TCS500
製品コード	7518B002AA,7518B006AA,7518B009AA
他の特定方法	
Article Number	29953720,29953724,1060019424
供給元	キャノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社
住所	港区港南2-13-29キャノン港南ビル
市	東京都
国	日本
電話番号	03-6719-9700
メールアドレス	sds-hq@cpp.canon
緊急連絡電話番号	
NCEC Service	+81 345 789 341 For chemical emergencies only.
推奨用途及び使用上の制限	
推奨用途	インクジェットプリンタ用インク。
使用上の制限	その他の用途は推奨されていません。

2. 危険有害性の要約

GHS分類		
物理化学的危険性	GHS分類基準に該当しない。	
健康に対する有害性	生殖毒性	区分1B
環境に対する有害性	GHS分類基準に該当しない。	

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語	危険
危険有害性情報	生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。

注意書き

安全対策	保護手袋を着用すること。
応急措置	ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。
保管	なし。
廃棄	なし。

GHS分類に該当しない他の危険有害性

その他の情報 なし。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候	直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。
非常事態の概要	生殖に影響を与えることがある。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 Mixture

成分	CAS番号	官報公示整理番号		含有量 (%)
		化審法	安衛法	
水	7732-18-5	JP		60 - < 90
2-ピロリドン	616-45-5	(5)-112	(5)-112	5 - < 10
カーボンブラック	1333-86-4	(5)-5222	(5)-5222	1 - < 5

	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
1,2-Hexanediol	6920-22-5	(2)-240	(2)-240	1 - <2.5

化学式 H₂O (7732-18-5), C₄-H₇-N-O (616-45-5), UVCB (Unkown, Variable, Complex, Biological) (変動組成の化学物質、複雑な反応生成物及び生物産生物質) (1333-86-4), C₆H₁₄O₂ (6920-22-5)

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移動する。症状が悪化したり継続したりする場合は医師に連絡する。
皮膚に付着した場合	石けんと水で洗い流す。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。
目に入った場合	水で洗う。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。症状が現れたら医師の手当てを受ける。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。
応急措置をする者の保護	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。気分がすぐれないときは医療処置についてアドバイスを求める。(可能ならばラベルをみせる) 医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。この安全データシートを担当医に見せる。
医師に対する特別な注意事項	一般的な処置および症状にあわせた適切な治療を施す。被災者の観察を続ける。症状は遅れて出てくることがある。

5. 火災時の措置

消火剤	水噴霧。泡消火剤。粉末消火剤。二酸化炭素 (CO ₂)。
使ってはならない消火剤	消火に水噴射をしない。これは火災を拡散することになる。
火災時の特有の危険有害性	火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。
特有の消火方法	危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。
消火を行う者の保護	火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。
一般的な火災の危険性	異常な火災や爆発の危険性は知られていない。
特定の消火方法	通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	関係者以外の立ち入りを禁止する。こぼれやもれが起きている場所から関係者以外を遠ざけ、風上に避難させる。清掃中は適切な保護具および防護服を着用する。十分な換気を確保する。流出が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。個人用保護具については、本SDSの項目8を参照。
環境に対する注意事項	下水や水路、地面に排出しない。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	大量の漏出：リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。可能な場合は漏出物をせき止める。パーミキュライト、乾いた砂または土に吸収し、容器に収納する。製品回収後、その付近を水で洗い流す。 少量の漏出：吸収材(例：布、フリース)で拭き取る。残った汚染を取り去るには、床を徹底的に清掃すること。 絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策(局所排気、全体換気等)	適切な換気を行う。
安全取扱い注意事項	使用前に取扱説明書を入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。長時間の接触を避ける。もし可能であれば、閉鎖系で取り扱うこと。産業衛生に気を配る。本SDSの項目8で推奨されている個人用保護具を使用すること。
接触回避	詳細については、本SDSの項目10を参照。
適切な衛生対策	あらゆる医学的監視要件を遵守すること。本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。
保管	
安全な保管条件	施錠して保管すること。混触禁止物質から離して保管すること(本SDSの項目10を参照)。

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度 (暴露限界値) および管理濃度

日本産業衛生学会 - 許容濃度

成分	タイプ	数値	形状
カーボンブラック (CAS 1333-86-4)	TWA	4 mg/m ³	総粉塵
		1 mg/m ³	呼吸性粉塵

ACGIH

成分	タイプ	数値	形状
カーボンブラック (CAS 1333-86-4)	TWA	3 mg/m ³	吸入性画分

設備対策

適切な換気を行う。プリンタのオペレータマニュアルまたは安全データシートをご覧ください。

保護具

呼吸器の保護具	換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。この商品の通常の用途には必要ありません。
手の保護具	適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。手袋の材料：ニトリル。。破過時間が30分の手袋を使用すること。手袋の最小厚さ0.1 mm。
目の保護具	接触の可能性がある場合、サイドシールドのついた安全メガネが望ましい。この商品の通常の用途には必要ありません。
皮膚及び身体の保護具	この商品の通常の用途には必要ありません。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物質の状態	液体。
形状	液体。
色	黒
臭い	非常に弱い。
pH	7 - 8.5
融点・凝固点	0 °C (32 °F)
沸点、初留点と沸騰範囲	データなし。
引火点	データなし。
燃焼性 (固体、ガス)	該当しない。
燃焼又は爆発範囲	
燃焼範囲 - 下限 (%)	データなし。
燃焼又は爆発範囲 - 上限	データなし。
爆発下限界 (%)	データなし。
爆発上限界 (%)	データなし。
蒸気圧	1.41 hPa 推定値
蒸気密度	データなし。
比重	データなし。
溶解度	
水溶性	データなし。
n-オクタノール / 水分係数	データなし。
自然発火温度 (発火点)	データなし。
分解温度	データなし。
粘度 (粘性率)	データなし。
その他の情報	
密度	1.26 g/cm ³ 推定値
爆発性状	爆発物でない。

10. 安定性及び反応性

反応性	本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。
化学安定度	通常状態で安定。
危険有害反応可能性	一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。
避けるべき条件	混触危険物質との接触。
混触危険物質	強酸化剤。
危険有害な分解生成物	危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

急性毒性 入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

成分	種	試験結果
1,2-Hexanediol (CAS 6920-22-5)		
急性		
経口		
LD50	ラット	6166 mg/kg
経皮		
LD50	ラット	> 2000 mg/kg, 日間
2-ピロリドン (CAS 616-45-5)		
急性		
吸入		
LC0	ラット	0.061 mg/l, 4 時間 OECD 403
経口		
LD50	ラット	> 8000 mg/kg体重/日 OECD 401 > 2000 mg/kg
経皮		
LD50	ウサギ	> 2000 mg/kg体重/日 OECD 402 > 2000 mg/kg, 24 時間
カーボンブラック (CAS 1333-86-4)		
急性		
経口		
LD50	ラット	> 10000 mg/kg

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 健康障害は知られていないか、通常の使用では予想されない。

刺激性腐食性 - 皮膚

Ink Tank Black TCS500	結果: 刺激性なし
1,2-Hexanediol	OECD 404
2-ピロリドン	結果: 刺激性でない
	OECD 404
カーボンブラック	結果: 刺激性でない
	OECD 404
	結果: 刺激性でない

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

最高群平均スコア

カーボンブラック	OECD 405
	結果: 刺激性でない
眼	
Ink Tank Black TCS500	結果: 刺激性なし
1,2-Hexanediol	OECD 405
	結果: 刺激性
2-ピロリドン	OECD 405
	結果: 刺激性

呼吸器または皮膚感作性**呼吸器感作性**

呼吸器感作性物質でない。

皮膚感作性

この製品は、皮膚感作を引き起こすとは思われない。

皮膚感作性Ink Tank Black TCS500
カーボンブラック結果: 感作性なし
OECD 406, GMPT
結果: Not sensitizing
種: モルモット

1,2-Hexanediol

OECD 429, LLNA

2-ピロリドン

結果: 初*テ17*
OECD 429, Read across
結果: Not sensitizing**生殖細胞変異原性**

本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に変異原性または遺伝子毒性があることを示すデータはない。

変異原性Ink Tank Black TCS500
1,2-Hexanediol結果: 陰性。
OECD 476
結果: 陰性。**生殖細胞変異原性:エームス試験**

2-ピロリドン

OECD 471
結果: 初*テ17*

カーボンブラック

OECD 471
結果: 初*テ17*

1,2-Hexanediol

OECD 471
結果: 陰性。**生殖細胞変異原性:小核**

2-ピロリドン

OECD 474
結果: 初*テ17*

カーボンブラック

OECD 476
結果: 初*テ17***生殖細胞変異原性:染色体異常**

2-ピロリドン

OECD 473
結果: 初*テ17*

1,2-Hexanediol

OECD 473
結果: 陰性。**発がん性**

本製品または0.1%を超える濃度で存在するいずれかの成分が発がん性であることを示すデータはない。

ACGIH発がん性物質

カーボンブラック (CAS 1333-86-4)

A3 動物に対して発がん性が確認された物質 (ヒトに対する発がん性との関連は未知)

IARC発がん性評価モノグラフ

カーボンブラック (CAS 1333-86-4)

2B ヒトに発がん性の可能性がある。

日本産業衛生学会 - 発がん性物質

カーボンブラック (CAS 1333-86-4)

2B ヒトに発がん性の可能性がある。

生殖毒性

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。

生殖力

1,2-Hexanediol

1000 mg/kg
結果: 陰性。
試験期間: 90 日**発達効果**

1,2-Hexanediol

300 mg/kg OECD 414
結果: 陰性。

2-ピロリドン

OECD 414
結果: ポジティブ
種: ウサギ**特定標的臓器毒性 (単回暴露)**

分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

1,2-Hexanediol

500 mg/kg OECD 414, 経口

結果: 陰性。

700 mg/kg OECD 411

結果: 陰性。

試験期間: 90 日

吸引性呼吸器有害性

吸引性呼吸器有害性でない。

12. 環境影響情報

環境影響データ

製品		種	試験結果
Ink Tank Black TCS500			
水生 急性 甲殻類	EC50	ミジンコ	> 1000 mg/l, 48 時間
成分		種	試験結果
1,2-Hexanediol (CAS 6920-22-5)	LC50		> 100 mg/l, 72 時間 Read across
水生 甲殻類	LC50	ミジンコ	> 1000 mg/l, 48 時間
魚類	LC50	魚類	> 1000 mg/l, 96 時間 Read across
2-ピロリドン (CAS 616-45-5)			
水生 甲殻類	EC50	ミジンコ (ダフニア プレクス)	13.21 mg/l, 48 時間
急性 甲殻類	LC50	ミジンコ	> 500 mg/l, 48 時間
藻	EC50	藻	> 500 mg/l, 72 時間
魚類	LC50	魚類	4600 mg/l, 96 時間
生態毒性			この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとはいえない。
残留性/分解性			
生分解性			
パーセント分解 (好気性生物分解)			
1,2-Hexanediol		OECD 301B	結果: 易生分解性
2-ピロリドン		OECD 302	結果: 易生分解性
生体蓄積性			
生体内蓄積の可能性			
オクタノール / 水分配係数 log Kow			
2-ピロリドン		-0.71	
生物濃縮係数			
2-ピロリドン		3.16	
土壌中の移動性			本生成物のデータはありません。
オゾン層への有害性			データなし
他の有害影響			その他の環境悪影響 (例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化の可能性) は、これらの成分からは期待されません。

13. 廃棄上の注意

適用される全ての法規に準拠して廃棄しなければならない。

残余廃棄物

現地の規定に従い、処分する。空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない (「廃棄上の注意」 参照) 。

汚染容器及び包装

製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。

地域の廃棄規制

廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。内容物 / 容器を地域 / 地方 / 国 / 国際規則に従って廃棄すること。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

14. 輸送上の注意

IATA

危険物には該当しない。

IMDG

危険物には該当しない。

MARPOL73/78条約の附属書II及びIBCコードによるバルク輸送 未確定。

国内規制 国内輸送については 15 章の規制に従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法

通知対象物

カーボンブラック 別表第9 政令番号 130 1.0 - 5.0 %

表示対象物

カーボンブラック 1.0 - 5.0 %

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

該当せず。

届出不要物質

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

船舶安全法・危規則 該当せず。

航空法・施行規則 該当せず。

火薬類取締法

該当せず。

16. その他の情報

引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank
IARC発がん性評価モノグラフ
National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens
日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告
日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2012年6月
JIS Z 7252 : 2014 GHS に基づく化学品の分類方法
JIS Z 7253 : 2012 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

この安全データシート情報は、現在の知見ならびに現行の法規に基づくものであり、かつ、正確であると考えられています。この情報は製品の健康、安全、環境側面に関する指針を提供し、また特異性、技術的性能、あるいは特殊用途のための適合性に対する保証として解釈されることはありません。本製品は、セクション 1 に記載されている以外の目的に使用しないでください。本書はセクション 1 の法域の要求により整えられたものであり、他の国や地域における規制上の要件にあうものとは限りません。本安全データシートに記載されている情報は、安全衛生の適用される法規により要求されているように、使用者自身の職場のリスク評価に代わるものではありません。

改訂情報

化学物質等及び会社情報:その他の商標名

暴露防止及び保護措置:目の保護具

暴露防止及び保護措置:手の保護具

有害性情報:急性毒性

有害性情報:暴露経路 - 経口摂取

有害性情報:暴露経路 - 吸入